

# TECHNISCHES DATENBLATT

300

FEINKREPP

**Für anspruchsvollste Anwendungen.  
Sehr gute Klebkraft und gute Reißfestigkeit.**

## EIGENSCHAFTEN

- Leicht gekrepptes Band
- Sehr gute Klebkraft und hohes Haftvermögen
- Gute Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit durch sehr gute Imprägnierung
- Gute Reißfestigkeit

## EINSATZGEBIET

- Für kurzfristige Abdekarbeiten auf glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich

## TECHNISCHE DATEN

- Träger: Flachkrepp, imprägniert
- Stärke: 0,14 mm
- Kleber: Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 4,26 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 40,2 N / 10 mm
- Reißdehnung: 9%



6 TAGE



KURZFRISTIG



90 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●
Sensible Oberflächen	●
Holz lackiert/endbehandelt	●
PVC	●●
Stein*, Putz, Beton	●
Anmerkungen	

\* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet    ●● Gut geeignet    ●●● Sehr gut geeignet

**Krip**<sup>®</sup>

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.