

MOTOR FLUSH

1.Yleiskuvaus

Poistaa sakkautumat, kumihartsin, ruosteen ja muut epäpuhtaudet moottorin sisältä (bensiini&diesel). Käytä ennen öljynvaihtoa.

2.Ominaisuudet

- Tehokas hajotusaine.
- Estää tehokkaasti moottorin saostumia stop-go olosuhteissa.
- Varmistaa, että moottoriöljy leviää joka paikkaan tehokkaan voitelun ja jäähtyksen takaamiseksi.
- Erinomainen kulumisen ja laakerin korroosion esto, moottorin tehokas suoja.

3.Käyttökohteet

- Sopii puolisynnteettiselle, mineraali- ja synteettiselle moottoriöljylle.

4.Käyttöohjeet

- Kaada vanhan öljyn sekaan ennen öljynvaihtoa.
- Pidä moottori käynnissä 10 minuutin ajan
- Pysäytä moottori
- Vaihda öljy valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
- **EU Säästösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvatieote (KTT,MSDS) on saatavilla kaikista CRC tuotteista.**

5.Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

Ulkomuoto ja väri	Neste.
Väri	Väritön.
Tuoksu	Ominainen haju.
Tiheys	0.82 g/cm ³ (@ 20°C).
Leimahduspiste	> 70 °C

7.Huomautukset

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lains

Versio CRC_RED-MOTOR_FLUSH-20181115

Päiväys 15/11/2018