TFK8 / TFSS8
TORCH FRONT AND FRAME INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU CONTOUR POUR LE FLAMBEAU

⚠ WARNING ⚠

DO NOT TOUCH SAFETY SCREEN UNTIL COOLED.
ALLOW SAFETY SCREEN TO COOL COMPLETELY BEFORE ANY MAINTENANCE, AS IT WILL REMAIN HOT AFTER APPLIANCE IS NO LONGER OPERATING.


ENSURE THE UNIT IS COMPLETELY COOL BEFORE STARTING INSTALLATION.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION KEEP THE PACKAGING BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE IN CRIBS, BED, CARRIAGES OR PLAY PENS. THIS BAG IS NOT A TOY. KNOT BEFORE THROWING AWAY.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠


NE TOUCHEZ PAS L'ÉCRAN DE PROTECTION) JUSQU'À CE QU'IL AIT REFROIDI.
LAISSEZ LE L'ÉCRAN DE PROTECTION REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT D'EFFECTUER UN ENTRETIEN, CAR IL DEMEURERA CHAUD APRÈS L'ARRÊT DE L'APPAREIL.

ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST COMPLÈTEMENT REFROIDI AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION. AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE SUFFOCATION, GARDEZ LE SAC D'EMBALLAGE LOIN DES BÉBÉS ET DES JEUNES ENFANTS. NE LE LAISSEZ PAS TRAÎNER DANS LES BERCEAUX, LES LITS, LES POUSSETTES OU LES PARCS DE JEU. CE SAC N'EST PAS UN JOUET. NOUEZ-LE AVANT DE LE JETER.

YOU WILL NEED:
VOUS AUREZ BESION DE:



PHILLIPS SCREWDRIVER
TOURNEVIS PHILLIPS



1/4" NUT DRIVER
TOURNE-ÉCROU DE 1/4"

1


INSTALLER: LEAVE THIS MANUAL WITH THE APPLIANCE.
CONSUMER: RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

INSTALLATEUR: LAISSEZ CE MANUEL AVEC L'APPAREIL.
PROPRIETAIRE: CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.


CAUTION: A BARRIER DESIGNED TO REDUCE THE RISK OF BURNS FROM THE HOT VIEWING GLASS AND IS PROVIDED WITH THE APPLIANCE AND SHALL BE INSTALLED. THIS BARRIER IS NOT DESIGNED FOR PROLONGED CONTACT.

CAUTION: UNE BARRIÈRE CONÇU À RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES À PARTIR DE LE CHAUDE LA VITRE EST À CONDITION QUE AVEC L'APPAREIL ET SERA ÊTRE INSTALLÉS. L'ÉCRAN DE PROTECTION N'EST PAS EST CONÇU POUR UN CONTACT PROLONGÉ.

2 X2



3 X3



4




NOTE: ALLOW THE TOP LIP OF THE FRAME TO REST ON THE TOP TRIM BRACKET, AND THE SECURING TABS AT THE BOTTOM OF THE FRAME TO REST ON THE BOTTOM TRIM BRACKET.

NOTE: APPUYEZ LE REBORD SUPÉRIEUR DU CONTOUR CONTRE LE SUPPORT SUPÉRIEUR ET LES PATTES DE FIXATION AU BAS DU CONTOUR CONTRE LE SUPPORT INFÉRIEUR.

Quality System Certified To ISO 9001-2008
W415-1417 / A / 06.09.15


Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • (705)721-1212 • fax (705)722-6031 • www.napoleonfireplaces.com

5




DO NOT FULLY TIGHTEN.
NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT.

6




7




IF REQUIRED, THE BOTTOM TRIM BRACKET CAN BE ADJUSTED BY LOOSENING THE SECURING SCREWS.
S'IL EST NÉCESSAIRE, LE SUPPORT INFÉRIEUR PEUT ÊTRE AJUSTÉ EN DESSERRANT SES VIS DE FIXATION.

8



FULLY TIGHTEN THE SECURING SCREWS.
SERRER LES VIS DE FIXATION COMPLÈTEMENT.

9



INSTALL THE DOOR STOP CHAIN BY INSERTING IT INTO THE RECEIVING SLOT IN THE CONTROL DOOR, THEN THE RECEIVING SLOT IN THE FRAME. (WHEN THE CONTROL DOOR IS FULLY OPEN THERE SHOULD BE A 1/8" CLEARANCE TO THE FINISHED WALL - THIS SHOULD BE APPROXIMATELY 9 BALLS BETWEEN THE TWO SLOTS).

INSTALLER LA CHAÎNETTE DANS LA FENTE DE LA PORTE DE CONTRÔLE, PUIS INSÉREZ LA CHAÎNETTE DANS LA FENTE DU CONTOUR. (LA PORTE DE CONTRÔLE AIT UN DÉGAGEMENT DE 1/8" AU MUR FINI LORSQU'ELLE EST PLEINEMENT OUVERTE - GÉNÉRALEMENT, UN TOTAL DE 9 BILLES ENTRE LES DEUX FENTES DONNERA LE DÉGAGEMENT VOULU).

ADJUSTMENT

THE FRAME HAS BEEN DESIGNED TO ACCOMMODATE FINISHED MATERIAL THICKNESSES OF 1/2" - 3/4". IF IT IS NECESSARY TO PULL THE FRAME OUT TO THE MAX. 3/4" THE MAGNETIC CATCH WILL NEED TO BE ADJUSTED. MINOR ADJUSTMENT CAN BE MADE BY REMOVING SHIMS FROM BEHIND THE MAGNET. MAJOR ADJUSTMENTS CAN BE MADE BY MOVING THE MAGNET TO THE OUTSIDE OF THE PANEL.

ADJUSTMENT MAY BE REQUIRED TO ACCOMMODATE THE DOOR STOP CHAIN SLACK WHEN THE CONTROL DOOR IS CLOSED. THE CONTROL DOOR SECURING SCREWS CAN BE LOOSENED TO ALLOW ADJUSTMENT. BEFORE RE-TIGHTENING THE SCREWS ENSURE THE CONTROL DOOR IS STILL RECESSED INTO THE FRAME AT A SIMILAR OFFSET TO THE TOP TRIM PIECE.

AJUSTEMENT

LE CONTOUR EST CONÇU POUR DES MATÉRIAUX DE FINITION VARIANT ENTRE 1/2" - 3/4" D'ÉPAISSEUR. SI VOUS UTILISEZ UN MATÉRIAU DE FINITION DE 3/4", LE LOQUET AIMANTÉ DEVRA ÊTRE AJUSTÉ. UN AJUSTEMENT MINEUR PEUT ÊTRE EFFECTUÉ EN RETIRANT LES CALES DERRIÈRE L'AIMANT. DES AJUSTEMENTS MAJEURS PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉS EN DÉPLAÇANT L'AIMANT À L'EXTÉRIEUR DU PANNEAU.

DES AJUSTEMENTS SERONT PEUT-ÊTRE NÉCESSAIRES AFIN D'ACCOMMODER LA PARTIE LÂCHE DE LA CHAÎNETTE LORSQUE LA PORTE DE CONTRÔLE EST FERMÉE. LES VIS DE LA PORTE DE CONTRÔLE PEUVENT ÊTRE DESSERRÉES POUR PERMETTRE UN AJUSTEMENT. AVANT DE RESSERRER LES VIS, ASSUREZ-VOUS QUE LA PORTE DE CONTRÔLE EST TOUJOURS ENCASTRÉE DANS LE CONTOUR À UNE DISTANCE SIMILAIRE À LA PARTIE SUPÉRIEURE DU CONTOUR.

NOTE: CLEANING THE SAFETY SCREEN MAY BE NECESSARY DUE TO EXCESSIVE LINT / DUST FROM CARPETING, PETS, ETC. SIMPLY VACUUM USING THE BRUSH ATTACHMENT.

NOTE: NETTOYAGE DE L'ÉCRAN DE PROTECTION PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE EN RAISON DES PELUCHES/POUSSIÈRES PROVENANT DES TAPIS, DES ANIMAUX, ETC. IL SUFFIT D'UTILISER L'ASPIRATEUR À L'AIDE DE L'EMBOUT AVEC UNE BROSSE.

Quality System Certified To ISO 9001-2008
W415-1417 / A / 06.09.15

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • (705)721-1212 • fax (705)722-6031 • www.napoleonfireplaces.com