

1. Overordnet beskrivelse

Miljøvenlig, PU baseret maling med en optimeret anvendelse af vand som opløsningsmiddel, et bredt udvalg af RAL farver .



2. Funktioner

- Høj mængde vand, minimal opløsningsmiddelindhold.
- Hurtig tørring, på grund af den høje vandmængde.
- Unik kombination af fleksibilitet og hårdhed giver fremragende vedhæftning til metal overflade.
- Unik kombination af fleksibilitet og hårdhed som giver optimal bindingsstyrke på metaloverfladen.
- Suitable for use on a wide variety of hard surfaces throughout industries.
- Høj UV-resistens.
- Indeholder ikke tungmetaller.
- God dækning evne.
- Bevarer sin glans og intens farve i lang tid.

3. Anvendelsesformål

- Suitable for use throughout the industry.
- Håndteringsudstyr.
- Jernbaneudstyr.
- Garden udstyr.
- Bygge-og anlægsarbejde.



4. Anvisninger

- Ryst grundigt før brug.
- Skal påføres på en ren og tør overflade.
- Påfør en tynd ensartet film.
- Man opnår de bedste resultater med to tyndere beklædninger frem for en tyk. Der kan påføres ekstra lag efter 3 - 5 minutter (max 30 min).
- Må ikke anvendes på strømfødet udstyr.
- Må ikke anvendes på følsomt elektronisk udstyr.
- Rengør spraydåseventilen ved at vende dåsen på hovedet og sprøjte indtil drivmidlet kommer ud,
- **Der kan fås et sikkerhedsdatablad som er i overensstemmelse med EC Regulation N° 1907/2006 Art.3 og ændringer til alle CRC-produkter.**

5. Normale produktdata (uden drivmiddel)

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Udseende | Væske med DME som drivstof. |
| Farve | See color cap. |
| Lugt | Karakteristisk duft. |
| Flammepunkt | - 41 °C |

6. Emballage

Aerosol 6x400 ML

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på brugerfaringer og/eller laboratorietest. På grund af store forskelle ved udstyr og omgivelse samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, som er involveret, anbefaler vi at vores produkter testes on-site før brug. Alle oplysninger er givet i god tro men uden nogen formler for garantier, hverken udtrykte eller underforståede. Dette tekniske datablad kan allerede være blevet revideret af forskellige årsager såsom lovgivning, tilgængelighed af komponenter og nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad bliver sendt til Dem efter anmodning eller kan hentes på vores webside: www.crcind.com.

Version CRC_GREEN-AQUA_RAL-20130213

Dato



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

