

Верзија #: 1,0

Датум издавања: 10-Новембар-2022

Датум ревизије: 10-Новембар-2022

## ПОГЛАВЉЕ 1: Идентификација супстанце/смеше и компније/предузећа

### 1.1. Идентификатор производа

Комерцијално име или  
ознака смеше CHAINSPRAY

Регистрациони број -

Синоними Нема ниједан.

Шифра производа UDS000668AE

### 1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују

Идентификовани начини  
коришћења Lubricants

Начини коришћења који  
се не препоручују Није познат ниједан.

### 1.3. Подаци о снабдевачу

Назив компаније CRC Industries UK Ltd.  
Адреса Wylds Road  
Castlefield Industrial Estate  
TA6 4DD Bridgwater Somerset  
Уједињено Краљевство  
Телефон +44 1278 727200  
Телефакс +44 1278 425644  
Електронска адреса hse.uk@crcind.com  
Веб-сајт www.crcind.com

Назив компаније CRC Industries Europe bv  
Адреса Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Белгија  
Телефон +32(0)52/45.60.11  
Телефакс +32(0)52/45.00.34  
Електронска адреса hse@crcind.com  
Веб-сајт www.crcind.com

1.4 Број телефона за  
хитне случајеве Tel.:(+44)(0)1278 72 7200 (office hours: 9-17h GMT)

Аустрија National Poisons  
Information Center +431 406 4343 (на располагању 24 часа дневно.)

Белгија National Poisons  
Control Center 070 245 245 (на располагању 24 часа дневно.)

Бугарска National  
Toxicological Information  
Center +359 2 9154233 (на располагању 24 часа дневно.)

Чешка Република National  
Poisons Information  
Center +420 224 919 293, or +420 224 915 402 (Hours of operation not provided.)

Данска National Poisons  
Control Center +45 82 12 12 12 (на располагању 24 часа дневно.)

Естонија National Poisons  
Information Center 16662 or abroad: (+372) 626 9390 (Monday 9:00AM to Saturday 9:00AM (closed  
on Sundays and on national holidays))

<b>Finland National Poison Information Center</b>	(09) 471 977 (direct) или (09) 4711 (exchange) (на располагању 24 часа дневно.)
<b>Француска National Poisons Control Center</b>	ORFILA number (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59 (на располагању 24 часа дневно.)
<b>Мађарска National Emergency Phone Number</b>	36 80 20 11 99 (на располагању 24 часа дневно.)
<b>Литванија Neatidēliotina informācija apsinuodijus</b>	+370 5 236 20 52 or +37068753378 (Hours of operation not provided.)
<b>Малта Accident and Emergency Department</b>	2545 4030 (Hours of operation not provided.)
<b>Холандија National Poisons Information Center (NVIC)</b>	030-274 88 88 (Only for the purpose of informing medical personnel in cases of acute intoxications)
<b>Норвешка Norwegian Poison Information Center</b>	22 59 13 00 (на располагању 24 часа дневно.)
<b>Португалија Центар за контролу тровања</b>	800 250 250 (на располагању 24 часа дневно.)
<b>Румунија Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:</b>	021 5992300, int. 291 Spitalul Clinic de Urgență București: spital@urgentafloreasca.ro
<b>Румунија</b>	0265 212111, 0265 211292, 0265 217235 Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș: secretariat@spitjudms.ro
<b>Словачка National Toxicological Information Center</b>	+421 2 5477 4166 (на располагању 24 часа дневно.)
<b>Шведска National Poison Information Center</b>	112 - and ask for Poison Information (на располагању 24 часа дневно.)
<b>Швајцарска Tox Info Suisse</b>	145 (на располагању 24 часа дневно.)

## ПОГЛАВЉЕ 2: Идентификација опасности

### 2.1. Класификација хемикалије

За смешу су процењене и/или испитане физичке, здравствене и опасности по животну средину и примењује се следећа класификација.

#### Класификација на основу Уредбе (ЕЗ) број 1272/2008, како је измењена

<b>Физичке опасности</b>		
Аеросоли	Категорија 1	H222 - Веома запаљив аеросол. H229 - може се распрснути, ако се загрева.
<b>Опасности по здравље људи</b>		
корозивно оштећење коже / иритација	Категорија 2	H315 - Изазива иритацију коже.
специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност	Категорија 3 наркотички ефекти	H336 - Може да изазове поспаност и несвестицу.
<b>Опасност по животну средину</b>		
Опасно по водену животну средину, дуготрајна опасност по водену животну средину	Категорија 3	H412 - Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама.

### 2.2. Елементи етикете

#### Етикета на основу Уредбе (ЕЗ) број 1272/2008, како је измењена

**Садржи:** Ugljikovodici, C7, n-alkalni, izoalkalni, ciklični

#### Пиктограми опасности



**Реч упозорења** Опасност

#### Обавештења о опасности

H222 Веома запаљив аеросол.  
H229 може се распрснути, ако се загрева.

H315	Изазива иритацију коже.
H336	Може да изазове поспаност и несвестицу.
H412	Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама.

## Обавештења о мерама предострожности

### Превенција

P102	Чувати ван домашаја деце.
P210	Држати даље од топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење.
P211	Не прскати на отворен пламен или други извор паљења.
P251	Не пробијати, нити палити, чак ни након употребе.
P261	Избегавати удисање магле/паре.
P271	Користити само на отвореном или у добро проветреном простору.

### Реаговање

Није додељено.

### Складиштење

P410 + P412	Заштитити од сунчеве светлости. Не излагати температурама вишим од 50°C / 122°F
-------------	---

### Одлагање

P501	Одлагање садржаја / амбалаже у складу са локалним / регионалним / националним / међународним прописима.
------	---

### Додатне информације са етикете

Нема ниједан.

### 2.3. Остале опасности

Ова смеша не садржи супстанце које су процењене као вПвБ/ПБТ у складу са Уредбом (ЕЗ) бр. 1907/2006, Анекс XIII. Производ не садржи састојке за које се сматра да имају својства ендокрине дисрупције у складу са REACH, члан 57(f) или Уредбом (ЕУ) 2017/2100 или Уредбом Комисије (ЕУ) 2018/605 на нивоима од 0,1% или вишим.

## ПОГЛАВЉЕ 3: Састав/подаци о састојцима

### 3.2. Смеше

#### Општи подаци

Хемијски назив	%	ЦАС-Бр. / ЕЦ Бр.	РЕАЧ Регистрациони Бр.	Индекс Бр.	Напомене
Ugljikovodici, C7, n-alkalni, izoalkalni, ciklični	10 - 30	- 927-510-4	01-2119475515-33	649-328-00-1	
<b>Класификација:</b> Flam. Liq. 2;H225, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336, Asp. Tox. 1;H304, Aquatic Chronic 2;H411					
Угљоводоници, C11-C14, n-alkalni, izoalkalni, ciklični, < 2% aromatics	5 - 10	- 926-141-6	01-2119456620-43	-	
<b>Класификација:</b> Asp. Tox. 1;H304					
<b>Изјава(е) о додатним опасностима:</b> EUN066					
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински; Baseoil — unspecified [complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr	1 - 5	64742-54-7 265-157-1	01-2119484627-25	649-467-00-8	
<b>Класификација:</b> Asp. Tox. 1;H304					
1H-Imidazole-1-ethanol, 2-(8-heptadeceny)-4,5-dihydro-	0 - 1	95-38-5 202-414-9	01-2119777867-13	-	
<b>Класификација:</b> Acute Tox. 4;H302;(ATE: 1265 mg/kg bw), Skin Corr. 1C;H314, Eye Dam. 1;H318, STOT RE 2;H373, Aquatic Acute 1;H400(M=10), Aquatic Chronic 1;H410(M=10)					

### Листа скраћеница и симбола који горе могу бити коришћени

#: Овој супстанци је/су прописана(е) гранична(е) вредност(и) изложености на радном месту Заједнице.

ATE: процењена акутна токсичност.

M: M-фактор

PBT: трајне, биоакумулативне и токсичне супстанце.

vPvB: веома отпорне и веома биоакумулативне супстанце.

Све концентрације су у тежинским процентима, уколико састојак није гас. Концентрације гасова су у запреминским процентима.

### Коментари о саставу

Пун текст за сва обавештења о опасности приказан је у поглављу 16.

## ПОГЛАВЉЕ 4: Мере прве помоћи

<b>Општи подаци</b>	Обезбедите да медицинско особље буде свесно материјала који су у питању и да предузму мере предострожности ради личне заштите.
<b>4.1. Опис мера прве помоћи</b>	
<b>Удисање</b>	Изнети повређену особу на свеж ваздух и обезбедити да се одмара у положају који не омета дисање. Уколико се не осећате добро позовите центар за контролу тровања или доктора/лекара.
<b>Контакт са кожом</b>	Одстраните контаминирану одећу. Опрати са пуно сапуна и воде. Ако дође до иритације коже: Потражити медицински савет / посматрање. Опрати контаминирану одећу пре поновне употребе.
<b>Контакт са очима</b>	Исперите уста са водом. Потражите медицинску помоћ уколико се иритација јави и потраје.
<b>Гутање</b>	У случају мало вероватног контакта гутањем, контактирати са лекаром или центром за контролу тровања. Испрати уста.
<b>4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени</b>	Може да изазове поспаност и несвестицу. Главобоља. Мучнина, повраћање. Иритација коже. Може да изазове црвенило и бол.
<b>4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман</b>	Пружите опште мере подршке и третирајте симптоматски. Држите настрадалу особу под присмотром. Симптоми могу бити закаснили.

## ПОГЛАВЉЕ 5: Мере заштите од пожара

<b>Опште опасности од пожара</b>	Веома запаљив аеросол.
<b>5.1. Средства за гашење пожара</b>	
<b>Одговарајућа средства за гашење пожара</b>	Водена магла. Пена. Суви хемијски прах. Угљен диоксид (CO <sub>2</sub> ).
<b>Неодговарајућа средства за гашење пожара</b>	Немојте користити водени млаз као средство за гашење пожара јер ће то довести до ширења пожара.
<b>5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша</b>	Садржај под притиском. Контејнер под притиском може да експлодира када је изложен топлоти или пламену. Током пожара може доћи до развијања гасова опасних по здравље.
<b>5.3. Савет за лица која учествују у гашењу пожара</b>	
<b>Посебна заштитној опрема коју морају користити ватрогасци</b>	Ватрогасци морају користити стандардну заштитну опрему укључујући капут који штити од пламенова, кацигу са штитом за лице, рукавице, гумене чизме, и у затвореним просторима, SCBA.
<b>Посебни поступци за гашење пожара</b>	Померите контејнере из области захваћене пожаром уколико је то могуће учинити без ризика. Амбалажу треба хладити водом да би се спречило стварање притиска паре. За велике пожаре на просторима складиштења терета користити држаче црева без људи или управљане млазнице, ако је то могуће. Ако то није могуће, повући се из простора и пустити ватру да одгори.
<b>Специфичне методе</b>	Користите стандардне процедуре за заштиту од пожара и имајте у виду опасности од осталих коришћених материјала. У случају пожара и/или експлозије не удисати димове.

## ПОГЛАВЉЕ 6: Мере у случају случајног испуштања

<b>6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса</b>	
<b>За лица која нису обучена за случај удеса</b>	Носите одговарајућу заштитну опрему и одећу током чишћења. Избежавати удисање магле/паре. Немојте дирати оштећене контејнере или просути материјал уколико не носите одговарајућу заштитну одећу. Просути материјал не додиривати или ходати по њему.
<b>За лица која учествују у одговору на удес</b>	Држите непотребно особље подале. Избежавати удисање магле/паре. Вентилирајте затворене просторе пре уласка у њих. Треба да се саветују локалне власти уколико значајне количине просутог материјала не могу бити ограђене. За личну заштиту видети поглавље 8 безбедносног листа.
<b>6.2. Предострожности које се односе на животну средину</b>	Избежавати испуштање /ослобађање у животну средину. Обавестите одговарајуће менаџерско или надзорно особље о свим ослобађањима у животну средину. Спречите даље цурење или просипање материјала уколико се то може учинити безбедно. Избежавати испуштање у канализацију, у водотокове или у земљиште.
<b>6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију</b>	Зауставити цурење, ако је то могуће учинити без ризика. Склонити боцу на безбедан и отворен простор, ако се цурење не може санирати. Елиминисите све изворе паљења (нема пушења, буктиња, искри, или пламенова у непосредном окружењу). Запаљиви материјал (дрво, папир, уље итд) чувати даље од просутог материјала. Производ је немешљив са водом и рашириће се по површини воде. Спречити да производ доспе у сливнике. Сакупити вермикулитом, сувим песком или земљом и ставити у контејнере. Након санације производа, исперите простор са водом.
	Мала просипања: Обрисати апсорбујућим материјалом (нпр. сукном, вуном). Темељно очистите површину да би одстранили заосталу контаминацију.
<b>6.4. Упућивање на друга поглавља</b>	За личну заштиту видети поглавље 8 безбедносног листа. За одлагање отпада видети поглавље 13 безбедносног листа.

## ПОГЛАВЉЕ 7: Руковање и складиштење

### 7.1. Предострожности за безбедно руковање

Контејнери под притиском: не прободати / пробијати нити палити, чак ни кад су искоришћени. Не користити ако дугме за прскање недостаје или је неисправно. Не прскати на отворени пламен или на други ужарени материјал. Не пушити током коришћења, све док испрскана површина не буде потпуно сува. Амбалажу не сећи, заваривати, лемити, бушити, брусити или излагати топлоти, пламену, варницама или другим изворима паљења. Сва опрема која се користи за руковање овим материјалом мора бити уземљена. Немојте поново користити празне контејнере. Избегавати удисање магле/паре. Избегавати контакт са очима, кожом и одећом. Избегавајте продужено излагање. Користити само у добро проветреним просторима. Носити погодну личну заштитну опрему. Избегавати испуштање /ослобађање у животну средину. Примените правила добре индустријске хигијене.

### 7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности

Контејнер под притиском. Заштитити од сунчеве светлости и не излагати температурама које су веће од 50 °C/122 °F. Не бушити, спаљивати нити гњечити. Не руковати или чувати близу отвореног пламена, извора топлоте или других извора паљења. Материјал може да акумулира статичко наелектрисање које може да доведе до електричне варнице и постане извор паљења. Складиштити у чврсто затвореној амбалажи. Чувати одвојено од некомпатибилних материјала (видети поглавље 10 безбедносног листа). Класа складиштења (TRGS 510): 2B (аеросолни распршивачи и упаљачи)

### 7.3. Посебни начини коришћења

Није доступно.

## ПОГЛАВЉЕ 8: Контрола изложености и лична заштита

### 8.1. Контролни параметри

#### Граничне вредности изложености на радном месту

Аустрија Састојци	Врста	Вредност
Угљоводоници , C11-C14, n-alkalni , izoalkalni , ciklični , < 2% aromatics	TWA (МАК)	200 ppm

Белгија Састојци	Врста	Вредност
Минерално уље (IP 346 DMSO extract < 3%)	STEL (границе краткотрајне изложености)	10 mg/m <sup>3</sup>
	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>

Белгија. Граничне вредности изложености Састојци	Врста	Вредност	Облик
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)	STEL (границе краткотрајне изложености)	10 mg/m <sup>3</sup>	Магла.
	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Магла.

#### Бугарска. OEL (границе професионалне изложености). Директива бр. 13 о заштити радника од ризика од излагања хемијским средствима на раду

Састојци	Врста	Вредност
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>

**Чешка Република. OEL (границе професионалне изложености). Владин декрет 361**

Састојци	Врста	Вредност	Облик
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)	Ceiling	10 mg/m3	Аеросоли.
	TWA	5 mg/m3	Аеросоли.

**Данска  
Састојци**

Састојци	Врста	Вредност
Минерално уље (IP 346 DMSO extract < 3%)	TWA	1 mg/m3

**Данска. Граничне вредности изложености**

Састојци	Врста	Вредност	Облик
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)	TLV	1 mg/m3	Магла.

**Finland  
Састојци**

Састојци	Врста	Вредност
Минерално уље (IP 346 DMSO extract < 3%)	TWA	5 mg/m3

**Финска. Граничне вредности изложености на радном месту**

Састојци	Врста	Вредност	Облик
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Магла.

**Француска  
Састојци**

Састојци	Врста	Вредност
Минерално уље (IP 346 DMSO extract < 3%)	STEL (границе краткотрајне изложености)	10 mg/m3
	TWA	5 mg/m3

**Немачка  
Састојци**

Састојци	Врста	Вредност
Угљоводоници , C11-C14, n-alkalni , izoalkalni , ciklični , < 2% aromatics	TWA	300 mg/m3

**Немачка. Листа DFG МАК (саветодавне границе професионалне изложености - OEL) Комисија за испитивање опасности по здравље од хемијских једињења у радном простору (DFG)**

<b>Састојци</b>	<b>Врста</b>	<b>Вредност</b>	<b>Облик</b>
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Респираторна фракција.

**Немачка - TRGS 900**

<b>Састојци</b>	<b>Врста</b>	<b>Вредност</b>
Ugljikovodici, C7, n-alkalni, izoalkalni, ciklični	TWA	1500 mg/m <sup>3</sup>

**Грчка. Границе професионалне изложености - OEL (Декрет бр. 90/1999, измењен и допуњен)**

<b>Састојци</b>	<b>Врста</b>	<b>Вредност</b>	<b>Облик</b>
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Магла.

**Мађарска. OEL (границе професионалне изложености). Заједнички декрет о безбедности хемикалија на радним местима**

<b>Састојци</b>	<b>Врста</b>	<b>Вредност</b>
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>

**Исланд. OEL (границе професионалне изложености). Уредба 154/1999 о максимално дозвољеним концентрацијама на радном месту**

<b>Састојци</b>	<b>Врста</b>	<b>Вредност</b>	<b>Облик</b>
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)	TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	Магла.

**Ирска. Максимално дозвољене концентрације на радном месту**

Састојци	Врста	Вредност	Облик
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Фракција која се може удахнути.

**Италија**

Састојци	Врста	Вредност
Минерално уље (IP 346 DMSO extract < 3%)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>

**Италија. Максимално дозвољене концентрације на радном месту**

Састојци	Врста	Вредност	Облик
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Фракција која се може удахнути.

**Летонија. OEL (границе професионалне изложености). Вредности максимално дозвољених концентрација хемијских супстанци у радном окружењу**

Састојци	Врста	Вредност
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>

**Литванија. OEL (границе професионалне изложености). Граничне вредности за хемијске супстанце, општи захтеви**

Састојци	Врста	Вредност	Облик
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)	STEL (границе краткотрајне изложености)	3 mg/m <sup>3</sup>	Fume and mist.
	TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	Fume and mist.

**Холандија**

Састојци	Врста	Вредност
Минерално уље (IP 346 DMSO extract < 3%)	TWA (MAC)	5 mg/m <sup>3</sup>

<b>Холандија</b>			
<b>Састојци</b>	<b>Врста</b>	<b>Вредност</b>	
Угљоводоници , C11-C14, n-alkalni , izoalkalni , ciklični , < 2% aromatics	TWA (MAC)	1200 mg/m3	
<b>Холандија. Границе професионалне изложености - OEL (обавезујуће)</b>			
<b>Састојци</b>	<b>Врста</b>	<b>Вредност</b>	<b>Облик</b>
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Магла.
<b>Норвешка</b>			
<b>Састојци</b>	<b>Врста</b>	<b>Вредност</b>	
Минерално уље (IP 346 DMSO extract < 3%)	TWA	1 mg/m3	
<b>Норвешка. Административне норме за загађујуће супстанце на радном месту</b>			
<b>Састојци</b>	<b>Врста</b>	<b>Вредност</b>	<b>Облик</b>
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)	TLV	1 mg/m3	Магла.
<b>Пољска. Наредба министра за рад и социјалну политику од 6. јуна 2014. год. о максималним дозвољеним концентрацијама и интензитетима фактора штетних по здравље у радном окружењу, Правни гласник 2014. год, ставка 817</b>			
<b>Састојци</b>	<b>Врста</b>	<b>Вредност</b>	<b>Облик</b>
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Фракција која се може удахнути.
<b>Португалија</b>			
<b>Састојци</b>	<b>Врста</b>	<b>Вредност</b>	
Минерално уље (IP 346 DMSO extract < 3%)	TWA	5 mg/m3	

**Португалија. VLE (границе професионалне изложености). Норма за изложеност хемијским средствима на радном месту (NP 1796)**

Састојци	Врста	Вредност	Облик
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Фракција која се може удахнути.

**Румунија. OEL (границе професионалне изложености). Заштита радника од изложености хемијским средствима на радном месту**

Састојци	Врста	Вредност
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)	STEL (границе краткотрајне изложености)	10 mg/m3
	TWA	5 mg/m3

**Словачка**

Састојци	Врста	Вредност
Минерално уље (IP 346 DMSO extract < 3%)	TWA	5 mg/m3

**Словачка. OEL (границе професионалне изложености). Уредба бр. 300/2007 о заштити здравља на раду са опасним хемијским средствима**

Састојци	Врста	Вредност	Облик
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)	STEL (границе краткотрајне изложености)	3 mg/m3	Fume and mist.
	TWA	15 ppm 1 mg/m3 5 ppm	Fume and mist. Fume and mist. Fume and mist.

**Шпанија**

Састојци	Врста	Вредност
Минерално уље (IP 346 DMSO extract < 3%)	TWA (VLA-ED)	5 mg/m3

**Шпанија. Максимално дозвољене концентрације на радном месту**

Састојци	Врста	Вредност	Облик
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)	STEL (границе краткотрајне изложености)	10 mg/m3	Магла.
	TWA	5 mg/m3	Магла.

**Шведска  
Састојци**

Састојци	Врста	Вредност	Облик
Ugljikovodici, C7, n-alkalni, izoalkalni, ciklični	STEL (границе краткотрајне изложености) (STV)	300 ppm	
	TWA	200 ppm	
Минерално уље (IP 346 DMSO extract < 3%)	STEL (границе краткотрајне изложености) (STV)	3 mg/m3	
	TWA	1 mg/m3	

**Шведска. Граничне вредности изложености на радном месту (OEL). Управа за радну средину (AV), вредности граничних вредности изложености на радном месту (AFS 2015:7)**

Састојци	Врста	Вредност	Облик
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)	STEL (границе краткотрајне изложености)	3 mg/m3	Магла.
	TWA	1 mg/m3	Магла.

**Швајцарска. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz  
Састојци**

Састојци	Врста	Вредност	Облик
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Фракција која се може удахнути.

**Биолошке граничне  
вредности**

Нема забележених граничних вредности изложености за састојке.

**Препоручене процедуре  
праћења**

Пратите стандардне процедуре надзора.

**Изведене дозе без ефекта (DNEL)****Радници**

Састојци	Вредност	Фактор процене	Напомене
1H-Imidazole-1-ethanol, 2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro- (CAS 95-38-5) Дуготрајно, системско, дермално	0,06 mg/kg	300	Токсичност при поновљеним дозама

Дуготрајно, системско, инхалационо	0,46 mg/m <sup>3</sup>	75	Toksičnost pri ponovljenim dozama
Краткотрајно, системско, дермално	2 mg/kg	10	Toksičnost pri ponovljenim dozama
Краткотрајно, системско, инхалационо	14 mg/m <sup>3</sup>	2,5	Toksičnost pri ponovljenim dozama

#### Концентрације за које се предвиђа да немају ефекат на животну средину (PNEC вредности)

Састојци	Вредност	Фактор процене	Напомене
1H-Imidazole-1-ethanol, 2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro- (CAS 95-38-5)			
Земљиште	0,075 mg/kg		
Морска вода	0 mg/l	10000	
ППОВ	0,27 mg/l	100	
Седимент (морске воде)	0,038 mg/kg		
Седимент (слатководни)	0,376 mg/kg		
Слатководно	0 mg/l	1000	

#### Упутства за излагање

##### Austria MAK: Одређено за кожу

Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)

Може бити абсорбовано кроз кожу.

##### Belgium OELs: Одређено за кожу

Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)

Може бити абсорбовано кроз кожу.

##### Croatia ELVs: Одређено за кожу

Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)

Може бити абсорбовано кроз кожу.

##### Czech Republic PELs: Одређено за кожу

Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)

Може бити абсорбовано кроз кожу.

##### Denmark GV: Одређено за кожу

Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)

Може бити абсорбовано кроз кожу.

##### Estonia OELs: Одређено за кожу

Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)

Може бити абсорбовано кроз кожу.

##### EU . OELs from Annex III, Part A to Directive 2004/37/EC: Одређено за кожу

Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)

Може бити абсорбовано кроз кожу.

**France INRS: Одређено за кожу**

Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)

Може бити абсорбовано кроз кожу.

**Iceland OELs: Одређено за кожу**

Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)

Може бити абсорбовано кроз кожу.

**Ireland Exposure Limit Values: Одређено за кожу**

Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)

Може бити абсорбовано кроз кожу.

**Lithuania OELs: Одређено за кожу**

Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)

Може бити абсорбовано кроз кожу.

**Netherlands OELs (binding): Одређено за кожу**

Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)

Може бити абсорбовано кроз кожу.

**Romania OELs: Одређено за кожу**

Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)

Може бити абсорбовано кроз кожу.

**Slovakia OELs for Carcinogens and Mutagens: Одређено за кожу**

Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)

Може бити абсорбовано кроз кожу.

**Словенија. CMR (карциногене, мутагене и токсичне за репродукцију). Заштита радника од изложености карциногеним и мутагеним агенсима (ULRS 101/2005, измењено и допуњено)**

Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)

Може бити абсорбовано кроз кожу.

**Sweden Threshold Limit Values: Одређено за кожу**

Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)

Може бити абсорбовано кроз кожу.

**8.2. Контрола изложености и лична заштита**

<b>Одговарајуће техничке контроле</b>	Треба користити добру општу вентилацију. Брзине вентилације треба да одговарају условима. Ако је применљиво, користити процесне судове, локалну издувну вентилацију или друге мере техничке контроле за одржавање нивоа честица које се преносе ваздухом испод препоручених граничних вредности изложености. Ако граничне вредности изложености нису утврђене, честице које се преносе ваздухом одржавати на прихватљивом нивоу. Обезбедити пункт за испирање очију и безбедносни туш.
<b>Мере личне заштите, као што је лична заштитна опрема</b>	
<b>Општи подаци</b>	Користити потребну личну заштитну опрему. Личну заштитну опрему треба изабрати у складу са CEN стандардима и у договору са испоручиоцем личне заштитне опреме.
<b>Заштита очију/лица</b>	Носите заштитне наочаре са бочним штитницима (или специјалне заштитне наочаре). Користи заштиту очију усаглашену са EN 166.
<b>Заштита коже</b>	
<b>- Заштита за руке</b>	Носите одговарајуће заштитне рукавице. Vreme proboja rukavice mora biti duže od ukupnog trajanja upotrebe proizvoda. Ako rad traje duže od vremena proboja, rukavice za to vreme treba menjati.
<b>- Остало</b>	Препоручују се рукавице од нитрилне гуме. Одговарајуће рукавице могу бити препоручене од стране снабдевача рукавица.
<b>Заштита дисајних органа</b>	Носите одговарајућу одећу отпорну на хемикалије.
<b>Термичке опасности</b>	У случају неадекватне вентилације, носите одговарајућу респираторну опрему. Респиратор који штити од хемикалија са улошком за органске паре и са пуном маском. Филтер типа А)
<b>Мере хигијене</b>	Носите одговарајућу термичку заштитну одећу, када је то неопходно.
<b>контроли изложености животне средине</b>	При руковању не пушити. Увек се придржавати добрих личних хигијенских мера, као што је прање руку после руковања материјалом и пре јела, пића и/или пушења. Рутински опрати радну одећу и средства за заштиту на раду, како би се уклониле загађујуће супстанце. Обавестите одговарајуће менаџерско или надзорно особље о свим ослобађањима у животну средину. Треба проверавати емисије из вентилације или радне процесне опреме, како би се обезбедила усаглашеност са захтевима законодавства из заштите животне средине. Могу бити потребни скрубери за дим, филтери или техничке измене процесне опреме, како би се емисије смањиле на прихватљиве нивое.

## ПОГЛАВЉЕ 9: Физичка и хемијска својства

### 9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије

<b>Физичко стање</b>	Течност.
<b>Облик</b>	Аеросоли.
<b>Боја</b>	Сиво.
<b>мирису</b>	Карактеристичан мирис.
<b>тачка топљења / тачка мржњења</b>	Није доступно.
<b>Тачка кључања или почетна тачка кључања и опсег кључања</b>	94 °C (201,2 °F)
<b>Запаљивост</b>	Није доступно.
<b>горња / доња граница запаљивости или експлозивности</b>	
<b>Граница експлозивности - доња (%)</b>	1,1 %
<b>Граница експлозивности - горња (%)</b>	9,4 %
<b>тачка паљења</b>	-4,0 °C (24,8 °F)
<b>температура самопаљења</b>	> 200 °C (> 392 °F)
<b>температура разлагања</b>	Није доступно.
<b>pH</b>	Није применљиво.
<b>Кинематички вискозитет</b>	Није доступно.
<b>Растворљивост</b>	
<b>Растворљивост (вода)</b>	Није растворљив у води
<b>Коефицијент расподеле (n-октанол/вода) (логаритамска вредност)</b>	Није доступно.
<b>напон паре</b>	Није доступно.
<b>Густина и/или релативна густина</b>	
<b>релативна густина</b>	0,84 g/cm <sup>3</sup> 20 °C

густина паре	Није доступно.
Карактеристике честица	Није доступно.
<b>9.2. Остали подаци</b>	
<b>9.2.1. Подаци у вези са класама физичке опасности</b>	Нису доступне додатне релевантне информације.
<b>9.2.2 Друге карактеристике безбедности</b>	
брзина испаравања	Није доступно.

## ПОГЛАВЉЕ 10: Стабилност и реактивност

<b>10.1. Реактивност</b>	Овај производ је стабилан и није реактиван под нормалним условима коришћења, складиштења и транспорта.
<b>10.2. Хемијска стабилност</b>	Материјал је стабилан под нормалним условима.
<b>10.3. Могућност настанка опасних реакција</b>	Није позната могућност опасне реакције у условима нормалне употребе.
<b>10.4. Услови које треба избегавати</b>	Избегавати температуре које су изнад тачке паљења. Контакт са некомпатибилним материјалима.
<b>10.5. Некомпатибилни материјали</b>	Јака оксидациона средства.
<b>10.6. Опасни производи разградње</b>	Оксиди угљеника.

## ПОГЛАВЉЕ 11: Токсиколошки подаци

**Општи подаци** Изложеност супстанци или смеши на радном месту може изазвати непожељне ефекте.

### Подаци о вероватним путевима излагања

<b>Удисање</b>	Може да изазове поспаност и несвестицу. Главобоља. Мучнина, повраћање. Ако се удише може да доведе до појаве алергијских реакција, астме или проблема са дисањем. Дуготрајно удисање може да буде штетно.
<b>Контакт са кожом</b>	Изазива иритацију коже. Може да изазове алергијске реакције на кожи.
<b>Контакт са очима</b>	Директан контакт са очима може изазвати привремену иритацију.
<b>Гутање</b>	Може изазвати нелагодност уколико се прогута. Међутим, гутање није вероватан примарни пут професионалног излагања.

**Симптоми** Може да изазове поспаност и несвестицу. Главобоља. Мучнина, повраћање. Иритација коже. Може да изазове црвенило и бол.

### 11.1. Подаци о токсиколошким ефектима

**акутна токсичност** На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације.

Састојци	Врсте	Резултати испитивања
1H-Imidazole-1-ethanol, 2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro- (CAS 95-38-5)		
<b>Акутно</b>		
<b>Оралну</b>		
LD50	Пацов	1265 mg/kg
Ugljikovodici, C7, n-alkalni, izoalkalni, ciklični		
<b>Акутно</b>		
<b>Дермално</b>		
LD50	Пацов	2920 mg/kg
<b>Оралну</b>		
LD50	Пацов	5840 mg/kg
<b>Удисање</b>		
LC50	Пацов	23,3 mg/l
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)		
<b>Акутно</b>		
<b>Дермално</b>		
LD50	Зеџ	> 5000 mg/kg
<b>Оралну</b>		
LD50	Пацов	> 5000 mg/kg

Састојци	Врсте	Резултати испитивања
<b>Удисање</b> LC50	Пацов	> 5 mg/l/4h
Угљоводоници , C11-C14, n-alkalni , izoalkalni , ciklični , < 2% aromatics		
<b>Акутно</b>		
<b>Дермално</b> LD50	Зеца	> 5000 mg/kg
<b>Орално</b> LD50	Пацов	> 5000 mg/kg
<b>Удисање</b> LC50	Пацов	> 5000 mg/m <sup>3</sup> , 8 h
<b>корозивно оштећење коже / иритација</b>	Изазива иритацију коже.	
<b>тешко оштећење ока / иритација ока</b>	Директан контакт са очима може изазвати привремену иритацију.	
<b>Сензибилизација респираторних органа</b>	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације.	
<b>Сензибилизација коже</b>	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације.	
<b>мутагеност герминативних ћелија</b>	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације.	
<b>карциногеност</b>	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације.	
<b>Мађарска. 26/2000 ЕУМ Правилник о заштити и спречавању ризика у вези са излагањем карциногеним супстанцама на раду (измењен и допуњен)</b>		
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)		
<b>Монографије IARC-а. Укупна процена карциногености</b>		
Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)		3 Није могуће класификовати по основу карциногености по људе.
<b>токсичност по репродукцију</b>	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације.	
<b>специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност</b>	Може да изазове поспаност и несвестицу.	
<b>специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност</b>	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације.	
<b>опасност од аспирације</b>	Није вероватно, услед форме производа.	
<b>Karışım ve madde karışlaştırma bilgileri</b>	Није доступно.	
<b>11.2. Information on other hazards</b>		
<b>Endocrine disrupting properties</b>	Производ не садржи састојке за које се сматра да имају својства ендокрине дисрупције у складу са REACH, члан 57(f) или Уредбом (ЕУ) 2017/2100 или Уредбом Комисије (ЕУ) 2018/605 на нивоима од 0,1% или вишим.	
<b>Етикета(е)</b>	Може да изазове алергијске респираторне реакције и алергијске реакције на кожи.	

## ПОГЛАВЉЕ 12: Еколошки подаци

**12.1. Токсичност** Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама.

Састојци	Врсте	Резултати испитивања
1H-Imidazole-1-ethanol, 2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro- (CAS 95-38-5)		
<b>Водени</b>		
<i>Акутно</i>		
Алге	EC50	Алге
Ракови	EC50	Daphnia magna
Риба	LC50	Brachydanio rerio
		0,03 mg/l, 72 часова
		0,136 mg/l, 48 часова
		0,3 mg/l, 96 часова

Састојци	Врсте		Резултати испитивања
Ugljikovodici, C7, n-alkalni, izoalkalni, ciklični			
<b>Водени</b>			
<i>Акутно</i>			
Ракови	EC50	Дафније	3 mg/l, 48 часова
Риба	LC50	Риба	> 13,4 mg/l, 96 часова
<i>Хронично</i>			
Ракови	NOEC (концентрација без приметних ефеката)	Дафније	0,17 mg/l, 21 дана

Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)

<b>Водени</b>			
<i>Акутно</i>			
Алге	EC50	Алге	> 100 mg/l, 48 часова
Ракови	EC50	Дафније	> 10000 mg/l, 48 часова
<i>Хронично</i>			
Ракови	NOEL	Дафније	10 mg/l, 21 дана
Риба	NOEL	Риба	> 1000 mg/l, 21 дана

Угљоводоници , C11-C14, n-alkalni , izoalkalni , ciklični , < 2% aromatics

<b>Водени</b>			
<i>Акутно</i>			
Ракови	EC50	Дафније	1000 mg/l, 48 h
Риба	LC50	Oncorhynchus mykiss	1000 mg/l, 96 h

**12.2. Перзистентност и разградљивост** Нема расположивих података о разградљивости за било који састојак смеше.

**12.3. Потенцијал биоакумулације** Нема доступних података.

**Коефицијент расподеле н-октанол/вода (log Kow)** Није доступно.

**Фактор биоконцентрације (BCF)** Није доступно.

**12.4. Мобилност у земљишту** Нема доступних података.

**12.5. Резултати ПБТ и вПвБ процене** Ова смеша не садржи супстанце које су процењене као вПвБ/ПБТ у складу са Уредбом (ЕЗ) бр. 1907/2006, Анекс XIII.

**12.6. Endocrine disrupting properties** Производ не садржи састојке за које се сматра да имају својства ендокрине дисрупције у складу са REACH, члан 57(f) или Уредбом (ЕУ) 2017/2100 или Уредбом Комисије (ЕУ) 2018/605 на нивоима од 0,1% или вишим.

**12.7. Остали штетни ефекти** За ову компоненту не очекују се остали штетни ефекти по животну средину (нпр. потенцијал оштећења озонског омотача, формирање приземног озона, поремећај рада ендокриног система, ефекат стаклене баште).  
GWP: 1

## ПОГЛАВЉЕ 13: Подаци о одлагању

### 13.1. Методе третмана отпада

<b>Отпадни остаци</b>	Одложите у складу са локалним прописима. Празни контејнери или поплате могу садржати заостали производ. Овај материјал и његов контејнер требају бити одложени на безбедан начин (видети: Упутства за одлагање).
<b>Контаминирана амбалажа</b>	Пошто у испражњеној амбалажи може бити остатака производа, придржавати се упозорења са етикете, чак и када је амбалажа испражњена. Ради рециклирања или одлагања, празне контејнере треба однети на локацију одобрену за руковање отпадом. Немојте поново користити празне контејнере.
<b>ЕУ ознаке отпада</b>	Отпадни код треба да буде донесен кроз дискусију корисника, произвођача и компаније за одлагање отпада.

**Методe одлагања / подаци о одлагању**

Сакупити и регенерисати или одложити на место за одлагање отпада у херметички затвореној амбалажи. Садржај под притиском. Не бушити, спаљивати нити гњечити. Немојте дозволити да овај материјал доспе у канализације/залихе воде. Не контаминирати језера, водотокове или канале хемикалијом или искоришћеном амбалажом. Одлагање садржаја / амбалаже у складу са локалним / регионалним / националним / међународним прописима.

**Посебне мере предострожности**

Одложите у складу са свим применљивим прописима.

**ПОГЛАВЉЕ 14: Подаци о транспорту****ADR**

14.1. UN број	UN1950
14.2. UN назив за терет у транспорту	АЕРОСОЛИ , flammable
<b>14.3. Класа(е) опасности у транспорту</b>	
Класа	2.1
Ризик	Није додељено.
Етикета(е)	2.1
Опасност бр. (ADR)	Није додељено.
Шифра ограничења за тунеле	D
ADR/RID – Šifra класификације:	5F
14.4. Амбалажна група	Није додељено.
14.5. Опасност по животну средину	Не
14.6. Посебне предострожности за корисника	Пре руковања прочитајте безбедносна упутства, Безбедносни Лист и процедуре за хитне случајеве.

**IATA**

14.1. UN број	UN1950
14.2. UN назив за терет у транспорту	Аеросоли , flammable
<b>14.3. Класа(е) опасности у транспорту</b>	
Класа	2.1
Ризик	Није додељено.
14.4. Амбалажна група	Није додељено.
14.5. Опасност по животну средину	Не
ERG (Смернице за реаговање у хитном случају)	10L
14.6. Посебне предострожности за корисника	Пре руковања прочитајте безбедносна упутства, Безбедносни Лист и процедуре за хитне случајеве.
<b>Етикета(е)</b>	
Путнички и транспортни авион	Allowed with restrictions.
Само транспортни авион	Allowed with restrictions.

**IMDG**

14.1. UN број	UN1950
14.2. UN назив за терет у транспорту	Аеросоли , flammable
<b>14.3. Класа(е) опасности у транспорту</b>	
Класа	2.1
Ризик	Није додељено.
14.4. Амбалажна група	Није додељено.
14.5. Опасност по животну средину	Не
Загађивач мора	Не
EmS (Ревидоване процедуре за реаговање у хитном случају за бродове који преносе опасне робе)	F-D, S-U

**14.6. Посебне предострожности за корисника**

Пре руковања прочитајте безбедносна упутства, Безбедносни Лист и процедуре за хитне случајеве.

**14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Није утврђено.

ADR; IATA; IMDG



## ПОГЛАВЉЕ 15: Регулаторни подаци

### 15.1. Прописи/закони о безбедности, здрављу и заштити животне средине специфични за супстанцу или смешу

#### ЕУ прописи

**Regulation (EC) No . 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer, Annex I and II, as amended**

Није набројано.

**Уредба (ЕУ) 2019/1021 о перзистентним органским загађујућим супстанцама, измењена**

Није набројано.

**Уредба (ЕУ) број 649/2012 о извозу и увозу опасних хемикалија, Анекс I, Део 1, како је измењена**

Није набројано.

**Уредба (ЕУ) број 649/2012 о извозу и увозу опасних хемикалија, Анекс I, Део 2, како је измењена**

Није набројано.

**Уредба (ЕУ) број 649/2012 о извозу и увозу опасних хемикалија, Анекс I, Део 3, како је измењена**

Није набројано.

**Уредба (ЕУ) број 649/2012 о извозу и увозу опасних хемикалија, Анекс V, како је измењена**

Није набројано.

**Уредба (ЕЗ) бр. 166/2006, Анекс II, Регистар испуштања и преноса загађујућих материја, измењена и допуњена**

Није набројано.

**Уредба (ЕЗ) број 1907/2006, REACH Члан 59(10), Листа кандидата према актуелној публикацији ЕСНА**

Није набројано.

#### Овлашћења

**Regulation (EC) No . 1907/2006, REACH Annex XIV Substances subject to authorization, as amended**

Није набројано.

#### Ограничења за употребу

**Уредба (ЕЗ) број 1907/2006, REACH, Анекс XVII, Супстанце за које је постоје ограничења за пласирање на тржиште и за употребу, измењен и допуњен**

Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)

**Директива 2004/37/ЕЗ о заштити радника од ризика у вези са излагањем карциногеним и мутагеним супстанцама на раду, како је измењена**

Дестилати (нафта), хидрогенизовани тешки парафински ; Baseoil — unspecified [ complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers pr (CAS 64742-54-7)

#### Остале уредбе ЕУ

**Директива 2012/18/ЕУ о контроли опасности од великих акцидената који укључују опасне супстанце, како је измењена**

Није набројано.

#### Остали прописи

Производ је класификован и обележен у складу са Уредбом (ЕЗ) 1272/2008 (Уредба о класификацији, обележавању и паковању супстанци и смеша (CLP)), како је измењена. Овај безбедносни лист је усаглашен са захтевима Уредбе (ЕЗ) бр. 1907/2006, измењене и допуњене.

#### Национални прописи

Придржавати се националних прописа за рад са хемијским средствима у складу са Директивом 98/24/ЕЗ, измењеном и допуњеном.

## ПОГЛАВЉЕ 16: Остали подаци

### Списак скраћеница

ADN: Европски споразум о међународном транспорту опасног терета унутрашњим пловним путевима.

ADR: Европски споразум о међународном друмском превозу опасне робе.

ADR: Европски споразум о међународном друмском транспорту опасног терета.

AGW: гранична вредност прага на радном месту (Arbeitsplatzgrenzwert – Немачка).

ATE: процена акутне токсичности у складу са УРЕДБОМ (ЕЗ) бр. 1272/2008 (CLP).

CAS: CAS регистар (Chemical Abstract Service).

Гранична вредност: гранична вредност краткотрајне изложености.

СЕН: Европски комитет за стандардизацију.

CLP: Класификација, обележавање и паковање, УРЕДБА (ЕЗ) бр. 1272/2008 о класификацији, обележавању и паковању супстанци и смеша.

GWP: ефекат стаклене баште.

IATA: Међународно удружење за авио превоз.

IBC правилник: Међународни правилник о изградњи и опремању бродова за превоз опасних хемикалија у разливеном стању.

IMDG: Међународни правилник о поморском превозу опасне робе.

MAC: максимално дозвољена концентрација

МАК: граничне вредности прага, Немачка (Maximale Arbeitsplatzkonzentration - DFG).

MARPOL: Међународна конвенција о спречавању загађења са бродова.

PBT: трајно, биоакумулативно и токсично.

REACH: Регистрације, евалуације, ауторизације и рестрикције у употреби хемикалија (УРЕДБА (ЕЗ) бр. 1907/2006 о регистрацији, евалуацији, ауторизацији и рестрикцији у употреби хемикалија).

RID: Правилник о међународном железничком транспорту опасног терета (Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer).

RID: Правилник о међународном железничком превозу опасне робе.

STEL: граница краткотрајне изложености.

TLV: гранична вредност прага.

TWA: просечна концентрација узорака у јединици времена.

VLE: гранична вредност изложености.

VME: средња вредност изложености.

VOC: испарљива органска једињења.

вПвБ: веома перзистентно и веома биоакумулативно.

STEL: граница краткотрајне изложености.

Није доступно.

### Упућивање

**Подаци о методи евалуације која доводи до класификације смеше**

Класификација као опасности по здравље и животну средину је изведена комбинацијом метода израчунавања и резултата тестова, уколико су доступни.

**Комплетан текст свих изјава, који није у целости наведен у одељцима 2 до 15**

H225 Лако запаљива течност и пара.

H302 Штетно ако се прогута.

H304 Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева.

H314 Изазива тешке опекотине коже и оштећење ока.

H315 Изазива иритацију коже.

H318 Доводи до тешког оштећења ока.

H336 Може да изазове поспаност и несвестицу.

H373 Може да доведе до оштећења органа услед дуго- трајног или вишекратног излагања.

H400 Веома токсично по живи свет у води.

H410 Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

H411 Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

EUN066 Вишекратно излагање може да изазове сушење или пуцање коже.

**Подаци о ревизији**

Нема ниједан.

**Подаци о обуци**

При руковању овим материјалом пратите упутства са обуке.

## Одрицање

CRC Industries Europe UK Limited не може да предвиди све услове под којима се могу користити ова информација и његов производ, или производи других произвођача у комбинацији са овим производом. Корисник је одговоран да обезбеди безбедне услове руковања, складиштења и одлагања производа и да преузме одговорност за губитак, повреду, штету или трошак због неправилне употребе. Подаци у листу написани су на основу најбољег знања и искуства који су тренутно доступни. Осим поштеног дистрибуисања у сврху проучавања, испитивања и прегледа опасности по здравље, сигурност и животну средину, ниједан део овог документа не сме бити репродукован било каквим процесом без писменог одобрења CRC-а. The products are governed by Regulation (EC) No 1272/2008 on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP); Regulation (EC) No 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (in each case, as amended and replaced) and other applicable laws. It is an importers or downstream users responsibility to ensure compliance of product they import. An SDS provided in the official language(s) of a country is not a guarantee of compliance in that country.