KW2 RX-Empfänger

*Lautsprecher sind nicht enthalten



Der KW2 RX Receiver ist ein vielseitiger kabelloser Adapter, der Ihr Audiosystem erweitert, ohne dass lange Lautsprecherkabel durch den Raum verlegt werden müssen. Dieses multifunktionale Gerät verbindet den XIO mit KEFs breitem Subwoofer-Sortiment - einschließlich KC62, KC92 und KUBE - für eine optimale Bassplatzierung und dient zugleich als kabellose Brücke, um den XIO mit LSX II, LSX II LT oder Coda W als dedizierte Rear-Lautsprecher zu verbinden*. Die Einrichtung erfolgt über die KEF Connect App, sobald die Firmware sowohl des XIO als auch der dedizierten Lautsprecher auf die neueste Version aktualisiert wurde. Mit hochwertiger kabelloser Übertragung erfasst er jedes Detail Ihrer Lieblingsfilme und -musik in einem vollständig diskreten Surround-Sound-Ökosystem. Darüber hinaus lässt sich der KW2 RX Receiver über einen kombinierten 3,5-mm-Aux-/optischen Ausgang mit Subwoofern anderer Hersteller verbinden und bietet Ihnen so die Flexibilität, ein individuelles, auf Ihre Vorlieben zugeschnittenes Audio-Setup zu erstellen.

*Die zusätzliche kabellose Surround-Funktion mit LS60 Wireless, LS50 Wireless II und LS LUXE wird in einem zukünftigen Firmware-Update verfügbar sein.

Zusammenfassung der Besonderheiten

- Entworfen für die XIO-Soundbar
- Funktioniert kabellos mit LSX II, LSX II LT, Coda W und KEF-Subwoofern sowie mit Subwoofern anderer Hersteller über den kombinierten 3,5-mm-Aux-/optischen Ausgang
- Unterstützt hochauflösende Audioformate bis zu 24 Bit/48 kHz
- Reichweite von bis zu 15 Metern (bei freier Sicht) für eine optimale Platzierung der Lautsprecher
- Möglichkeit, über zusätzliche Empfänger eine Verbindung zu mehreren Subwoofern herzustellen

Nahtlos und flexibel

Der kompakte KW2 RX-Empfänger ist auf Funktionalität ausgelegt und bewahrt dabei ein diskretes Profil.

Er arbeitet in einem zuverlässigen Funkfrequenzbereich und liefert hochauflösenden Klang mit bis zu 24 Bit/48 kHz. Die Kopplung des Geräts erfolgt intuitiv, und seine Reichweite von bis zu 15 Metern (bei freier Sicht) ermöglicht eine flexible Platzierung der Lautsprecher. Mit zusätzlichen Empfängern können Sie mehrere Subwoofer anschließen, um das Klangerlebnis zu verstärken.





Technische Daten

Modell	KW2 RX-Empfänger
Abmessungen (H x B x T)	72 x 37 x 31 mm (2.8 x 1.5 x 1.2 in.)
Gewicht	50 g (0.1 lbs)
Funkfrequenz	2.4 GHz
Funkfrequenzbereich	2400 MHz – 2483,5 MHz
Maximale Sendeleistung (EIRP)	<10 dBm
Frequenzgang	20 Hz – 20 kHz
Auflösung	Bis zu 24 Bit/48 kHz
Signal-Rausch-Verhältnis	> 80 dB
Verbindungsentfernung	max. 15 m von der XIO (Sichtlinie) *Die tatsächliche Funkreichweite kann je nach Umgebungsbedingungen und Störpegel variieren.
Latenzzeit	57 ms *Die tatsächliche Latenz kann je nach Audio-Codec und TV-Einstellungen variieren
Gesamte harmonische Verzerrung	<0,2 %
Eingang	USB-Typ-C (5 V 2 A)
Ausgänge	Proprietär analog 3,5 mm analog TOSLINK Optisch