



1. Descrição geral

Pasta de lubrificação e montagem para uniões de aço inox. Previne corrosão de contato e atrito.

2. Características

- Permite a fácil desmontagem de peças roscadas, juntas e flanges, mesmo depois de um longo tempo de exposição a altas pressões e temperaturas elevadas.
- Protege contra queimaduras, corrosão e gripagem.
- Elimina e previne o ruído de travagem dos discos e vibração.
- Sem solventes clorados.
- Sem qualquer resíduo de chumbo e cromato.
- Excelente resistência à água.
- Funciona numa ampla faixa de temperatura.

3. Aplicações

- Uniões flangeadas sob condições com temperaturas elevadas.
- Uniões por pinos ou cravilhas.
- Uniões roscadas.

4. Instruções

- Aplicar numa superfície limpa e seca.
- Aplicar uma película fina e uniforme.
- Não misturar com outros produtos.
- Utilizar apenas em equipamento sem tensão.
- Utilizar apenas com ventilação suficiente.
- Para remover resíduos ou produto em excesso, utilize um dos produtos removedores de CRC.
- **Para todos os produtos de CRC encontra-se disponível uma ficha técnica de segurança (MSDS), conforme a norma Europeia nº. 1907/2006, art. 31, e os respectivas adjudicações.**

5. Dados técnicos do produto (sem agente propulsor)

Aparência	Aerosol	Bulk
Cor	Pasta. Branco fosco.	Pasta. Branco.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Ficha de dados técnicos CERAMIC PASTE

Referência: 32351

Odor	Solvente.	Odor perceptível.
Ponto de inflamação	< 0 °C (Tapa Fechada)	>200 °C
Peso específico	0.857 g/cm ³ (@ 20°C).	1.419 g/cm ³ (@ 20°C).
Operating temperature active product	-40 -->+1400 °C	-40-->+1400 °C
4-ball weld load active product	3800 N	3800 N
NLGI class	3	3

6. Embalagem

Aerosol 12x500 ML

Todas as declarações incluídas nesta publicação baseiam-se em experiências de serviço e/ou testes laboratoriais. Devido à ampla variedade de equipamentos e condições, bem como aos imprevisíveis factores humanos envolvidos, recomendamos que, antes da utilização, os seus produtos sejam testados relativamente a tarefa em questão. Todas as informações são prestadas de boa fé, no entanto, sem garantia expressa ou implícita. Por motivos de legislação, disponibilidade de componentes ou conhecimentos actualmente adquiridos, esta ficha de dados técnicos pode ser submetida a uma revisão, a qualquer momento. A versão mais recente e unicamente em vigor desta ficha de dados técnicos ser-lhe-á enviada ao seu pedido ou pode ser encontrada na nossa página de Internet: www.crcind.com Recomendamos que se registre na nossa página de Internet para este produto, para poder receber automaticamente, de futuro, qualquer versão actualizada.

Versão: CRC_GREEN-CERAMIC_PASTE-20130827

Data:



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

