

RUBAN DE FILAMENT INDUSTRIEL



TÉNACITÉ

HAUTE-ADHÉRENCE-CONTACT

DESCRIPTION

Ruban très résistant fait d'une pellicule de polypropylène stratifiée de filaments de verre et enduit d'un adhésif agressif puissant. Résiste à l'eau et à l'humidité.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- Ténacité.
- Facilité d'utilisation.
- Utile dans la plupart des applications.
- Haute adhérence-contact.
- Résistance à l'eau.

APPLICATIONS

- Utilisé dans l'empilage en boîtes afin d'économiser l'espace d'entreposage.
- Renforce les boîtes et protège les contenus du coulage.
- Attache de tiges, profilés, tubes et contre-plaqué sans danger d'égratignures, de taches ou d'endommagement.
- Retient les portes, étagères ou pièces mobiles de réfrigérateurs pendant le transport.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Ivoire
Endos	Film de polypropylène stratifié de filaments de verre
Adhésif	Caoutchouc thermoplastique
Épaisseur	5 mil
Adhérence à l'acier	.95 oz/po
Résistance à la traction	160 lb/po
Élongation	6%
Résistance à la température.....	-30°C à 55°C (-22°F à 130°F)

Note:

Bien que nous les jugions fiables, les déclarations et les renseignements figurant ici ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent en aucun cas une garantie d'exactitude et d'exhaustivité.

L'utilisateur doit, au moyen d'essais ou autrement, établir l'adéquation à cet usage. Il n'existe aucune garantie d'adéquation à un usage particulier. Nos conditions de vente générales s'appliquent exclusivement à toutes les commandes, et toute responsabilité pour des dommages de quelque nature ce soit, y compris les dommages indirects, dont le coût excède le prix d'achat, est exclue.

Personne n'a reçu d'autorisation de notre part de donner des garanties verbales. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements sans préavis.