

## 1. GENEREL BESKRIVELSE

---

Striping Paint er særligt udviklet til at male permanente linjer indendørs og udendørs. De udvalgte harpikser giver høj modstandsdygtighed over for friktion, slid, kemikalier og ekstreme miljøforhold. Giver ekstraordinær langsigtet dækning til de påføringer, der kræver et lineært mønster.

## 2. KARAKTERISTIKA

---

- Høj modstandsdygtighed over for friktion og slid (ifølge ASTM D4060-95-testen), trafik og hårde miljømæssige forhold (UV, rengøringsmidler, olier, kraftig regn m.v.)
- Forlænget levetid (dobbelte så lang som traditionelle malinger).
- Perfekt afstrikning takket være dens evne til ensartet dækning.
- En præcis og pålidelig afstrikning er mulig. Ingen mønsterudvidelse i enderne.
- Regelmæssig gennemstrømningshastighed for at sikre et ensartet sprøjtemønster.
- Tilpasningsdygtigt sprøjtemønster: Alle aerosoldåser er forsynet med en ekstra dyse, så man kan skifte fra kegleformet til fladt mønster.
- Kan anvendes manuelt eller ved hjælp af en afstrikningsmaskine.
- Tørre hurtigt.
- Satin/højglanselement sikrer, at snavs ikke let klæber til malingen.
- Nem identifikation, da hættens farve har samme farve som malingen.
- Indeholder ikke klorerede opløsningsmidler og er ej heller klassificeret som lokalirriterende.

## 3. PÅFØRING

---

Alle påføringer, hvor en permanent lineær signalering er påkrævet.


- Indikation af arbejdszoner.
- Striber på parkeringspladser indendørs og udendørs.
- Boldbaner, legepladser m.v.
- Cykelstier, gågader, almindelig trafiksignalering.
- Sikkerhedszoneindikationer og lagerplaceringer i produktionsanlæg.

## 4. BRUGSANVISNING

---

- Ryst dåsen grundigt før brug i et minut, efter at omrøringskuglen er fri.
- Ved manuel påføring: Brug den hvide knap. Ved påføring med en afstrikningsmaskine: Brug den gule knap. Begge knapper er placeret i aerosoldåsens hætte. Påføring er også mulig med de forskellige afstrikningsmaskiner på markedet: Brug den relevante knap i henhold til maskinproducentens anvisninger, som ligger i æsken.
- Brug kun aerosoldåsen vendt med bunden i vejret.
- Rens ventilen efter brug ved at trykke på aerosoldåsen i oprejst position, indtil det kun er gas, der slipper ud.
- Et sikkerhedsdatablad (MSDS) i henhold til EU-direktiv 91/155/EØF og ændringer er tilgængeligt for alle CRC-produkter.





## TEKNISKE DATA 2/2

### CRC STRIPING PAINT

Ref. : 11677

#### 5. TYPISKE PRODUKTDATA (uden drivmiddel)

Bindemiddel			: alkyd
Farver	Hvid:	Generel afstribning – Parkering	RAL 9016
	Gul:	Opmærksomhed – Fare	RAL 1023
	Rød:	Fare - forbud	RAL 3020
	Blå:	Pligt - beskyttelse	RAL 5017
	Grøn:	Information – evakuering	RAL 6024
	Sort:	Slet allerede eksisterende striber	RAL 9017
Filmaspekt			: satin, skinnende
Modstandsdygtighed over for slid			: testes
Densitet			: 1,12 til 1,25
Tør til berøring (20° C & 75 % RF)			: 30 minutter
Fuldstændig hærdning			: 6 timer
Dækning			: 50 løbende m/500 ml (dåse)
Påføringsforhold:			
		Minimum omgivelsestemperatur	: 15 °C
		Minimum overfladetemperatur	: 5 °C
		Maksimal fugtighed	: 50 %
			RF

#### 6. PAKNING

Aerosol 12 x 500 ml

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på praktisk erfaring og/eller laboratorietests. Som følge af den brede vifte af udstyr og betingelser samt de uforudsigelige menneskelige faktorer anbefaler vi, at vores produkter testes på arbejdsstedet inden brug. Alle oplysninger er blevet givet i god tro, men uden nogen garanti hverken udtrykt ej heller underforstået.

På nuværende tidspunkt kan der allerede være blevet foretaget opdateringer af dette tekniske datablad grundet ændret lovgivning, komponenters tilgængelighed og nyerhvervede erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad vil blive sendt til dig, hvis du blot anmoder om det, eller kan findes på vores hjemmeside: [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

Vi anbefaler, at du registrerer dig på denne hjemmeside for dette produkt, så du kan modtage eventuelle fremtidige opdateringer automatisk.

Version : 11677 10 0603 00  
Dato : 09 December 2015



Fremstillet af :  
CRC Industries Europe BVBA  
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgien  
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

