

TECHNISCHES DATENBLATT

344

PP-ALUBAND

PP Band alubedampft für Isolations- und Installationsarbeiten an Heizungen, Lüftungen etc.

EIGENSCHAFTEN

- bestehend aus einer alu-bedampften PP-Folie
- gute Klebekraft

EINSATZGEBIET

- Zum Abkleben von alulamierten Isolationsplatten
- Bandagieren von alulamierten Rohrisolierungen
- Für die Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage

TECHNISCHE DATEN

- Träger: PP, Alu-bedampft
- Stärke: 0,05 mm
- Kleber: Acrylat
- Klebkraft Stahl: 2,6 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 40 N / 10 mm
- Reißdehnung: 140%



permanent



90°C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert/endbehandelt	●
PVC	●●
Stein*, Putz, Beton	●●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

**KIP**[®]

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.