



1. Descrizione generale

Olio a bassa viscosità per la lubrificazione di mandrini e guide di scorrimento ad alta velocità.

2. Caratteristiche

- Bassa viscosità.
- Buona compatibilità con i metalli.
- Eccellente resistenza all'acqua.
- Riduce l'effetto stick-slip.
- Alta capacità di carico.
- Pellicola lubrificante sottile e di lunga durata.

3. Applicazioni

- Guide.
- Meccanismi di regolazione azionati con mandrino.
- Giunti a sfera.
- Superfici rotanti di posizionamento.

4. Istruzioni

- Agitare bene prima dell'uso.
- Usare solo in ambienti ben ventilati.
- Non utilizzare su apparecchiature sotto tensione.
- Applicare su una superficie pulita e asciutta.
- Applicare secondo le dosi indicate dal fabbricante della macchina.
- Non mischiare con altri prodotti.
- Per eliminare residui o eccessi di prodotto, utilizzare uno dei detergenti CRC.
- **Per tutti i prodotti CRC è disponibile una scheda dati di sicurezza (MSDS) conforme al Regolamento CE N° 1907/2006 Art. 31 ed emendamenti.**

5. Dati tipici del prodotto (senza propellente)

Appearance	Liquido.
Colore	Ambrato.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com



