



DIESEL ANTI PARAFFIN

1. Descripción general

2. Características

- Sin ceniza.
- Reforzador de la corriente de baja temperatura.
- Punto de obstrucción del filtro en frío superior y bajo punto de fluido.
- Reduciendo la necesidad de disoluciones de queroseno.

3. Aplicaciones

- Para todos los niveles de diesel.

4. Instrucciones

- Guarde el aditivo en una zona bien ventilada. Añada el aditivo a la gasolina sólo cuando la temperatura de la gasolina y del aditivo sean superiores a 9°C.
- Coloque el surtidor en la lata.
- Vierta todo el contenido completo de la lata en el tanque de combustible casi vacío.
- Llene el tanque de combustible
- **La Ficha de Seguridad e Higiene (MSDS) de acuerdo a la Norma Europea N° 1907/2006 Art.31 y rectificaciones está disponible para todos los productos de CRC.**

5. Datos típicos del producto (sin propelente)

Apariencia	E Líquido.
Color.	Color de ámbar.
Olor	Olor característico.
Peso específico	0.884 g/cm ³ (@ 20°C).
Punto de inflamación	> 62 °C

Observaciones.

Todos los contenidos de este documento están basados en la experiencia y/o en pruebas de laboratorio. Debido a la gran variedad de equipos y condiciones, así como de los factores humanos imprevistos, recomendamos que nuestros productos sean probados antes de ser usados. Todas las informaciones son proporcionadas con buena fe pero sin ninguna garantía expresa ni implícita. Esta Ficha Técnica puede haber sido revisada en este momento debido a algún cambio en la legislación, disponibilidad de componentes y por nuevas pruebas realizadas. La versión más actualizada y válida de la Ficha Técnica le puede ser enviada si nos la solicita o la puede encontrar en nuestra página web: www.crcind.com Le recomendamos que se registre en nuestra web para este producto y recibirá automáticamente las versiones actualizadas.

Versión

CRC_RED-DIESEL_ANTI_PARAFFINE_ADD_II-20181018



Technical Data Sheet

DIESEL ANTI PARAFFIN

Fecha

18/10/2018