TECHNISCHES DATENBLATT



Premiumgewebeband. Für Reparatur- und Konstruktionsarbeiten in Industrie und Handwerk.

EIGENSCHAFTEN

- PE-Laminiert, dadurch wasserabweisend und sehr flexibel
- Sehr gute Klebkraft und hohe Reißfestigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis 90 °C

EINSATZGEBIET

- Einsetzbar für eine Vielzahl von Reparatur- und Konstruktionsarbeiten in der Industrie und im Handwerk
- Wasserdichtes Versiegeln von Behältern
- Zum Abdichten von Folien während der Asbestentsorgung
- Zum Bündeln, Fixieren, etc.

TECHNISCHE DATEN

• Träger: Gewebe. PE-laminiert

• Stärke: 0,25 mm

• Kleber: Natur-Kautschuk

Klebkraft Stahl: 6,02 N / 10 mm
Reißfestigkeit: 45,5 N / 10 mm

• Reißdehnung: 17 %







KURZFRISTIG

KURZFRISTIG

90 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	•••
Außen	•••
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert/endbehandelt	
PVC	
Stein*, Putz, Beton	•••
Anmerkungen	



Geeignet
 ● Gut geeignet
 ● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.

^{*} Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.