



1. Opis produktu

2. Właściwości

- Doskonale maskowanie do powierzchni cynkowanych.
- Nie uszkadza warstwy ozonowej.
- Całkowicie wolny od ołowiu i chromianów.
- Preserves its shine and intensive colour for a long time.
- Chroni metale i stopy.

3. Zastosowania

- Maskowanie części po cynkowaniu ogniowym.
- Standardowe operacje cięcia.

4. Sposób użycia

- Nakładać na czystą, suchą powierzchnię.
- Wstrząsać, aż kulka mieszająca będzie poruszała się swobodnie wewnątrz puszek.
- Okresowo powtarzać w czasie stosowania.
- Stosować wyłącznie przy odpowiedniej wentylacji.
- Spryskiwać z odległości około 20 - 30 cm.
- Pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed ponownym uruchomieniem.
- Aby usunąć pozostałości lub nadmiar produktu, użyć jednego ze zmywaczy CRC.
- Oczyszczyć dyszę aerozolu odwracając puszkę do góry dnem i wciskając przycisk aż do uwolnienia gazu pędnego.
- **Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 art. 31 z poprawkami dostępna jest dla wszystkich produktów CRC.**

5. Dane techniczne (bez gazu pędnego)

Wygląd	Ciecz.
Kolor	Szary.
Gęstość	1.431 g/cm ³ (@ 20°C).
Temperatura zapłonu	< 0 °C
Application temperature	Niedostępny.





Horizontal spread active product	Niedostępny.
Czas schnięcia produktu	40 min
Odporność produktu w komorze solnej	350 h

6. Opakowania

Aerozol	12x500 ML	Ref. : 30712
	20x500 ML	Ref. : 30712
	80x500 ML	Ref. : 30712

Wszystkie dane przedstawione w tej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i/lub testach laboratoryjnych. Z powodu różnorodności urządzeń i warunków pracy oraz nieprzewidywalnych zachowań ludzkich polecamy wcześniejsze przetestowanie produktu przed użyciem. Wszystkie informacje podane są w dobrej wierze, ale bez żadnej gwarancji. Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej mogły ulec zmianie w wyniku zmian prawnych, zmiany składników lub nowych doświadczeń. Ostateczna i aktualna wersja Karty Technicznej może być przesłana na żądanie, jest także dostępna na naszej stronie internetowej: www.crcind.com. Zalecamy zarejestrowanie się na tej stronie, aby w przyszłości automatycznie otrzymywać uaktualnione wersje tej Karty Technicznej.

Wersja CRC_GREEN-ALU_ZINC-20150127

Data



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

