

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Segùn el Reglamento de produco de construccìon n.º305/2011

n. 47514604

1. Código de identificación único del tipo de producto:

Cerradura salida de emergencia / Cerradura antipánico Series "MATIC

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Sistema CISA Series "MATIC"

MATIC cerradura antipánico: 1.4PY10.xx.0.xx.zz, 1.4PY30.xx.0.xx.zz,
1.1PY10.xx.0.xx.zz, 1.1PY30.xx.0.xx.zz,
Y=0,1,2,3,4; xx=0,1,2,3,4,5.

Manilla: 1.07070.80.xx, 1.07070.66.xx

Bocchette: 1.06463.XX.0., 1.06465.XX.0, 1.06461.XX.0

Borchie: 1.06460.05.0, 1.07076.71.0.xx

Comandi esterni: 1.07070.xx.0

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Puertas en vías de evacuación

4. Nombre o marca registrados de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

CISA S.p.A – Via Oberdan 42, 42018 Faenza (RA) Italy

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

N/A

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 1

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada :

Norma armonizada : EN 179:2008

Organismo notificado: ICIM S.p.A. – Piazza Don Mapelli 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy, N. 0425

ha realizado la evaluación y verificación de la constancia de rendimiento conforme al:
Sistema 1

y expedido el certificado de conformidad: 0425-CPR-004528

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

NA

9. Rendimiento declarado:

Essential Characteristic	Performance	Harmonised technical specification
Ability to release (for locked doors on escape routes)		
Funcion de liberacion	≤ 1 s	EN179:2008 par. 4.1.2
Release operation	Aprobado	EN179:2008 par. 4.1.3
Lever handle design	Aprobado	EN179:2008 par. 4.1.4
Push Pad design	NA	EN179:2008 par. 4.1.5
Double doorset	NA	EN179:2008 par. 4.1.6
Bordes y esquinas que sobresalen	$\geq 0,5$ mm	EN179:2008 par. 4.1.8
Push Pad device mounting	NA	EN179:2008 par. 4.1.11
Level handle device mounting	$X \geq 120$ mm; $Z \leq 150$ mm	EN179:2008 par. 4.1.12

Operating element projection	W < 150 mm	EN179:2008 par. 4.1.13
Operating element face	Aprobado	EN179:2008 par. 4.1.14
Lever handle free end	Aprobado	EN179:2008 par. 4.1.15
Movimiento libre de la puerta	Aprobado	EN179:2008 par. 4.1.16
Push pad operating gap	NA	EN179:2008 par. 4.1.17
Tornillo vertical superior	Aprobado	EN179:2008 par. 4.1.18
Push Pad release operation	NA	EN179:2008 par. 4.1.19
Accessible gap	Aprobado	EN179:2008 par. 4.1.20
Door free movement	Aprobado	EN179:2008 par. 4.1.21
Top vertical bolt	Aprobado	EN179:2008 par. 4.1.22
Keepers	Aprobado	EN179:2008 par. 4.1.24
Keepers dimensions	H <= 15 mm M <=45° P<= 3 mm	EN179:2008 par. 4.1.25
Door mass and dimensions	Clase 7	EN179:2008 par.4.1.27
Dispositivo de acceso exterior	Aprobado	EN179:2008 par. 4.1.28
Fuerzas de liberacion	<= 70 N	EN179:2008 par.4.2.2
Requisitos de seguridad	Clase 5	EN179:2008 par. 4.2.7
Durability of ability to release(for locked doors on escape routes)		
Resistencia a la corrosion	Grade 4; 240h salt spray fog	EN179:2008 par. 4.17, 4.2.9
Rango de temperatura	(-10°C / +60° C) 50 % in excess	EN179:2008 par. 4.1.9
Cubiertas para barras verticales	NA	EN179:2008 par. 4.1.23, 4.2.6
Lubricacion	20 000 ciclos	EN179:2008 par. 4.1.26
Fuerza de cierre	<= 50 N	EN179:2008 par. 4.2.3
Capacidad de funcionamiento permanente	Clase 7; 200000 ciclos	EN179:2008 par.4.2.4
Resistencia de la barra de accionamiento contra el uso indebido – barra horizontal	Aprobado	EN179:2008 par. 4.2.5
Resistencia de la barra de accionamiento contra el uso indebido –Barra vertical	NA	EN179:2008 par. 4.2.6
Self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)		
Re-engagement force	Threshold (<= 50 N)	EN179:2008 par. 4.2.3

Durability of Self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)		
Capacità di funzionamento permanente	Grade 7, 200000 ciclos	EN179:2008 par. 4.2.4
Fuerza de cierre	Threshold (≤ 50 N)	EN179:2008 par. 4.2.3
Dangerous substances		
Control sustancias peligrosas	Aprobado	EN179:2008 par. 4.2.25

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por

.....Faenza (RA) 15/11/2021.....
(lugar y fecha de emisión)

CISA Legal Representative

(firma)