

## 1. Allmän beskrivning

Zink- och aluminiumpartiklar, korrosionsskyddstillägg och hållbart syntetiskt harts ger optimalt skydd mot korrosion. Väderbeständigheten är densamma som för galvaniserade delar, vilket gör GALVA BRITE perfekt för att bättra på skadade galvaniserade ytor.



## 2. Egenskaper

- Utmärkt uppfräschning av galvaniserade ytor.
- Långvarigt korrosionsskydd.
- Helt fritt från bly och kromat.
- Innehåller ej klorerade lösningsmedel.
- En unik kombination av elasticitet och hårdhet som ger utmärkt vidhäftning på metallytan.

## 3. Användningsområden

- Mekaniska delar.
- Materialhanteringsutrustning
- Kedjor.
- Järnvägsutrustning.
- Lantbruksutrustning.
- Långvarigt korrosionsskydd utomhus.
- Korrosionsskydd för alla järnmaterial.
- Uppfräschning av galvaniserad utrustning efter reparationer.
- Uppfräschning av detaljer efter varmförzinkning.



- Pylons (telecom, power transfer,...)
- Silencers on combustion engines.

#### 4. Anvisningar

- Skaka ordentligt före användning.
- Skaka sprayburken tills kulan rör sig fritt.
- Applicera på ren, torr yta.
- Applicera ett tunt och jämnt skikt.
- Bättre resultat uppnås med två tunnare skikt än med ett tjockt skikt. Ytterligare skikt kan appliceras efter 15 à 20 minuter.
- Använd inte på spänningssatt utrustning.
- Använd inte på känslig elektronisk utrustning.
- Rengör aerosolventilen genom att vända burken upp och ned och spraya tills bara drivgas kommer ut.
- **Säkerhetsdatablad i enlighet med EG:s förordning 1907/2006 art. 31 och efterföljande tillägg finns för alla CRC-produkter.**

#### 5. Typiska produktdata (utan drivgas)

Utseende	Vätska.
Färg	Grå / Grått / Gråa.
Lukt	Lösningsmedel.
Densitet	0.969 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
Flampunkt	< 0 °C
Torktid aktiv produkt	240 min
Typisk skiktjocklek	30 - 40 µm
Flexibility of dry coating	OK 6 mm mandrel
Vidhäftning på stål torr beläggning	0/1 GT
beständighet saltdimma aktiv produkt	100 h
Arbetstemperatur aktiv produkt:	-30 till +200 °C


#### 6. Förpackning

Aerosol	12x400 ML	Ref. : 10250
	12x500 ML	Ref. : 30423



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)





Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorer som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro, men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd. Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida reviderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version CRC\_GREEN-GALVA\_BRITE-20150717

Datum



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

