

GALVACOLOR

Reference : 10678-10725

1. Overordnet beskrivelse

Zinkphosphat beskyttende coating. Perfekt til identifikation af ledende elementer. Grund- og toplag i et produkt. Kort tørretid. Officielle RAL-identifikationsfarver i henhold til beskyttelseskategori C3 (ISO 12944-2).



2. Funktioner

- Ingen klorbehandlede opløsningsmidler.
- Helt fri for bly og kromat
- Beskytter metaller og legeringer.
- ISO 12944-2 beskyttelseskategori C3

3. Anvendelsesformål

- Langtidsvirkende rustbeskyttelse.

4. Anvisninger

- Ryst indtil kuglen bevæger sig frit i dåsen.
- Må kun anvendes med passende ventilering.
- Fjern det meste af løse snavs med en stålborste.
- Minimum påføringstemperatur = 10 °C
- Skal påføres på en ren og tør overflade.
- Skal sprøjtes på i en afstand på 20 - 30 cm.
- Påfør en tynd ensartet film.
- Man opnår de bedste resultater med to tyndere beklædninger frem for en tyk. Der kan påføres ekstra lag efter 15 - 20 minutter.
- Rengør spraydåseventilen ved at vende dåsen på hovedet og sprøjte indtil drivmidlet kommer ud,
- **Der kan fås et sikkerhedsdatablad som er i overensstemmelse med EC Regulation N° 1907/2006 Art.3 og ændringer til alle CRC-produkter.**

5. Normale produktdata (uden drivmiddel)



GALVACOLOR

Reference : 10678-10725

Udseende	Væske.
Densitet	1.08 g/cm ³ (@ 20°C).
Flammepunkt	15 °C (Closed Cup)
Tørretid	30µm = 20 min
saltmodstandskraft	> 240 h
Typisk belægningsvægt	30 µm

6. Emballage

Aerosol 12x500 ML

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på brugserfaringer og/eller laboratorietest. På grund af store forskelle ved udstyr og omgivelse samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, som er involveret, anbefaler vi at vores produkter testes on-site før brug. Alle oplysninger er givet i god tro men uden nogen former for garantier, hverken udtrykte eller underforståede. Dette tekniske datablad kan allerede være blevet revideret af forskellige årsager såsom lovgivning, tilgængelighed af komponenter og nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad bliver sendt til Dem efter anmodning eller kan hentes på vores webside:

www.crcind.com.

Version CRC_GREEN-GALVACOLOR-20100518
Dato 18/05/2010



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

