

FIX

Technical Data Sheet

Creation Date 03/07/2024

Version 1

CRC Fix är en enkel och snabb lösning för att försegla och pumpa upp ett punkterat däck.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Ren och enkel att använda på alla typer av slanglösa däck på bilar, husbilar och motorcyklar.

En snabb, tillfällig lösning i nödsituationer när det är olämpligt att byta däck.

HUR FUNGERAR DET?

CRC Fix ger en snabb och enkel lösning genom att pumpa upp däckets på några sekunder. Den bildar en stabil, hållbar film inuti däckets. Aerosolen använder propan som drivmedel för att pumpa upp däckets från platt (ingen tryck) till körbart tryck.

VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG?

CRC Fix förseglar små läckor i däckets och pumpar upp på några sekunder så att du kan köra till en servicestation.

VAR FÖRBEREDD

- Läs instruktionerna noggrant innan du börjar.
- Se alltid till att ha god ventilation.
- Undvik öppen eld eller andra antändningskällor i omgivningen.
- Använd skyddsglasögon och nitrilhandskar.
- Kassera tomma burkar enligt din lokala lagstiftning.

HJÄLP FÖR EN BRA APPLIKATION

- 1 Ta om möjligt bort orsaken till punkteringen.
- 2 Skaka väl före användning. Värm burken med händerna eller framför bilens värmesystem i kallt väder.
- 3 Skruva munstycket ordentligt på däckventilen.
- 4 Ta bort skyddslocket från aerosolen. Håll burken upprätt. Tryck på knappen för att fylla däckets. Fortsätt tills däckets är uppumpat. Koppla bort.
- 5 Kör omedelbart 5 till 10 km, med måttlig hastighet, för att låta produkten verka.
- 6 Släpp ut luften i däckets helt och fyll däckets med luft till föreskrivet tryck, två gånger så snart som möjligt.
- 7 Låt en professionell undersöka ditt däck och informera denne om användningen av denna brandfarliga produkt.
- 7 Pumpa alltid in lite luft i däckets för att förhindra att ventilen blir igensatt.
- 8 Punkteringar orsakade av föremål över 5 mm i diameter, sönderrivna sidoväggar etc. bör repareras på konventionellt sätt.
- 9 För att uppnå ett acceptabelt körtryck, bör en lämplig burkstorlek användas:
 - 300 ml under I85SR14;
 - 500 ml för I85SR14 och större.



TEKNISKA DATA (AEROSOL)

Utseende:	Mjölaktig vätska
Volym:	500 ML / 300 ML
Lukt:	Ammoniak

RELATERADE PRODUKTER



CRC WIPES

Torkdukar för rentorkning utan vatten.

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information lämnas i god tro men utan garanti, varken uttrycklig eller underförstådd.

Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid tidpunkten för läsandet, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hämtas från vår webbplats: www.crcind.com.

Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida reviderade versioner skickade till dig automatiskt.

