

# TECHNISCHES DATENBLATT

385

## WINDOW-MASKER

**Klare Sicht auch nach dem Maskieren!**

**Wenn Fensterflächen mittelfristig geschützt werden müssen.**

### EIGENSCHAFTEN

- Sehr hochwertiges, graues Gewebeband mit 30µ starker und hochtransparenter LDPE-Baufolie
- Hohe UV-Beständigkeit

### EINSATZGEBIET

- Zum Maskieren von Fensterflächen, wenn weiterhin eine klare Sicht gefordert ist (wie z.B. in Büros etc.)
- Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!

### TECHNISCHE DATEN

- Träger: Gewebe
- Stärke: 0,23 mm
- Kleber: Natur-Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 5,47 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 38 N / 10 mm
- Reißdehnung: 15 %
- Folienmaterial: HDPE
- Folienstärke: 30 µ



4 WOCHEN



4 WOCHEN



90 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●●
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert/endbehandelt	
PVC	●
Stein*, Putz, Beton	●●●
Anmerkungen	

\* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet    ●● Gut geeignet    ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.