



CRC RADIATOR CLEAN

Ref.: 10330

1. GENEREL BESKRIVELSE

10 minutters køler-gennemskylning.

En effektiv rengøringsformel, der indeholder overfladeaktive stoffer, syreneutraliserende stoffer, korrosionshæmmer og additiver i vand.

Radiator Clean er et produkt med et-trins virkning, udviklet til brug i alle kølesystemer, inklusive aluminium.

2. EGENSKABER

- Spredes hurtigt og emulgerer slam, fedt, flager og rust, der ophobes i køleren og kølesystemet.
- Neutraliserer syrer fra nedbrydning af frostmiddel.
- Beskytter kølesystemet mod den ætsende virkning fra disse syrer.
- Regelmæssig brug hjælper med at opretholde kølesystemets effektivitet.
- Modvirker overophedning og skader på motoren.
- Sparer tid, penge og materiale med den kontrollerede 10 minutters gennemskylning.
- Ikke-skummende formel forenelig med alle almindeligt anvendte kølerlegeringer (inklusive aluminium), plast, gummi og pakningsmaterialer.

3. ANVENDELSER

Indvendig rengøring af kølesystemer til:

- biler
- busser
- lastbiler
- traktorer
- både
- stationære varmeanlæg

4. VEJLEDNING

- Følg bilproducentens anvisninger for aftapning af kølesystemet.
- Ryst dåsen med CRC Radiator Clean, og tilføj til systemet, der er fyldt med frisk vand.
- Tænd varmeanlægget, og lad motoren varme op.
- Lad motoren køre i 10 minutter, efter at den har nået normal driftstemperatur.
- Stop motoren, og tøm køleren.
- Genfyld med vand. Der må ikke fyldes koldt vand på et varmt system! Tilsæt frostvæske efter behov.
- Et sikkerhedsdatablad (MSDS) i henhold til EU-direktiv 93/112 er tilgængeligt for alle CRC-produkter.



Fremstillet af:
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgien
Tlf. (+32) (0) 52/45.60.11 Fax (+32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC RADIATOR CLEAN

Ref.: 10330

5. TYPISKE PRODUKTDATA (uden drivmiddel)

Udseende	:	raggul væske
Vægtfylde ved 20 °C	:	1,00
Flammepunkt	:	ikke brændbar
Frysepunkt	:	0 °C
pH	:	
ufortyndet	:	10,2
2 % i vand	:	9,6
Tørstofindhold (6 timer ved 100 °C)	:	1,6 % af væg t

6. EMBALLAGE

flaske: 12 x 250 ml

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på praktisk erfaring og/eller laboratorietest. På grund af den store variation i udstyr og betingelser samt uforudsigelige menneskelige faktorer, anbefaler vi, at vores produkter testes i praksis før brug. Alle oplysninger er givet i god tro, men uden garanti, hverken udtrykt eller underforstået.

Dette tekniske datablad kan allerede være revideret på grund af ændret lovgivning, rådighed over komponenter eller nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad vil blive sendt til dig efter anmodning, eller det kan findes på vores websted: www.crcind.com.

Vi anbefaler, at du tilmelder dig på dette websted for dette produkt, så du automatisk vil kunne modtage eventuelle fremtidige opdateringer.

Version : 10330 03 1200 02
Dato : 7 November 2011



Fremstillet af:
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgien
Tlf. (+32) (0) 52/45.60.11 Fax (+32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

