

RUBAN D'EMBALLAGE DE POLYPROPYLÈNE GRADE PRODUCTION • SCELLEUSE AUTOMATIQUE



DESCRIPTION

Un ruban de première qualité fait de polypropylène de 28 microns d'épaisseur et enduit d'un adhésif agressif qui adhère bien aux surfaces ondulées. Il vieillit bien et ne décolore pas.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- Tenace.
- Haute adhérence-contact.
- Facilité d'application.
- Résiste à l'impact.
- Résiste à l'humidité, aux produits chimiques, aux températures froides et aux intempéries.

APPLICATIONS

- Sceller les rabats des boîtes avec une scelleuse automatique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Clair
Endos	Film de polypropylène
Adhésif	Caoutchouc thermoplastique
Épaisseur	2 mil
Adhérence	65 oz/po
Résistance à la traction.....	30 lb/po
Résistance à la température.....	-30°C à 54°C (-22°F à 130°F)
Normes CDN	43.161 M
Normes US	PPP-T-70, A-A-1684-B

RÉSISTE À L'HUMIDITÉ

HAUTE ADHÉRENCE-CONTACT

Note:

Bien que nous les jugions fiables, les déclarations et les renseignements figurant ici ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent en aucun cas une garantie d'exactitude et d'exhaustivité.

L'utilisateur doit, au moyen d'essais ou autrement, établir l'adéquation à cet usage. Il n'existe aucune garantie d'adéquation à un usage particulier. Nos conditions de vente générales s'appliquent exclusivement à toutes les commandes, et toute responsabilité pour des dommages de quelque nature ce soit, y compris les dommages indirects, dont le coût excède le prix d'achat, est exclue.

Personne n'a reçu d'autorisation de notre part de donner des garanties verbales. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements sans préavis.