极致工程安装超重低音扬声器

Ci250RRb-THX 带来难以置信的精准、强劲低音效果,可完美适配任何音乐或家庭影院系统,也是其他 KEF 扬声器的绝佳拍档。Ci250RRb-THX 配备 250 毫米(10 英寸)的超长投射的低音驱动器和 150oz 的大磁铁,可带来格外真实的音乐、电影或游戏的震撼体验。

沉浸式体验

为了营造音乐和电影的沉浸式体验,必须先把力量和细节结合起来。而 Ci250RRb-THX 配备的 250 毫米(10 英寸)超长投射低音驱动器,与 KEF 的 KASA500 扩音机对其进行驱动,便可实现力量与细节的结合。

作为 KEF 工程安装扬声器极致家庭影院系列中的一份子,Ci250RRb-THX 专为音乐和电影爱好者带来高保真的音效体验。Ci250RRb-THX 的动力系统中配备 150oz 的大磁铁,可带来低至 20Hz、最大声压级为 109dB 的雷鸣般的低失真低音效果。

专为性能而设计

超薄边框(UTB)结构坚固、高级美观,扬声器的可视边缘薄不可见,且几乎没有阴影。可上漆的超薄边框和磁性网罩可使扬声器完全融入环境中。 Ci250RRb-THX 经过良好的机械设计,减少麻烦,易于安装。

THX® 认证Ultra/Select

Ci250RRb-THX 能为大型剧院和客厅提供超高性能和真正的剧院音质享受。当一个 KEF KASA500 放大器推动四个 Ci250RRb-THX 时,可满足 THX® Ultra 认证标准。当 KEF KASA500 放大器推动两个 Ci250RRb -THX 时,性能亦能满足 THX® Select 标准。

IP64认证

Ci250RRb-THX 获得 IP64 认证,也就是说,除了防尘外,还具有防泼溅性能。 扬声器通过了 IEC 官方测试,确保溅水不会对扬声器部件造成不利影响。

扬声器虽隐藏,但音质毫不逊色

"扬声器虽隐藏,但音质毫不逊色"是每一款 KEF 建筑级扬声器秉承的设计理念。与所有其他建筑级扬声器产品一样,这两款新品外观低调隐敛,却具备良好音效性能;隐匿于室内装饰之中却能为您呈现沉浸式的动人音景。











规格

型号		Ci250RRb-THX
系列		Ci-R 系列
频率响应 (±6dB) 后开式		20Hz - KASA 设定
频率范围(-10 分贝)		16Hz - KASA 设定
最大声压级		109dB
驱动单元	低频	250mm (10in.)
	中频	-
	高频	-
建议功率		KEF KASA500
建议低通滤波器(Hz)		50Hz - 120Hz
产品外部尺寸	直径Ø	346mm (13.62in.)
	深度	153mm (6in.)
开孔尺寸	直径Ø	300mm (11.81in.)
净重		5.6kg (12.3lbs)
表面以下安装深度		147mm (5.8in.)
可选粗框架		-
理想后部容积		140L
最小后部容积		70L
THX 认证		THX [®] Certified Ultra
使用安全及法规		IP64
安装厚度(最大)		30mm (1.18in.)
安装厚度(最小)		6mm (0.24in.)

^{*} THX® Ultra 认证 (4只) **THX® Select 认证 (2 只)

