

---

## Acrylic effect – Chrome

---

### 1. Allmän beskrivning

Snabbtorkande, högblank kromspray av högkvalitativ akryl. **CRC Acrylic Chrome Paint** erbjuder en dekorativ och slät kromfinish som håller under lång tid. Vattenbeständig. Applicera **CRC Acrylic Primer** på sugande underlag för optimalt resultat.

Kan användas på alla jämna ytor:

- Metall
- Målningsbara plaster.
- Trä
- Glas
- ...

### 2. Egenskaper

- Snabbtorkande
- Mycket god täckförmåga
- Utmärkt vidhäftning
- Mycket hållbar finish liknande polerad krom
- Högkvalitativ akryl
- Vattenbeständig och tålig mot vanliga rengöringsmedel

### 3. Användningsområden

CRC Acrylic Chrome Paint rekommenderas som högblank effektspray eftersom den ger en mycket hållbar finish liknande polerad krom.

### 4. Anvisningar

- Se till att ytan är ren, torr och fri från rost, damm och fett.
- Sugande underlag behöver förbehandlas med **CRC Acrylic Primer**.
- Skaka noga före användning till dess att blandarkulan rör sig fritt i burken (i cirka 3 minuter).
- Spraya flera tunna lager med två minuters mellanrum. Spraya från ett avstånd på 20 till 30 cm.

---

## Acrylic effect – Chrome

---

- Skaka burken emellanåt under lackeringen. Detta fördelar pigmenten jämnt i burken.
- Efterbehandling med lack rekommenderas inte eftersom det skulle förstöra kromeffekten. Glansen kan bara förnyas genom att spraya ett nytt lager av effektsprayen.
- Rengör munstycket efter användning genom att spraya med aerosolen upp och ner till dess att endast gas kommer ut.
- Säkerhetsdatablad (MSDS) i enlighet med artikel 31 i EG-förordning nr. 1907/2006, i sin nuvarande lydelse, är tillgängligt för alla CRC-produkter.

### Anmärkningar:

- Gör ett prov på en dold del
- Ej väderbeständig
- Glanseffekten kan påverkas av intensiv gnuggning eller avtorkning
- Spraya inte på syntetiska lacker!

### 5. Typiska produktdata (utan drivgas)

Bindningsbas:	akrylatsampolymerer
Kulör:	krom
Storlek:	400 ml aerosol
Glansgrad:	>100
Åtgång:	400 ml räcker till cirka 1,2 m <sup>2</sup> (beroende på underlagets struktur och färg)
Torktid (vid 20 °C, 50 % relativ luftfuktighet):	Dammtorr: cirka 10 minuter Klibbfri: cirka 60 minuter Fullt härdad: cirka 24 timmar
Temperaturbeständighet:	upp till 80 °C



---

## Acrylic effect – Chrome

---

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd.

Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, komponenters tillgänglighet och nyare rön. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt så att du kan få eventuella framtida uppgraderade versioner skickade till dig automatiskt.

Datum: 3 juni 2019