

LSX II ワイヤレス HiFi スピーカー



好きな曲の細部まで聴き取れる喜びを、今こそ実感してください。KEF の 60 年にわたる卓越したサウンドテクノロジー、絶え間ないイノベーション、そしてワイヤレステクノロジーの開発により、LSX II は誕生しました。コンパクトなワイヤレス Hi-Fi システムは、ピュアで正確なサウンドを提供しながら、最高のワイヤレステクノロジーの互換性と利便性を備えています。

LSX II は、数々の受賞歴のあるオリジナル LSX からの単純なアップグレードではありません。同クラス最高のサウンドと LS50 Wireless II の採用されている W2 ワイヤレスプラットフォームを搭載しています。HDMI ARC と USB Type-C の両方を搭載することで、接続オプションはさらに充実し、テレビやパソコンの両方のシステムに最適なものとなっています。

LSX II は、KEF の卓越したエンジニアの知識と経験、そして KEF の象徴的な Uni-Q® ドライバー配列により、あらゆる音源が部屋いっぱいに広がるピュアで正確な音を提供します。さらに、世界的に有名なデザイナー、マイケル・ヤングによる現代的なデザインを、6 つのスタイリッシュな仕上げから選んでいただけます。

コネクティビティ

世界中のあらゆる音楽を再生

LSX II のデジタル心臓部には、LS50 Wireless II で使用されている最先端の W2 ワイヤレスプラットフォームが搭載されています。あらゆる方法で音楽を聴く場合でも、最小限の動作で、ありのままの音質で音楽を楽しむことができるのです。

KEF Connect アプリは Amazon Music、Qobuz、Tidal、Deezer、インターネットラジオやポッドキャストをストリーミングすることができます。Apple AirPlay 2 と Google Chromecast は互換性のあるデバイスからシームレスにオーディオをストリーミングでき、Bluetooth を選択すればさらに選択肢を広げることができます。Spotify Connect、Tidal、QPlay のアプリを使用して直接ストリーミングすることもできます。また Roon Ready にも対応しています。Airplay 2、Chromecast、Roon を使用すると、複数のスピーカーにストリーミングできるので、家中で音楽を再生することができます。

さらに LSX II は、対応する NAS ドライブやミュージックサーバーから、あなただけの音楽コレクションを再生することも可能です。最大 24bit/384kHz (PCM)、DSD、MQA レンダリングまで幅広く対応し、オーディオファンをサポートします。

TV とノートパソコンに簡単接続

LSX II は、Wi-Fi と Bluetooth に加えワイヤード接続も充実しているのが特徴です。テレビリモコンを使用してシームレスにコントロールできる HDMI ARC や、LSX II をノートパソコンと接続し、デスクトップシステムにする高品質の USB Type-C 入力を搭載しています。また、レコードプレーヤー、CD プレーヤー、ゲーム機、その他多くのデバイスも接続することができます。もし、あなたが映画や音楽にさらなる低音を求めるならば、KEF のサブウーファーを接続できる専用出力も装備しているので、更なる迫力サウンドをお楽しみいただけます。

シームレスなホームインテグレーション

LSX II は、単なる HiFi スピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LSX II をスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。

機能概要

- 主要な音楽サービスとオーディオフォーマットに対応
- DSD、MQA、PCM 最大 24bit/384kHz
- テレビ、ノートパソコン、その他あらゆる機器の接続可能。USB-C、HDMI ARC、アナログ入力、サブウーファー出力
- 第 11 世代 Uni-Q ドライバーが原音に忠実なサウンドを実現
- 豊かで深みのあるサウンドを実現する Music Integrity Engine
- システムパワー：LF70W クラス D、HF30W クラス D Max. SPL:102dB
- ユーザーメインによる直感的なオンボーディング
- KEF Connect アプリでサウンドをパーソナライズ
- マイケル・ヤングによるデザイン
- 最適なキャビネット設計で最高の音響性能を実現
- P1 デスクパッド、S1 フロアスタンド、B1 ウォールブラケットに固定するためのマウンティングインサート
- 6 つの仕上げ：カーボンブラック、ミネラルホワイト、コバルトブルー、ラヴァレッド、オリーブグリーン、サウンドウェーブ by テレンス・コンラン・エディション



パフォーマンス

HiFi サウンド

左右に置く 2 セットスピーカーの素晴らしさは、サウンドに息を吹き込み、より伸びやかにするスペースがあるため、立体的なサウンドステージを作り出すことです。スピーカーの存在を忘れるほど、目の前で繰り広げられる臨場感あふれる演奏を楽しむことができ、そのサウンドエクスペリエンスに引き込まれることでしょう。

LSX II には、特別に設計された KEF の第 11 世代 Uni-Q® ドライバー配列が使用されています。この特徴的なテクノロジーは点音源として機能し、ツイーターはウーファーの正確な音響的中心に配置され、音が自然に生成される方法を再現しています。この設計により、従来の小さな「スイートスポット」を排除し、すべてのリスナーに正確な原音再生を提供します。

LSX II は、合計 200W のシステムパワーを備えています。ツイーターとウーファーはそれぞれ専用のアンプで駆動し、コンパクトサイズながら部屋いっぱいに広がるサウンドを実現します。

Music Integrity Engine は、数々の賞を受賞した LSX よりさらにパフォーマンスを向上させています。デジタル信号処理アルゴリズムの最先端コレクションがアップデートされたのです。Uni-Q® ドライバー用に最適化された Music Integrity Engine は、LSX II が完璧なタイミングでパフォーマンスをし、よりクリアでタイト、正確なサウンドを実現することを可能にします。



あなたの思いのまま

ユーザー視点のエクスペリエンス

KEF Connect アプリがセットアップをナビゲートし、システムと再生ナビゲーションをコントロールします。直感的なサウンド設定により、LSX II をあなたの部屋に最適な状態にフィットさせます。

LSX II は、パワフルな Room EQ DSP を搭載しており、あなたの部屋とお好みに合わせてサウンドの微調整することができます。ノーマルモードでは、簡単な質問に答えるだけで、セッティングが可能です。KEF のサブウーファーを LSX II と簡単に接続できるように、Room EQ にはサブウーファーのプリセットが含まれており、システムの性能を最大限に引き出すことができます。


LSX II は、音量設定や感度調整、電源を入れた時にソースを選択して起動させる機能など、使い勝手の良い機能を多数搭載しています。

24bit/48kHz の解像度のワイヤレス接続と、24bit/96kHz の解像度のケーブル接続を選択することができます。

デザイン

KEF サウンド。マイケル・ヤングのデザイン

LSX II のデザインは、インダストリアルデザイン界の巨匠、マイケル・ヤングによるものです。ミニマリズムを洗練させたデザインで知られるマイケル・ヤングのシグネチャーは、スマートで無駄のない美しさで、原音に忠実なサウンドを実現すると共に、美しい外観を備える LSX II のコンセプトに完璧にマッチしています。LSX II は、エレガントなリアコントロールパネルや、Uni-Q® ドライバーとポートにカラーマッチング仕上げを施すなど、あらゆる面で入念な設計とデザインが施されています。LSX II は、P1 デスクパッド、S1 フロアスタンド、B1 ウォールブラケットに固定できるよう、取り付け用インサートも備えています。



完璧なフィニッシュ仕上げ

LSX II は、6 種類の仕上げから選ぶことができます。ミネラル・ホワイトとラヴァレッドはサテン・スプレーとグロス・スプレーで仕上げられ、カーボンブラック、コバルトブルー、オリーブグリーンはデンマークのコンテンポラリー・テキスタイル・デザイナー、クヴァドラットによる特別デザインのファブリックで覆われている。Soundwave by Terence Conran Edition は、「サウンドウェーブ」パターンを別注ファブリックに織り込み、音響とデザインの融合を表現しています。

同梱内容

- LSX II
- 電源コード
- 左右スピーカー接続ケーブル
- 赤外線リモコン
- クイックスタートガイド、保証書、製品安全情報





カーボンブラック ミネラルホワイト コバルトブルー ラヴァレッド サウンドウェーブ by テレンス・コンラン・エディション オリーブグリーン

仕様

モデル	LSX II	
ドライバー ユニット (1本スピーカー)	Uni-Q® ドライバー: HF: 19mm (0.75in.) アルミニウムドーム LF/MF: 115mm (4.5in.) マグネシウム/アルミニウム合金製	
周波数特性 (-6dB) 85dB/1m で計測	49 Hz - 47 kHz *スピーカーの設定によって異なります	
周波数応答 (±3dB) 85dB/1m で計測	54 Hz - 28 kHz *スピーカーの設定によって異なります	
アンプ出力 (1本スピーカー)	LF: 70W HF: 30W	
アンプクラス (1本スピーカー)	LF : クラスD, HF : クラスD	
最大出力(SPL) 1mで計測	102 dB	
ワイヤレスストリーミング	AirPlay 2 Google Chromecast ROON Ready UPnP Compatible Bluetooth 4.2	
ストリーミングサービス	Spotify via Spotify Connect Tidal via Tidal Connect Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music via QPlay Internet Radio Podcast *各国のサービスによる	
音源解像度	ネットワーク最大 384kHz/24bit 光入力最大 96kHz/24bit USB Type C 最大192kHz/24bit HDMI最大1.411Mbps PCM *音源の解像度により異なる	
左右スピーカー間接続	ワイヤレス: 全てのソースを48kHz/24bit (PCM) に変換 有線: 全てのソースを 96kHz/24bit (PCM) に変換	
推奨フォーマット (ネットワーク)	MQA, DSD, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM, Ogg Vorbis	
ホームオートメーションシステム	Elan, RTi, Crestron Home, Savant, Control4	
寸法 (1スピーカー／高さ×幅×奥行き)	240 × 155 × 180 mm (9.5 × 6.1 × 7.1 in.)	
重量 (1セット)	7.2kg (15.6lbs)	
入力	100 - 240VAC 50 / 60Hz	
消費電力	200W (作動時電力) <2.0W (待機自電力)	

	プライマリスピーカー	セカンダリスピーカー
入力	HDMI ARC TOSLINK光入力 USB Type C アナログ3.5mm AUX RJ45 イーサネット(ネットワーク) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)	RJ45イーサネット (左右スピーカー間)
出力	RCAサブウーファー出力	-
Wi-Fiネットワーク標準	IEEE802.11a / b / g / n / ac IPv4, IPv6	-
Wi-Fiネットワーク周波数帯	デュアルバンド2.4GHz / 5 GHz	-

詳細は KEF.com にてご覧いただけます。
KEF は、継続的な研究開発に基づき、仕様を変更する権利を有します。