



## 1. Allmän beskrivning

Högtrycksbeständig, torr MoS<sub>2</sub>-film för metall-metall-smörjning i de fall våt film inte används.

## 2. Egenskaper

- Hög temperaturbeständighet.
- Minskar problem med vidhäftning och glidning.
- Tränger undan och stänger ute vatten och fukt.
- Allmänt korrosionsskydd.
- Förhindrar kärvning och nötning
- Har mycket låg friktionskoefficient.

## 3. Användningsområden

- Ytbehandling.
- Styrskenor.
- Gängade kopplingar.
- Öppna drivmekanismer.
- Järnvägsutrustning.

## 4. Anvisningar

- Skaka sprayburken tills kulan rör sig fritt.
- Applicera på ren, torr yta.
- Spraya på ungefär 20 à 30 centimeters avstånd.
- Applicera ett tunt och jämnt skikt.
- Låt torka helt före reaktivering.
- Putsa det härdade lagret lätt med en mjuk, luddfri duk för att förbättra resultatet.
- Får bara användas med god ventilation.
- Använd inte på spänningssatt utrustning.
- **Säkerhetsdatablad i enlighet med EG:s förordning 1907/2006 art. 31 och efterföljande tillägg finns för alla CRC-produkter.**

## 5. Typiska produktdata (utan drivgas)



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
**www.crcind.com**





Utseende	Vätska.
Lukt	Karakteristisk lukt.
Färg	Svart / Svarta.
Densitet	0.846 g/cm <sup>3</sup> .
Flampunkt	- 18 °C
Arbetstemperatur aktiv produkt:	-150 till +400 °C

## 6. Förpackning

Aerosol 12x400 ML

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorer som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro, men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd. Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: [www.crcind.com](http://www.crcind.com)  
Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida reviderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version CRC\_GREEN-DRY\_MOLY\_LUBE-20120704

Datum



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

