KW2 RX 리시버

*스피커 별도 구매



KW2 RX 리시버는 방 전체에 긴 스피커 케이블을 설치할 필요 없이 오디오 시스템을 확장할 수 있도록 설계된 다용도 무선 어댑터입니다. 이 다기능 기기는 XIO를 KC62, KC92, KUBE를 포함한 KEF의 다양한 서브우퍼 라인업과 연결하여 최적의 베이스 배치를 구현하는 동시에, XIO와 LSX II, LSX II LT 또는 Coda W를 전용 리어 스피커로 연결하는 무선 브리지 역할도 합니다*. 설정은 XIO와 전용 스피커의 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트한 후 KEF Connect 앱을 통해 완료됩니다. 고품질 무선 전송으로 완전히 독립된 서라운드 사운드 생태계 안에서 좋아하는 영화와 음악의 모든 디테일을 생생하게 담아냅니다. 또한 KW2 RX 리시버는 3.5mm Aux/광 콤보 출력을 통해 타사 서브우퍼와도 연결되어, 취향에 맞는 맞춤형 오디오 환경을 구성할 수 있는 유연성을 제공합니다.

*LS60 Wireless, LS50 Wireless II, LS LUXE의 추가 무선 서라운드 기능은 향후 펌웨어 업데이트를 통해 제공될 예정입니다.

매끄럽고 유연하게

콤팩트한 KW2 RX 리시버는 두드러지지 않으면서 기능성을 높이도록 설계되었습니다.

이 제품은 안정적인 무선 주파수 대역에서 작동하며, 최대 24비트/48kHz의 고해상도 오디오를 제공합니다. 기기 페어링은 직관적이며, 최대 15미터(시야 확보 시)의 통신 범위로 스피커를 유연하게 배치할 수 있습니다. 추가 리시버를 사용하면 여러 대의 서브우퍼를 연결하여 더욱 풍부한 사운드를 즐길 수 있습니다.

주요 특징

- XIO 사운드바용으로 설계됨
- LSX II, LSX II LT, Coda W 및 KEF 서브우퍼와 무선으로 연결되며, 3.5mm Aux/광 콤보 출력을 통해 타사 서브우퍼와도 연결 가능
- 24비트/48kHz까지의 고해상도 오디오 지원
- 최대 15미터(시야 내)까지 작동하여 스피커를 최적의 위치에 배치할 수 있습니다.
- 추가 리시버를 통해 여러 개의 서브우퍼에 연결할 수 있는 기능





스펙

모델	KW2 RX 리시버
규격 (H x W x D)	72 x 37 x 31 mm (2.8 x 1.5 x 1.2인치)
무게	50g (0.1파운드)
무선 주파수	2.4 GHz
무선 주파수 범위	2,400 MHz – 2,483.5 MHz
최대 무선 주파수 전력(EIRP)	<10 dBm
주파수 응답	20 Hz – 20 kHz
해상도	최대 24비트/48kHz
신호 대 잡음비	>80 dB
최대 가시선 거리	XIO로부터 15m *실제 무선 전송 거리는 환경 조건 및 간섭 수준에 따라 달라질 수 있습니다.
지연속도	57 ms *실제 지연 시간 범위는 오디오 코덱 및 TV 설정에 따라 달라질 수 있습니다.
총고조파 왜곡	<0.2 %
입력	USB C타입(5V 2A)
출력	전용 아날로그 3.5mm 아날로그 TOSLINK Optical