



1. Yleiskuvaus

Korkeita paineita kestävä, kuiva MoS2 pinta niiden metallipintojen voiteluun, joissa ei voida käyttää kosteaa voitelupintaa.

2. Ominaisuudet

- Kestää korkeita lämpötiloja.
- Vähentää kiinnijuuttumista.
- Syrjäyttää ja poistaa veden ja kosteuden.
- Tavanomainen korroosionesto.
- Estää kiinnileikkautumisen ja kulumisen.
- Aikaansaa hyvin alhaisen kitkakertoimen.

3. Käyttökohteet

- Erialaisten pintojen voitelu.
- Ohjauskiskot.
- Kierreliitokset.
- Avohammaspyörät ja laitteet.
- Rautatiekalusto

4. Käyttöohjeet


- Ravista kunnes sekoituskuula liikkuu vapaasti tölissä.
- Levitä puhtaalle kuivalle pinnalle.
- Suihkuta noin 20-30 cm päästä kohteesta.
- Levitä ohut tasainen kerros.
- Anna kuivua täysin ennen käyttöönottoa.
- Kiillota kuivunut kerros pehmeällä, nukkaamattomalla kankaalla saadaksesi näyttävämmän lopputuloksen.
- Varmista kunnon tuuletus tuotetta käytettäessä.
- Älä käytä virran ollessa kytkettynä.
- **EU Säästösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvatieote (KTT,MSDS) on saatavilla kaikista CRC tuotteista.**

5. Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Tekninen tietolomake **DRY MOLY LUBE**

Viite: 10823

Ulkomuoto ja väri
Tuoksu
Väri
Tiheys
Leimahduspiste
Operating temperature active product

Neste.
Ominainen haju.
Musta.
0.846 g/cm³.
- 18 °C
-150 till +400 °C

6. Pakkaus

Aerosoli 12x400 ML

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lains

Versio CRC_GREEN-DRY_MOLY_LUBE-20120704

Päiväys



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

