

## ICE OFF

### 1. Allmän beskrivning

Snabb och effektiv avisning av alla glasytor och dörrlister.

### 2. Egenskaper

- Snabb och effektiv avisning.

### 3. Användningsområden

- Vindruta.
- Backspeglar.
- Strålkastare.
- Dörr gummi.

### 4. Anvisningar

- Får bara användas med god ventilation.
- Spraya på ungefär 20 à 30 centimeters avstånd.
- Börja längst upp.
- Upprepa på tjockt islager.
- Tag bort rester med iskrapa eller vindrutetorkarna.
- **Säkerhetsdatablad i enlighet med EG:s förordning 1907/2006 art. 31 och efterföljande tillägg finns för alla CRC-produkter.**

### 5. Typiska produktdata (utan drivgas)

Utseende	Vätska.
Färg	Färglös / Färglöst / Färglösa.
Lukt	Karakteristisk lukt.
Densitet	0.914 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
Flampunkt	< 0 °C

### Anmärkningar

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorer som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro, men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd. Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida reviderade versioner skickade till dig automatiskt.



# Technical Data Sheet

---

## ICE OFF

---

**Version**  
**Datum**

CRC\_RED-ICE\_OFF\_CONS-20181113  
13/11/2018