

## GALVACOLOR

Riferimenti 10678-10725

### 1. Descrizione generale

Rivestimento protettivo al fosfato di zinco. Ideale per identificare le linee di condotta di servizio. Funge da mano di fondo e da rivestimento. Tempi di essiccamento ridotti. Colori ufficiali RAL di identificazione in conformità alla categoria di protezione C3 (ISO 12944-2).



### 2. Caratteristiche

- Non contiene solventi clorinati.
- Totalmente privo di piombo e cromo.
- Protegge metalli e leghe.
- ISO 12944-2 categoria di protezione C3

### 3. Applicazioni

- Protezione anticorrosione prolungata.

### 4. Istruzioni

- Agitare fino a quando la sfera si muoverà liberamente all'interno della bomboletta.
- Usare solo in ambienti ben ventilati.
- Rimuovere la maggior parte dei residui per mezzo di una spazzola metallica.
- Temperatura minima di applicazione: 10 °C
- Applicare su una superficie pulita e asciutta.
- Spruzzare da una distanza di circa 20-30 cm.
- Applicare uno strato sottile e omogeneo.
- Per risultati ottimali, applicare 2 strati sottili anziché uno abbondante. È possibile applicare ulteriori strati dopo 15-20 minuti.
- Pulire da valvola dell'aerosol capovolgendo la bomboletta e spruzzando fino a far fuoriuscire il solo propellente.
- **Per tutti i prodotti CRC è disponibile una scheda dati di sicurezza (MSDS) conforme al Regolamento CE N° 1907/2006 Art. 31 ed emendamenti.**

**GALVACOLOR**

Riferimenti 10678-10725

**5. Dati tipici del prodotto (senza propellente)**

Appearance	Liquido.
Density	1.08 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
Flash Point	15 °C (Closed Cup)
Drying time active product	30µm = 20 min
salt spray resistance active product	> 240 h
Typical coat weight	30 µm

**6. Imballaggio**

Aerosol 12x500 ML

Tutte le dichiarazioni contenute nella presente pubblicazione si basano sull'esperienza d'uso e/o sui dati dei test condotti in laboratorio. A causa della vasta gamma di apparecchiature e condizioni diverse e dell'imprevedibilità dei fattori umani coinvolti, si raccomanda di provare i nostri prodotti prima dell'uso. Tutte le informazioni sono fornite in buona fede ma senza garanzia espressa né implicita. La presente Scheda dati potrebbe essere già stata revisionata per motivi di legge, disponibilità di componenti e acquisizione di nuove esperienze. La versione più recente, nonché l'unica valida, della presente Scheda dati sarà inviata su richiesta, oppure può essere consultata sul nostro sito web: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) Si raccomanda di registrarsi su questo sito in modo da poter ricevere automaticamente eventuali versioni aggiornate.

Versione CRC\_GREEN-GALVACOLOR-20100518  
Data 18/05/2010



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

