

# KW2 RX 接收器



KW2 RX 接收器是一款無線轉換器，專為將超重低音揚聲器無線連接至 XIO Soundbar 而設，無需拉線，簡化安裝。這款多功能裝置可將 XIO 與 KEF 多款超重低音揚聲器連接，包括 KC62、KC92、KF92 和 KUBE 系列，讓您靈活擺放揚聲器，全面提升家庭娛樂體驗。透過高品質無線傳輸，捕捉您所喜愛電影和音樂的每一處細節。KW2 RX 接收器更可透過 3.5mm Aux/ 光纖組合輸出連接第三方超重低音揚聲器，讓您靈活打造個人化音響系統，滿足不同聆聽喜好。

## 無縫連接，自由靈活

小巧的 KW2 RX 接收器在功能性與低調外觀之間取得平衡。由 KEF 超重低音揚聲器的擴充埠直接供電，無需額外電源插座。

KW2 RX 接收器採用穩定可靠的無線頻段，支援高達 24bit/48kHz 的高解析音訊傳輸。裝置配對簡單直接，操作範圍可達 15 米（視距內），可靈活佈設超重低音揚聲器。配合額外接收器，亦可連接多個超重低音揚聲器，全面強化低頻震撼體驗。

## 技術規格

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| 型號                | KW2 RX 接收器                            |
| 尺寸 (HWD)          | 72 x 37 x 31 mm (2.8 x 1.5 x 1.2 in.) |
| 重量                | 50 g (0.1 lbs)                        |
| 無線電頻率             | 2.4 GHz                               |
| 無線電頻率範圍           | 2400 MHz - 2483.5 MHz                 |
| 最大有效全向輻射功率 (EIRP) | <10 dBm                               |
| 頻率響應              | 20 Hz - 20 kHz                        |
| 解析度               | 24bit/48KHz                           |
| 訊噪比               | >80 dB                                |
| 最大視線範圍距離          | 與 XIO 相距 15 米                         |
| 傳輸延遲              | 57 ms                                 |
| 總諧波失真             | <0.2 %                                |
| 輸入                | USB Type-C (5V 2A)                    |
| 輸出                | 專用模擬接口<br>3.5 mm 模擬接口<br>TOSLINK 光纖   |

## 特點概要

- 專為 XIO Soundbar 設計
- 可與 KEF 超重低音揚聲器無線連接，並透過 3.5mm Aux/ 光纖組合輸出與第三方超重低音揚聲器配合使用
- 支援高達 24bit/48kHz 的高解析音頻
- 在超重低音揚聲器最佳擺放位置處，操作範圍可達 15 米（視距內）
- 能夠透過額外接收器連接多個超重低音揚聲器

