



1. Overordnet beskrivelse

Beskytter mod ældning, slid og korrosion i aggressive miljøer. Gør installation af plast og gummi pakninger lettere.

2. Funktioner

- Danner en klar, ikke-hærdende film som fjerner pibelyde, binding og klistring.
- Virker over et stort temperaturinterval.
- Beskytter metaller og legeringer.
- Beskytter plastik og gummi.
- Producerer meget lav friktionskoefficient.

3. Anvendelsesformål

- Plastikdrev og glidemekanismer.
- Pneumatiske værktøjer.
- Ventiler.
- Frostsikring af gummi.
- Beskyttelse og vedligeholdelse af gummi.

4. Anvisninger

- Ryst grundigt før brug.
- Må ikke anvendes på strømfødet udstyr.
- Skal påføres på en ren og tør overflade.
- Påfør en tynd ensartet film.
- Må ikke blandes med andre produkter.
- Til at fjerne aflejringer og overskydende produkter, skal man anvende en af CRC-rensemidlerne.
- **Der kan fås et sikkerhedsdatablad som er i overensstemmelse med EC Regulation N° 1907/2006 Art.3 og ændringer til alle CRC-produkter.**

5. Normale produktdata (uden drivmiddel)

Udseende	Pasta.
Farve	Farveløs.
Lugt	Opløsningsmiddel.





Densitet	0.72 g/cm ³ (@ 20°C).
NLGI class	2
Dynamic viscosity active product	basic oil 350 mPa.s (@ 20°C).
Surface tension active product	19.9 mN/m
Dielectric strenght active product	16 kV

6. Emballage

Aerosol	12x400 ML	Ref. : 30724
Bulk	5 KG	Ref. : 31400
TU	12x100 ML	Ref. : 32243

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på brugserfaringer og/eller laboratorietest. På grund af store forskelle ved udstyr og omgivelse samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, som er involveret, anbefaler vi at vores produkter testes on-site før brug. Alle oplysninger er givet i god tro men uden nogen former for garantier, hverken udtrykte eller underforståede. Dette tekniske datablad kan allerede være blevet revideret af forskellige årsager såsom lovgivning, tilgængelighed af komponenter og nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad bliver sendt til Dem efter anmodning eller kan hentes på vores webside: www.crcind.com.

Version CRC_GREEN-SILICONE_GREASE-20140716

Dato



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

