

# NSR RUBBER

---

## Tekninen tietolomake

---

Tuotenimi: NSR Rubber

Kehitetty: 08/05/2019

Versio: 1.0

Korvaa: 0.0

---

### 1: Yleiskuvaus

Silikoniton muotinirrotusaine kumille.

### 2: Ominaisuudet

- Ei sisällä vahaa tai fluorattuja kemikaaleja
- Voidaan käsitellä kuten vesipohjaista tuotetta
- Voidaan sekoittaa 40°C veteen
- Ei reagoi kumin kanssa
- Hyvä voiteluaine monimutkaisten osien valamiseen
- Puhdistaa kylmällä vedellä (<40°C)
- Ei keräänny muottiin
- Salliin muovauksen jälkeiset käsittelyt
- Sisältää korroosionestäjää

### 3: Käyttökohteet

Kumi-, SBR-, EPDM-, PEC-, PVC-, nitrili- ja silikonikumiosien poistamiseen muoteista

### 4: Käyttöohjeet

- Levitä puhtaalle ja rasvattomalle pinnalle
- Laimennetaan vedellä 40°C:ssa suhteessa 1:2 - 1:5
- Levitä laimentamattomana vaikeissa tapauksissa
- Levitä kuumaan muottiin (100°C)

**Käyttöturvatieote (MSDS) EC säännösten mukaan N° 1907/2006 Atr.31 ja lisäyksineen on saatavilla kaikille CRC tuotteille.**

### 5: Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

Aktiivinen aine:	25 %
Viskositeetti:	20 mPa.s
Tiheys:	1,04
pH:	8-9
Väri:	Keltainen



## 6: Pakkaus

Bulk :

25 kg

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädännöllisiin seikkoihin, ainesosien saatavuuteen ja uusiin käyttökokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassaoleva versio tästä tietolomakkeesta lähetetään teille pyydettäessä, sen voitte myös löytää nettisivuiltamme osoitteesta: [www.crcind.com](http://www.crcind.com)