

## 1. Overordnet beskrivelse

Syntetisk NLGI 2 smørefedt, tilsat ekstreme-tryk-tilsætningsstoffer. Langtidsholdbar, langsom ældning. Driftstemperaturer mellem -40°C og 180°C.



## 2. Funktioner

- Fantastisk vandresistens.
- Virker over et stort temperaturinterval.
- Giver langtidsvirkende smøring.
- Kan anvendes til de fleste typer gummi, plastik og beklædninger. Test på følsomme eller belastede materialer før brug.
- Indeholder rusthæmmer.
- Meget god stabilitet mod oxydering.

## 3. Anvendelsesformål

- Pneumatiske værktøjer.
- Håndteringsudstyr.
- Lejer.
- Ventiler.



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)





#### 4. Anvisninger

- Ryst indtil kuglen bevæger sig frit i dåsen.
- Omrør eller bland bulkprodukter grundigt før brug.
- Må ikke anvendes på strømfødet udstyr.
- Skal påføres på en ren og tør overflade.
- Må ikke blandes med andre produkter.
- Til at fjerne aflejringer og overskydende produkter, skal man anvende en af CRC-reensemidlerne.
- **Der kan fås et sikkerhedsdatablad som er i overensstemmelse med EC Regulation N° 1907/2006 Art.3 og ændringer til alle CRC-produkter.**
- På baggrund af vores aktuelle viden og de informationer vi har modtaget fra vores leverandører, indikerer evalueringen af dette produkt, at det ikke indeholder nøddeolie eller afledte produkter.

#### 5. Normale produktdata (uden drivmiddel)


	Aerosol	Bulk
Udseende	Fedt.	Fedt.
Farve	Hvid.	Hvid.
Lugt	Karakteristisk duft.	Duftfri.
Densitet	0.74 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).	0.9 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
Mindre godt aspekt (ASTM D 97)	250 °C	250 °C
NLGI class	2	2
NSF registration	143143 H1	143047 H1
4-ball weld load active product	4000 N	4000 N
4-ball wear active product	< 0,45 mm	< 0,45 mm
Operating temperature active product	-40 --> 180 °C	-40 -->180 °C
Kobberkorrosion (DIN 51 759)	1a	1a

#### 6. Emballage

Aerosol	12x400 ML	Ref. : 30087
	12x500 ML	Ref. : 32603
(compressed air)	12x400 G	Ref. : 30088

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på brugserfaringer og/eller laboratorietest. På grund af store forskelle ved udstyr og





omgivelse samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, som er involveret, anbefaler vi at vores produkter testes on-site før brug. Alle oplysninger er givet i god tro men uden nogen formler for garantier, hverken udtrykte eller underforståede. Dette tekniske datablad kan allerede være blevet revideret af forskellige årsager såsom lovgivning, tilgængelighed af komponenter og nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad bliver sendt til Dem efter anmodning eller kan hentes på vores webside: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Version CRC\_GREEN-FG\_EXTREME\_LUBE-20170221

Dato



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

