



1. Yleiskuvaus

Estää asennettävien osien kiinnileikkautumista ja korroosiota.

2. Ominaisuudet

- Mahdollistaa kierteellisten osien, laippojen ja tiivisteiden helpon irrottamisen vaikka ne olisivat olleet pitkään korkeassa paineessa tai korkeassa lämpötilassa.
- Suojaa kiinnipalamiselta, korroosiolta ja kulumiselta.
- Lopettaa ja estää levyjarrujen kirskumisen ja värinän.
- Ei sisällä kloorattuja liuotteita.
- Ei sisällä lyijyä eikä kromaatteja.
- Erinomainen vedenkestävyys.
- Toimii laajalla lämpötila alueella.

3. Käyttökohteet

- Laippaliitokset joihin kohdistuu korkea paine.
- Tappi tai kiila liitokset.
- Kierreliitokset.

4. Käyttöohjeet

- Levitä puhtaalle kuivalle pinnalle.
- Levitä ohut tasainen kerros.
- Älä sekoita muiden aineiden kanssa.
- Älä käytä virran ollessa kytkettynä.
- Varmista kunnon tuuletus tuotetta käytettäessä.
- Poistaaksesi jäänteet tai ylimääräisen aineen käytä jotakin CRC puhdistajaa.
- **EU Säädösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvatieote (KTT,MSDS) on saatavilla kaikista CRC tuotteista.**

5. Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

Ulkomuoto ja väri	Aerosoli	Bulk
Väri	Tahna. Melkein valkoinen.	Tahna. Valkoinen.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Tekninen tietolomake CERAMIC PASTE

Viite: 32351

Tuoksu	Liuottimen.	Selvä haju.
Leimahduspiste	< 0 °C (Suljettu kuppi)	>200 °C
Tiheys	0.857 g/cm ³ (@ 20°C).	1.419 g/cm ³ (@ 20°C).
Operating temperature active product	-40 -->+1400 °C	-40-->+1400 °C
4-ball weld load active product	3800 N	3800 N
NLGI class	3	3

6. Pakkaus

Aerosoli 12x500 ML

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lains

Versio CRC_GREEN-CERAMIC_PASTE-20130827

Päiväys



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

