



CE

**Características Técnicas:**

- Frente desmontable y cerradero en acero inox. satinado
- Caja en acero con tratamiento cincado
- Picaporte silencioso reversible, niquelado
- Dispositivo antitarjeta niquelado (determinadas versiones)
- Palanca antisierra niquelada, saliente 25 mm.
- Componentes internos galvanizados

Dotación:

- Cerradero
- Tornillos de fijación
- Instrucciones

- **Cilindro no incluido**

Bajo pedido:

- Frente recto
- Acabado latón lúcido

Mano:

0 = Reversible


Certificación:

- Resistencia al fuego UL R 14945(N). Versión en acero inox.
- Marcado CE (versión en acero inox.), con los dispositivos antipánico series 59607.10, 59711.00/01, 59321, 59371
- Conforme a las normas: EN179, EN1125, EN12209

Descripción

**REFERENCIA**

Vueltas Frente Ejes Entrada Uds. Tipo Dim Acabado Mano Dcha. Izda.




- Picaporte y palanca con dispositivo antitarjeta
- **FUNCIONES:**

El picaporte es accionado con la manilla o con el cilindro

La palanca es accionada con el cilindro

1	Recto	85	60	1	1 52710 60	20	0	0
1	Recto	85	70	1	1 52710 70	20	0	0
1	Recto	85	80	1	1 52710 80	20	0	0
1	Recto	85	90	1	1 52710 90	20	0	0
1	Redondo	85	60	1	1 52711 60	20	0	0
1	Redondo	85	70	1	1 52711 70	20	0	0
1	Redondo	85	80	1	1 52711 80	20	0	0
1	Redondo	85	90	1	1 52711 90	20	0	0




- Picaporte y palanca con condena (para baños y dormitorios)
- **FUNCIONES:**

El picaporte es accionado con la manilla

La palanca es accionada con un cuadradillo de 8 mm.


1	Recto	85	60	1	1 52730 60	20	0	0
1	Recto	85	70	1	1 52730 70	20	0	0
1	Recto	85	80	1	1 52730 80	20	0	0
1	Recto	85	90	1	1 52730 90	20	0	0
1	Redondo	85	60	1	1 52731 60	20	0	0
1	Redondo	85	70	1	1 52731 70	20	0	0
1	Redondo	85	80	1	1 52731 80	20	0	0
1	Redondo	85	90	1	1 52731 90	20	0	0



- Solo Picaporte
- **FUNCIONES:**

El picaporte es accionado con la manilla

-	Recto	-	60	1	1 52750 60	20	0	0
-	Recto	-	70	1	1 52750 70	20	0	0
-	Recto	-	80	1	1 52750 80	20	0	0
-	Recto	-	90	1	1 52750 90	20	0	0
-	Redondo	-	60	1	1 52751 60	20	0	0
-	Redondo	-	70	1	1 52751 70	20	0	0
-	Redondo	-	80	1	1 52751 80	20	0	0
-	Redondo	-	90	1	1 52751 90	20	0	0





- Solo picaporte con dispositivo antitarjeta (para puertas al exterior)
- **FUNCIONES:**


El picaporte es accionado con la manilla o con el cilindro


-	Recto	85	60	1	1 52755 60	20	0	0
-	Recto	85	70	1	1 52755 70	20	0	0
-	Recto	85	80	1	1 52755 80	20	0	0
-	Recto	85	90	1	1 52755 90	20	0	0
-	Redondo	85	60	1	1 52756 60	20	0	0
-	Redondo	85	70	1	1 52756 70	20	0	0
-	Redondo	85	80	1	1 52756 80	20	0	0
-	Redondo	85	90	1	1 52756 90	20	0	0


Descripción						REFERENCIA				
	Vueltas	Frente	Ejes	Entrada	Uds.	Tipo	Dim	Acabado	Mano Dcha.	Mano Izda.

  • Para puerta antipánico • Solo Picaporte con dispositivo antitarjeta • Cuadro manilla partido (nueva doble) • Lado antipánico seleccionable • Manilla externa deshabilitada con llave • Exterior: picaporte accionado con manilla, la llave habilita/deshabilita la manilla • Interior: picaporte accionado con manilla o dispositivo antipánico Nota: si la puerta es abierta desde el interior con manilla o dispositivo antipánico, la manilla externa cuando se cierra la puerta, permanece deshabilitada	-	Recto	85	60	1	1 52760	60	20	0	0
	-	Recto	85	70	1	1 52760	70	20	0	0
	-	Recto	85	80	1	1 52760	80	20	0	0
	-	Recto	85	90	1	1 52760	90	20	0	0
	-	Redondo	85	60	1	1 52761	60	20	0	0
	-	Redondo	85	70	1	1 52761	70	20	0	0
	-	Redondo	85	80	1	1 52761	80	20	0	0
	-	Redondo	85	90	1	1 52761	90	20	0	0
	-	Redondo	85	60	1	1 52761	60	20	0	0
	-	Redondo	85	70	1	1 52761	70	20	0	0

 • Solo palanca • FUNCIONES: La palanca es accionada con el cilindro	1	Recto	-	60	1	1 52780	60	20	0	0
	1	Recto	-	70	1	1 52780	70	20	0	0
	1	Recto	-	80	1	1 52780	80	20	0	0
	1	Recto	-	90	1	1 52780	90	20	0	0

  • Para puerta antipánico • Picaporte y palanca • Cuadro manilla pasante • Cierre automático de la palanca • Exterior: picaporte y palanca solo accionados con cilindro • Interior: picaporte y palanca accionados con cilindro, manilla o dispositivo antipánico	1	Recto	85	60	1	1 52840	60	20	0	0
	1	Recto	85	70	1	1 52840	70	20	0	0
	1	Recto	85	80	1	1 52840	80	20	0	0
	1	Recto	85	90	1	1 52840	90	20	0	0
	1	Redondo	85	60	1	1 52860	60	20	0	0
	1	Redondo	85	70	1	1 52860	70	20	0	0
	1	Redondo	85	80	1	1 52860	80	20	0	0
	1	Redondo	85	90	1	1 52860	90	20	0	0
	1	Redondo	85	60	1	1 52860	60	20	0	0
	1	Redondo	85	70	1	1 52860	70	20	0	0

  • Para puerta antipánico • Picaporte y palanca con dispositivo antitarjeta • Cuadro manilla pasante • Exterior: picaporte y palanca solo accionados con cilindro • Interior: picaporte y palanca accionados con cilindro,manilla o dispositivo antipánico	1	Recto	85	60	1	1 52842	60	20	0	0
	1	Recto	85	70	1	1 52842	70	20	0	0
	1	Recto	85	90	1	1 52842	90	20	0	0
	1	Redondo	85	60	1	1 52862	60	20	0	0
	1	Redondo	85	70	1	1 52862	70	20	0	0
	1	Redondo	85	80	1	1 52862	80	20	0	0
	1	Redondo	85	90	1	1 52862	90	20	0	0
	1	Redondo	85	60	1	1 52862	60	20	0	0
	1	Redondo	85	70	1	1 52862	70	20	0	0
	1	Redondo	85	80	1	1 52862	80	20	0	0

  • Para puerta antipánico • Picaporte y palanca • Cuadro manilla partido (nueva doble) • Lado antipánico seleccionable • Exterior: picaporte accionado con manilla • Interior: picaporte y palanca accionados con manilla o dispositivo antipánico • El cilindro solo acciona la palanca Nota: si la puerta es abierta desde el interior con manilla o dispositivo antipánico con la palanca en posición cerrada, al recogerse la palanca, la manilla externa se habilita para recoger el picaporte (puerta abierta)	1	Recto	85	60	1	1 52844	60	20	0	0
	1	Recto	85	80	1	1 52844	80	20	0	0
	1	Recto	85	90	1	1 52844	90	20	0	0
	1	Redondo	85	60	1	1 52864	60	20	0	0
	1	Redondo	85	70	1	1 52864	70	20	0	0
	1	Redondo	85	80	1	1 52864	80	20	0	0
	1	Redondo	85	90	1	1 52864	90	20	0	0
	1	Redondo	85	60	1	1 52864	60	20	0	0
	1	Redondo	85	70	1	1 52864	70	20	0	0
	1	Redondo	85	80	1	1 52864	80	20	0	0

