

# FOOD GREASE



TEKNINEN  
TIETOLOMAKE

## Tekninen tietolomake

**Product name:** Food Grease  
**Sales code:** 10291-20158-30438-32317

**Creation date:** 25 March 2016

**Version:** 1  
**Replaces:** 0

## Section 1: Yleiskuvaus

Luotettava voitelurasva elintarviketeollisuuden kunnossapidon käyttöön, kun satunnaista elintarviketosketusta voi esiintyä. Ei-myrkyllinen, suorituskykyinen voiteluaine, jolla on hyvät korroosionesto-ominaisuudet.

## Section 2: Ominaisuudet

- Varustettu Perma Lock -suutinjärjestelmällä
  - Integroitu lyhyen ja pitkän etäisyyden annostelu
  - Kiinteä suihkutuspillit ei voi kadota
  - Lukittu aktuaattori ei voi irrota tai kadota
  - Vihreä aktuaattori ilmaisee H1 elintarvike turvallisuuden
- NSF rekisteröity H1luokkaan
- Toimii yleisimmillä käyttölämpötila-alueilla
- Poikkeuksellinen mekaaninen stabiilisuus
- Kestää höyryä
- Estää korroosion
- Noudattaa BRC:n maailmanlaajuista standardia (numero 7) -4.7.6.

## Section 3: Käyttökohteet

- Soveltuu kaikille tavallisille vierintälaakereille
- Suojaa kostealta ympäristöltä
- Liukupinnoille ohjaimissa ja XYZ-laitteissa

# FOOD GREASE

TEKNINEN  
TIETOLOMAKE

## Section 4: Käyttöohjeet

- Vältä sekoittamasta muiden voiteluaineiden kanssa
- Älä käytä virran ollessa kytkettynä
- Levitä puhtaalle ja kuivalle pinnalle
- Aerosoli:
  - Ravista hyvin ennen käyttöä
  - Sumuta tasaisesti, ei liikaa. Jos mahdollista liikuta sovitteellisia osia sumutuksen aikana.
- Bulk:
  - Levitä harjalla, lastalla tai rasvaprässillä
- Poista kaikki ylimääräiset roiskeet sopivalla rasvanpoistajalla

*Nettisivuillamme on saatavana käyttöturvatieote (SDS) kaikille CRC tuotteille. SDS on EU direktiivin 91/155/ETY ja sen lisäysten mukainen.*

## Section 5: Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

Olomuoto:	rasva
Väri:	läpikuultava
Paksunnin:	Alumiini-kompleksi
Perusöljy:	mineraali
Perusöljyn viskositeetti:	160 mm <sup>2</sup> /s
NLGI luokitus (tunkeuma luokka):	2
Leimahduspiste:	<200 °C
Tippumispiste:	250 °C
Käyttölämpötila:	-20°C - + 140 °C
Veden kestävyys:	0 - 90
VOC (aerosoli):	495 g/dm <sup>3</sup>
dN arvo:	300000
Nimitys (DIN 51825):	K2N-20
Varastointiaika:	6 vuotta tuotantopäivästä

- 1) Perustuen nykyiseen tietämykseemme ja toimittajilta saamiimme tietoihin, tämän tuotteen arviointi on osoittanut että se ei sisällä pähkinäöljyä eikä sen johdannaisia
- 2) Tämä tuote ei sisällä allergisia elintarvikkeiden ainesosia, jotka on lueteltu direktiiviin 2007/68/EY liitteessä II, joka on liitetty 2003/89/EY ja direktiivin 1169/2011 liitteeseen II.

# FOOD GREASE

## TEKNINEN TIETOLOMAKE

### Section 6: Pakkaus

32317	Aerosoli:	12 x 500 ml
20158	Patruuna:	6 x 400 ml
10291	Purkki:	12 x 1 L
30438	Ämpäri:	1 x 20 L

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita.

Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädännöllisiin seikkoihin, ainesosien saatavuuteen ja uusiin käyttökokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassaoleva versio tästä tietolomakkeesta lähetetään teille pyydettyäessä, sen voitte myös löytää nettisivuiltamme osoitteesta: [www.crcind.com](http://www.crcind.com)