



1. Algemene beschrijving

2. Kenmerken

- Ideaal voor herstelling van gegalvaniseerde stukken.
- Tast de ozonlaag niet aan.
- Vrij van lood en chromaten.
- Behoudt lange tijd zijn glans en kleurintensiteit.
- Beschermt metalen en legeringen.

3. Toepassingen

- Bijwerken van onderdelen na het warm verzinken.
- Standaard verspanen.

4. Instructies

- Breng aan op een schoon en droog oppervlak.
- Schud tot de mengkogel vrij beweegt in de spuitbus.
- Herhaal regelmatig gedurende het gebruik.
- Gebruik enkel bij een afdoende ventilatie.
- Spuit vanop een afstand van 20 à 30 cm.
- Verzeker u van een volledige droging alvorens terug in werking te stellen .
- Om resten of een overmaat aan product te verwijderen, gebruik een reiniger uit het CRC gamma.
- Reinig het ventiel door de bus ondersteboven te houden en te spuiten tot enkel drijfgas ontsnapt.
- **Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EC-reglementering N° 1907/2006 Art. 31 en amendementen verkrijgbaar.**

5. Karakteristieke productgegevens (zonder drijfgas)

Voorkomen	Vloeistof.
Kleur	Grijs.
Dichtheid	1.431 g/cm ³ (@ 20°C).
Vlampunt	< 0 °C
Application temperature	Niet gekend.





Horizontal spread active product	Niet gekend.
Drying time active product	40 min
Weerstand zoutnevel actief product	350 u

6. Verpakking

Spuitbus	12x500 ML	Ref. : 30712
	20x500 ML	Ref. : 30712
	80x500 ML	Ref. : 30712

Alle vermeldingen in deze publicatie zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in werktuigen, gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten worden getest in de praktijkomstandigheden, voorafgaand aan het eigenlijke gebruik. Alle informatie wordt in vertrouwen maar zonder enige vorm van garantie, gegeven. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek of kan worden geraadpleegd op onze website: www.crcind.com. Wij raden u aan u voor dit product te laten registreren op onze website zodat toekomstige versies van dit gegevensblad u automatisch kunnen toegestuurd worden.

Versie CRC_GREEN-ALU_ZINC-20150127

Datum



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

