

MOTOR FLUSH

1. Opis produktu

Rozpuszcza i usuwa szlam ,osady , żywicę z wewnętrznych części silnika.

2. Właściwości

- Środek dyspergujący o doskonałych parametrach.
- Zapewnia doskonałą ochronę przed tworzeniem się osadów w silniku w warunkach częstego uruchamiania i wyłączenia.
- Zapewnia dotarcie oleju silnikowego do wszystkich miejsc, w których konieczne jest smarowanie i chłodzenie.
- Doskonała ochrona przed zużyciem i korozją łożysk, co zapewnia maksymalne zabezpieczenie silnika.

3. Zastosowania

- Odpowiedni dla mineralnych półsyntetycznych i syntetycznych olejów silnikowych.

4. Sposób użycia

- Włać pełne opakowanie nierozcieńczonego produktu.
- Uruchomić silnik na 10 minut.
- Wyłączyć silnik.
- Przeprowadzać wymianę oleju zgodnie z zaleceniami producenta.
- **Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 art. 31 z poprawkami dostępna jest dla wszystkich produktów CRC.**

5. Dane techniczne (bez gazu pędnego)

Wygląd	Ciecz.
Kolor	Bezbarwny.
Zapach	Charakterystyczny zapach.
Gęstość	0.82 g/cm ³ (@ 20°C).
Temperatura zapłonu	> 70 °C

Uwagi

Wszystkie dane przedstawione w tej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i/lub testach laboratoryjnych. Z powodu różnorodności urządzeń i warunków pracy oraz nieprzewidywalnych zachowań ludzkich polecamy wcześniejsze przetestowanie produktu przed użyciem. Wszystkie informacje podane są w dobrej wierze, ale bez żadnej gwarancji. Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej mogły ulec zmianie w wyniku zmian prawnych, zmiany składników lub nowych doświadczeń. Ostateczna i aktualna wersja Karty Technicznej może być przesłana na żądanie, jest także dostępna na naszej stronie internetowej: www.crcind.com. Zalecamy zarejestrowanie się na tej stronie, aby w przyszłości automatycznie otrzymywać uaktualnione wersje tej Karty Technicznej.



Technical Data Sheet

MOTOR FLUSH

Wersja
Data

CRC_RED-MOTOR_FLUSH-20181115
15/11/2018