

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011

N. 47951492

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Unique identification code of the product-type:

Serrature elettromeccaniche “MyEVO & Domo”

Electromechanically operated locks “MyEVO & Domo”

2. Numero di tipo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Type number as required pursuant to Article 11(4):

Serrature elettromeccaniche MyEVO & Domo/ Electromechanically operated locks
“MyEVO & Domo” mod:

1.E6516.xx.x.xx.xx; 1.E6536.xx.x.xx.xx, 1.E6517.xx.x.xx.xx; 1.E6537.xx.x.xx.xx

1.E6516.xx.x.xx.xx; 1.E6536.xx.x.xx.xx, 1.E6517.xx.x.xx.xx; 1.E6537.xx.x.xx.xx

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Serrature antipanico per uscite di sicurezza da utilizzare su porte resistenti al fuoco e/o al fumo

Panic safe locks to be used on fire/smoke doors

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

CISA S.p.A – Via Oberdan 42, 42018 Faenza (RA) Italy



Declared Performance

Caratteristica essenziale/Essential Characteristic	Prestazione/Performance	Specifica tecnica armonizzata/Harmonised technical specification
Chiusura automatica/Self closing ability		
Forza di chiusura/Closing force	<15N.	EN14846:2008 par. 5.4
Forza di ritorno dello scrocco/Return force of latch bolt	min. 2,5N	
Durata dell'azione di chiusura automatica/Durability of self closing action		
Durata del meccanismo dello scrocco/ Durability of latch action	200000 cicli F=120 N 200000 cycles F=120 N Grade X	EN14846:2008 par. 5.3.2
Capacità di mantenere la porta chiusa, e non contribuire alla propagazione del fuoco/Ability to maintain door in closed position and not contribute to the spread of fire		
Idoneità all'uso su porte tagliafuoco/antifumo/Suitability for use on fire/smoke doors	Grade D- Adatto all'uso su porte tagliafuoco/ Suitable for use on fire doors	EN14846:2008 par. 5. 5 / Annex A

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Firmato a nome e per conto del costruttore:

✓



CISA S.p.A. a socio unico (single shareholder plc)
Via G. Oberdan 42 48018 Faenza (RA) Italy
Ph +39 0546 677111 Fax +39 0546 677150
P.O. Box 72 cisa.com allegion.com
Cap. Soc. Euro 11.471.968,56 i.v. R.E.A. RA 166664
Reg. Imprese e Cod. Fisc. 08396850151
Part. IVA 03664620378

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di:
(subject to the coordinating authority of)
Allegion plc

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Faenza (RA) 18/12/2023
(place and date)

CISA Legal Representative

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, positioned above the text "(firma/signature)".

(firma/signature)