

NSR SENSITIVE

Tekninen tietolomake

Tuotenimi: NSR Sensitive

Kehitetty: 08/05/2019

Versio: 1.2

Korvaa: 1.1

1: Yleiskuvas

Muotinirrotussaine muoveille ja kumeille, jotka vaativat takaosan viimeistelyä.

2: Ominaisuudet

- Väritön
- Kestää korkeita lämpötiloja
- Mahdollistaa muovauksen jälkeiset työvaiheet kuten maalauksen, liimauksen ja lämpöhitsauksen

3: Käyttökohteet

Matalan tiheyden PE-muovien muovaus jotka ovat herkkiä jännityksen aiheuttamille halkeamille.

4: Käyttöohjeet

- Älä sekoita muiden irrotusaineiden kanssa
- Levitä puhtaalle ja rasvattomalle pinnalle
- Ravista aerosolia 1 minuutin ajan
- Levitä tasainen kalvo
- Lisää tarvittaessa, kun muotin irrotus vaikuttaa nihkeältä

Käyttöturvatieote (MSDS) EC säännösten mukaan N° 1907/2006 Atr.3 I ja lisäyksineen on saatavilla kaikille CRC tuotteille.

5: Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

| | |
|------------------|------------|
| Ulkonäkö: | neste |
| Väri: | väritön |
| Viskositeetti: | 3000 cPs |
| Käyttölämpötila: | max 150 °C |

6: Pakkaus

| | |
|-----------|--------------|
| Aerosoli: | 12 x 500 ml |
| Bulk : | 2 x 5 Litraa |



Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädännöllisiin seikkoihin, ainesosien saatavuuteen ja uusiin käyttökokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassaoleva versio tästä tietolomakkeesta lähetetään teille pyydettäessä, sen voitte myös löytää nettisivuiltamme osoitteesta: www.crcind.com