



Acrylic Plastic Primer

1. Yleiskuvaus

Nopeasti kuivuva pohjamaali koville muoveille. Varmistaa CRC Acrylic Paintin parhaan mahdollisen tarttuvuuden ja taloudellisuuden, mikä säästää aikaa ja rahaa. Sisä- ja ulkokäyttöön.

Voidaan käyttää seuraaville koville muoveille:

- Polyuretaani (PUR)
- Polystyreeni (PS)
- Polyamidi (PA)
- Polypropeenikumi, muunnettu (EPDM)
- Akryyli-, butadieeni-styreenimuovit (ABS)
- Lasikuituvahvisteiset muovit (GfK)
- Kova polyvinyylikloridi (Hart-PVC)

Kolmivaiheinen maalausjärjestelmä: Käytä yhdessä **CRC Acrylic Paintin** ja **CRC Acrylic Varnishin** kanssa parhaan tuloksen ja ultimaattisen suojan saamiseksi.

2. Ominaisuudet

- Erittäin nopeasti kuivuva: päällyskerros voidaan levittää 15 minuutin kuluttua (20°C, 50% suhteellinen kosteus)
- Varmistaa viimeisen maalikerroksen parhaan tarttuvuuden muovipinnoille ja taloudellisuuden
- Joustava suutin: käännä suutinta muuttaaksesi suihkutuksen suuntaa (vaakasuora tai pystysuora).
- Muuttuva ulostulo: sovita ulostulo haluamaksesi liu'uttamalla suuttimen takaosassa olevaa painiketta vasemmalle tai oikealle.
- Tuloksena tasainen pinta
- Helppo ja käyttäjäystävällinen
- Sopii sisä- ja ulkokäyttöön

3. Käyttökohteet

CRC Acrylic Plastic Primeria suositellaan käytettäväksi pohjamaalina **CRC Acrylic Paintille** parhaan tarttuvuuden saavuttamiseksi muovipinnoilla.



4. Käyttöohjeet

- Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva sekä ruosteeton, pölytön ja rasvaton
- Ennen käyttöä, ravista kunnolla kunnes sekoituspallo liikkuu vapaasti purkissa (noin 3 minuuttia).
- Säädetävän suuttimen ansiosta sumutuskuvio ja ulostulo ovat säädettävissä. Kierrä suuttimen etuosassa olevaa painiketta saadaksesi haluamasi sumutuskuvion (vaakasuora tai pystysuora). Liu'uta suuttimen takaosassa olevaa painiketta vasemmalle tai oikealle haluamasi ulostulon saamiseksi.
- Lisää ohuita tasaisia kerroksia. Paras tulos saadaan max. 2 ohuella kerroksella. Sumuta noin 25 cm etäisyydeltä.
- Kun olet valmis, puhdista aerosoliventtiili kääntämällä purkki ylösalaisin ja sumuta kunnes vain ponneainetta tulee pihalle.
- Optimaalisen tuloksen saavuttaaksesi maalaa **CRC Acrylic Paintilla** noin 15 minuutin kuluttua.
- Käyttöturvatieote (MSDS) EC säännösten mukaan N° 1907/2006 Art.31 ja lisäyksineen on saatavilla kaikille CRC tuotteille.

Huomautukset:

- Testaa ensin huomaamattomalle alueelle.
- Rajoitettu bensan kestävyys
- Älä maalaa synteettisten maalien päälle!

5. Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

Sideaineen perusta:	Erityinen harts
Koko:	400 ml aerosoli
Väri:	Läpinäkyvä
Kulutus:	400ml on riittävä noin 5 - 6 m ² alalle (riippuen maalattavan pinnan karheudesta ja väristä)
Kuivumisaika (20°C, 50% suhteellinen kosteus):	Kuiva ja päällemaalattavissa: ~ 15 minuuttia

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita.



Tekninen tietolomake

Acrylic Plastic Primer

Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädännöllisiin seikkoihin, ainesosien saatavuuteen ja uusiin käyttökokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassaoleva versio tästä tietolomakkeesta lähetetään teille pyydetessä, sen voitte myös löytää nettisivuiltamme osoitteesta: www.crcind.com

Suosittellemme rekisteröitymään tällä nettisivulle, jolloin voit saada tulevat päivitettyt versiot tästä tietolomakkeesta automaattisesti.

Päiväys: Kesäkuu 3, 2019

