



Kube シリーズの迫力ある低音の表現は、サウンド体験を一変させます。この強力なサブウーファーのラインナップは、没入感ある音楽鑑賞からシネマティックなサウンドに包まれるホームシアターまで、様々なシーンでご利用いただけます。KEF 独自の DSP アルゴリズムを備えた Music Integrity Engine® (MIE) によって強化された Kube は、最適なパフォーマンスを提供し、かつてないダイナミックな深みを生み出します。小型の Kube 8 MIE から巨大な Kube 15 MIE までの 4 種類のラインナップは、どのような部屋のサイズやシステムにも対応できる選択肢を提供します。複数の接続オプションとルーム EQ 設定により、設置やセットアップも簡単に行えます。Kube は、全身で体感できる、深淵への壮大な旅をお約束します。

Music Integrity Engine® (MIE) – KEF 独自の DSP アルゴリズム

スピーカーは、サウンドの正確さがすべてです。KEF 独自の Music Integrity Engine により、Kube はこれまで以上に深みのある音、大きな出力、そしてダイナミズムをお届けします。

KEF の Music Integrity Engine は、社内で独自開発された DSP (デジタル信号処理) アルゴリズムで、当社のワイヤレススピーカーやサブウーファーを特徴づける原音に忠実に正確なサウンドの中核となっています。各モデルごとに調整することで、すべてのコンポーネントが完璧に調和しています。LS60 Wireless と KC62 の開発で学んだ経験を生かし、Kube では特に高い出力レベルでの正確さを向上させることができました。

iBX Intelligent Bass Extension (インテリジェント・ベース・エクステンション)

Music Integrity Engine の一部である iBX Intelligent Bass Extension は、カスタムドライバーのポテンシャルを最大限に引き出す、更なる深みを作り出します。入力信号を分析し、毎秒膨大な数の微調整を行うことで、iBX はサブウーファーがどんな音量でも大きな迫力でダイナミックなが再生できます。MIE による進化に合わせて、iBX の新たなバージョンは歪みをさらに低減させます。結果として、驚くほどの精度が得られます。

重低音を感じてください

Kube はフロントファイアリング型ロングスロッドライバーを搭載し、低い周波数でより高い出力を生み出します。このアプローチにより、部屋にダイレクトな音響効果が生まれ、立体的で深く響く力強いベース体験が生まれます。高い SPL と低域の拡張により、Kube は映画や音楽の両方において最も低いオクターブを忠実に再現し、没入感のある、効果的な音響環境を実現します。

300W Class D RMS アンプ

Kube の Class D RMS アンプは、ドライバーと利用可能な音響ボリュームに最適に設計されており、効率的かつ低温で動作し、サブウーファーに十分なパワーを提供します。Kube は高精度でダイナミックな重低音と響きを再現し、オーディオ体験に迫力と臨場感を加えます。

主要ポイント

- Music Integrity Engine® (MIE)
 - KEF の自社 DSP
 - 各モデルのパフォーマンスを最適化
- 3 つのルーム・プレイズメント
 - ・イコライゼーション機能
- 300W Class D RMS アンプ
- モノラルまたはステレオを自動的に検出し、それに応じてサブウーファーの音量レベルを調整する KEF SmartConnect
- どんなスピーカーやホーム環境にも簡単に統合できる多機能コントロール
- より高い精度を実現する密閉性は、Kube のキャビネットへの収納を容易に
- フレキシブルな構成が可能な 4 つのサイズ：
Kube 15 MIE、Kube 12 MIE、Kube 10 MIE、Kube 8 MIE



多彩な接続オプション

多彩な接続オプションを備えた Kube は、さまざまなオーディオシステムに適応します。ライン端子／スピーカー端子の入力を備えており、どんなアンプにも接続ができます。KEF SmartConnect は自動的にモノラルまたはステレオ入力を使用されているかを判断します。

3つのプリセット

Music Integrity Engine により、Kube には配置に依存する EQ 設定が搭載されており、室内のパフォーマンスを最大限に引き出すために簡単に調整できます。3つのルーム・プレイスメント・イコライゼーション機能を備えた Kube は、どのような環境にも簡単に適合し、キャビネット、ウォール、コーナーなど、どこに置いても一貫したパフォーマンスを発揮します。

利用シーンに合わせた電源モード

Kube は、システムに合わせた柔軟な電源オンモードを搭載しており、オーディオ信号の検出によるスタンバイ・ウェイクアップのための「音声入力感知」、即座に利用可能な「常時オン」、そして統合ホームシステムで「ボタン1つで電源オン」となる 12V トリガーなどがあります。

シームレスでエレガンスなデザイン

部屋の音響特性に合わせ、Kube の密閉型キャビネットは設置しやすいように設計されています。

ミニマルでモダンなデザインにより、Kube のサブウーファーはどんなインテリアにも調和します。Kube は 4つのサイズがあります。15 インチ、12 インチ、10 インチ、8 インチのドライバーがあり、音楽、ホームシアター、ゲームなど、あらゆる部屋や用途にも対応するソリューションを提供します。



仕様

				
モデル	Kube 8 MIE	Kube 10 MIE	Kube 12 MIE	Kube 15 MIE
デザイン	パワード・サブウーファー (密閉型)	パワード・サブウーファー (密閉型)	パワード・サブウーファー (密閉型)	パワード・サブウーファー (密閉型)
ドライバーユニット	1 x 200mm (8in.)	1 x 250mm (10in.)	1 x 300mm (12in.)	1 x 380mm (15in.)
周波数レスポンス	34Hz - 140Hz (-6dB)	24Hz - 140Hz (±3dB)	22Hz - 140Hz (±3dB)	20Hz - 140Hz (±3dB)
最大出力	105dB	111dB	114dB	116dB
アンプタイプ	Class D	Class D	Class D	Class D
アンプパワー	300W RMS	300W RMS	300W RMS	300W RMS
ローパスフィルター	40Hz - 140Hz, LFE	40Hz - 140Hz, LFE	40Hz - 140Hz, LFE	40Hz - 140Hz, LFE
入力	RCA フォノソケット スピーカーレベル入力	RCA フォノソケット スピーカーレベル入力	RCA フォノソケット スピーカーレベル入力	RCA フォノソケット スピーカーレベル入力
使用電力	100 - 240 V ~ 50/60 Hz	100 - 240 V ~ 50/60 Hz	100 - 240 V ~ 50/60 Hz	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
消費電力	300VA	300VA	300VA	300VA
サイズ (高さ x 幅 x 奥行)	293 x 293 x 310 mm (11.5 x 11.5 x 12.2 インチ)	370 x 353 x 370 mm (14.6 x 13.9 x 14.6 インチ)	410 x 393 x 410 mm (16.1 x 15.5 x 16.1 インチ)	519 x 500 x 515 mm (20.4 x 19.7 x 20.3 インチ)
重さ	9.4kg	15.4 kg	18.6 kg	27.5 kg