



## 1. Overordnet beskrivelse

Olie med lav viskositet til smøring af højhastighedsspindel og styreruller.

## 2. Funktioner

- Lav viskositet.
- God affinitet til metaller.
- Fantastisk vandresistens.
- Reducerer stick-slip problemer.
- Høj bæreevne.
- Tynd holdbar smørefilm.

## 3. Anvendelsesformål

- Styreskinner.
- Spindeldrevne reguleringsmekanismer.
- Kugleled.
- Roterende positioneringsoverflader.

## 4. Anvisninger

- Ryst grundigt før brug.
- Må kun anvendes med passende ventilering.
- Må ikke anvendes på strømfødet udstyr.
- Skal påføres på en ren og tør overflade.
- Påfør mængde som beskrevet af maskinproducenten.
- Må ikke blandes med andre produkter.
- Til at fjerne aflejringer og overskydende produkter, skal man anvende en af CRC-rensemidlerne.
- **Der kan fås et sikkerhedsdatablad som er i overensstemmelse med EC Regulation N° 1907/2006 Art.3 og ændringer til alle CRC-produkter.**

## 5. Normale produktdata (uden drivmiddel)

Udseende

Væske.

Farve

Ravgul.



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
**www.crcind.com**



