



1. Descrição geral

Óleo de baixa viscosidade para eixos de alta velocidade e lubrificação de guias.

2. Características

- Viscosidade baixa.
- Boa afinidade com metais.
- Excelente resistência à água.
- Reduz problemas de colagem/deslize.
- Capacidade de carga elevada.
- Película de lubrificação fina e duradoura.

3. Aplicações

- Barras-guia.
- Mecanismos de ajuste acionados por fusos.
- Juntas esféricas.
- Superfícies de posicionamento a girar.

4. Instruções

- Agitar bem antes da utilização.
- Utilizar apenas com ventilação suficiente.
- Utilizar apenas em equipamento sem tensão.
- Aplicar numa superfície limpa e seca.
- Aplique a quantidade descrita pelo fabricante da máquina.
- Não misturar com outros produtos.
- Para remover resíduos ou produto em excesso, utilize um dos produtos removedores de CRC.
- **Para todos os produtos de CRC encontra-se disponível uma ficha técnica de segurança (MSDS), conforme a norma Europeia nº. 1907/2006, art. 31, e os respectivas adjudicações.**

5. Dados técnicos do produto (sem agente propulsor)

Aparência
Cor

Líquido.
âmbar.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com



