

## RUBAN DE TOILE STRATIFIÉE TOUT USAGE



### DESCRIPTION

Ruban à conduits tout usage fait de toile stratifiée à un film de polyéthylène enduit de caoutchouc naturel calandré.

### PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- Durable, grande résistance à l'humidité et bonne maniabilité.
- Excellent choix pour toute application de scellage.
- Disponible en argent, noir, rouge, jaune, vert, bleu royal, blanc, orange et olive.

### APPLICATIONS

- Réparation générale extérieur et intérieur.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur .....	Argent, Noir, Rouge, Jaune, Vert, Bleu Royal, Blanc, Orange et Olive
Endos .....	Film en PE
Renforcement .....	Toile PET
Adhésif .....	Caoutchouc naturel/résine
Épaisseur .....	9 mil
Adhérence à l'acier.....	40 oz/po
Adhésion rapide à l'acier .....	18 oz/po
Résistance à la traction.....	18 lb/po
Allongement .....	14%
Résistance thermique .....	+0°C ~ +93°C (+32°F ~ +200°F)

**CONFORMABILITÉ**

**RÉSISTE À L'EAU**

#### Note:

Bien que nous les jugions fiables, les déclarations et les renseignements figurant ici ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent en aucun cas une garantie d'exactitude et d'exhaustivité.

L'utilisateur doit, au moyen d'essais ou autrement, établir l'adéquation à cet usage. Il n'existe aucune garantie d'adéquation à un usage particulier. Nos conditions de vente générales s'appliquent exclusivement à toutes les commandes, et toute responsabilité pour des dommages de quelque nature ce soit, y compris les dommages indirects, dont le coût excède le prix d'achat, est exclue.

Personne n'a reçu d'autorisation de notre part de donner des garanties verbales. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements sans préavis.