



Kube 無法抵擋的強大低音，使音效體驗煥然一新。無論是音樂世界的沉浸式體驗還是家庭影院的環繞音效，這一系列功能強大的超重低音揚聲器帶您探索新的聲音深度，直達每場表演的核心。KEF 獨家 DSP 演算法——Music Integrity Engine®(MIE) 進一步提升 Kube 的性能，化平凡為卓越，創造前所未有的動態深度。全系列共有四款產品，看似小巧的 Kube 8 MIE 到龐大的 Kube 15 MIE，為各種房間尺寸和系統需求提供豐富選擇。多種連接方式和房間 EQ 設定，使安裝和設定易如反掌。Kube 帶您體驗史詩般壯麗而深沉的音效，全身心投入每個時刻。

Music Integrity Engine® (MIE) – KEF 獨家 DSP 演算法

對於揚聲器而言，準確度就是一切。憑藉 KEF 獨家的 Music Integrity Engine，Kube 前所未有的呈現出深沉的音效、強大的輸出，以及動態的提升。

Music Integrity Engine 是 KEF 自主研發的獨家 DSP（數碼訊號處理）演算法，它為我們的無線揚聲器和超重低音揚聲器所特有的細膩而準確的聲音提供動力。演算法為每個型號度身訂造，確保每個組件緊密協作，達至前所未有的高水準。借鑒開發 LS60 Wireless 和 KC62 的經驗，即使在高輸出水平下，Kube 亦能進一步提高準確度。

iBX Intelligent Bass Extension

iBX Intelligent Bass Extension 是 Music Integrity Engine 的一部分，釋放定制驅動單元的全部潛能，締造更具深度的低音延伸。透過分析您的輸入訊號，每分每秒進行無數微小調整，iBX 令超重低音揚聲器更響亮，並在任何音量都保持動態表現。隨著 MIE 所帶來的改進，新版本 iBX 能夠進一步降低失真。最終呈現出驚人的準確度。

感受力量

Kube 擁有引以為豪的前置長拋驅動單元，可在低頻率產生更高的輸出。這種方式可令您在房間內感受到力量長驅直入，締造觸感強烈、聲壓強大的低音體驗。受惠於高 SPL（聲壓級）和低頻延伸，Kube 能夠真實地重現電影和音樂中的最低音調，締造沉浸式且充滿感染力的聲音環境。

300W D 類 RMS 擴音機

Kube D 類 RMS 擴音機經過優化設計，適用於驅動單元和聲響空間，高效運行亦保持低溫，為超重低音揚聲器提供充足功率。它能夠精準的重現深沉低音和強烈低頻震動，為您的聲音體驗增添力度和真實感。

產品特色

- Music Integrity Engine® (MIE)
 - KEF 的獨家 DSP
 - 優化每個型號的表現
- 三種室內安裝設定
- 300W RMS D 類擴音機
- KEF SmartConnect 可自動辨識單聲道輸入還是立體聲輸入，並相應地調節超重低音揚聲器的音量
- 多元應用控制，可與任何揚聲器或任何家用環境兼容
- 密封設計帶來更高的準確度，同時可令 Kube 安裝於櫃子裡
- 有四個尺寸提供，方便靈活配置：Kube 15 MIE、Kube 12 MIE、Kube 10 MIE 和 Kube 8 MIE



多用途連接能力

受惠於全面的連接方式，Kube 可輕鬆搭配各種音訊系統。配置線路電平 / 揚聲器電平輸入，Kube 可與任何擴音機連接。KEF SmartConnect 可自動辨識單聲道輸入還是立體聲輸入，優化增益以實現最佳效果。此外，Kube 可與 KW1 超重低音無線連接器相容，以實現簡單的無線整合。

3 個方便整合的預設功能

受惠於 Music Integrity Engine，Kube 具有能配合安裝位置的 EQ（頻率均衡器）部分，可輕鬆調節以最大限度地提升其室內表現。Kube 具有三種室內安裝設定選項，可輕鬆適應任何環境，無論是貼合放置於櫃子裡、靠牆或是在角落中安置，都可確保一致的表現。

度身訂造的待機模式

Kube 可為您的系統要求度身訂造靈活待機模式——音樂感應模式在監測到音訊訊號時從待機狀態中喚醒、「始終開啟」模式會隨時做好準備，還有 12V 觸發模式，適用於整合式家庭系統中一鍵啟動。

無縫流暢的優雅和細緻入微的設計

除了在聲學方面與房間配合良好外，Kube 的密封箱體設計亦方便安置。Kube 超重低音揚聲器的極簡當代設計風格與房間內飾無縫融合。Kube 有四個尺寸提供：15 吋、12 吋、10 吋和 8 吋驅動單元，提供的解決方案可適應任何房間和場景應用，例如音樂、家庭影院和遊戲。



規格

				
型號	Kube 8 MIE	Kube 10 MIE	Kube 12 MIE	Kube 15 MIE
設計	主動式超重低音揚聲器 (密封)	主動式超重低音揚聲器 (密封)	主動式超重低音揚聲器 (密封)	主動式超重低音揚聲器 (密封)
驅動單元	1 x 200毫米 (8 吋)	1 x 250毫米 (10 吋)	1 x 300毫米 (12 吋)	1 x 380毫米 (15 吋)
頻率響應	34Hz - 140Hz (-6dB)	24Hz - 140Hz (±3dB)	22Hz - 140Hz (±3dB)	20Hz - 140Hz (±3dB)
最大輸出	105dB	111dB	114dB	116dB
擴音機規格	D 類擴音機	D 類擴音機	D 類擴音機	D 類擴音機
擴音機功率	300W RMS	300W RMS	300W RMS	300W RMS
可調變低通濾波器	40Hz - 140Hz, LFE	40Hz - 140Hz, LFE	40Hz - 140Hz, LFE	40Hz - 140Hz, LFE
輸入	RCA phono sockets 揚聲器輸入等級 KW1 擴展連接口	RCA phono sockets 揚聲器輸入等級 KW1 擴展連接口	RCA phono sockets 揚聲器輸入等級 KW1 擴展連接口	RCA phono sockets 揚聲器輸入等級 KW1 擴展連接口
功率需求	100 - 240 V ~ 50/60 Hz	100 - 240 V ~ 50/60 Hz	100 - 240 V ~ 50/60 Hz	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
消耗功率	300VA	300VA	300VA	300VA
尺寸 (高 x 寬 x 深) 含背部面板與端子	293 x 293 x 310 毫米 (11.5 x 11.5 x 12.2 吋)	370 x 353 x 370 毫米 (14.6 x 13.9 x 14.6 吋)	410 x 393 x 410 毫米 (16.1 x 15.5 x 16.1 吋)	519 x 500 x 515 毫米 (20.4 x 19.7 x 20.3 吋)
重量	9.4 公斤	15.4 公斤	18.6 公斤	27.5 公斤