

TECHNISCHES DATENBLATT

333 GEWEBE-MASKER

Masker mit hochwertigem Gewebeband. Zum schnellen Maskieren auf vielfältigen Untergründen.

EIGENSCHAFTEN

- Hochwertiges blaues Gewebeband mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
- UV-beständig

EINSATZGEBIET

- Schnelles Abdecken und Maskieren (z.B. Fenstern)
- Einsetzbar auf einer Vielzahl von Untergründen im Innen- und Außenbereich

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Gewebe
- Stärke: 0,30 mm
- Kleber: Natur-Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 3,32 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 58 N / 10 mm
- Reißdehnung: 13%
- Folienmaterial: PE, UV-stabil, statisch aufgeladen
- Folienstärke: 10 µ



3 WOCHEN



3 WOCHEN



40 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●●
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert/endbehandelt	
PVC	
Stein*, Putz, Beton	●●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.