
Acrylic effect - Metallic

I. Generell beskrivelse

Hurtigtørkende effektspray for en glansfull og strålende metallic-look. Med sin unike kombinasjon av fleksibilitet og hardhet er **CRC Acrylic Effect Metallic** svært bestandig mot ytre påvirkning. Det gjør den til en utmerket beskyttelseslakk for alle typer metalloverflater. Den er ripe-, støt- og slagbestandig samtidig som den også beholder fargen og glansen i lang tid. For bruk innendørs og utendørs.

Kan brukes på en rekke forskjellige overflater:

- Metall
- Lakkerbar hardplast
- Tre
- Stein
- Glass
- Keramikk
- Papir
- Kartong
-

2. Egenskaper

- Svært hurtigtørkende: støvtørr: +/- 10 minutter (ved 20 °C, 50 % relativ luftfuktighet)
- Gjenoppretter metallic-looken for alle typer materialer
- Svært god dekning
- Utmerket hefteevne på mange ulike underlag
- Høykvalitetsakryl
- Egnet for bruk på et bredt spekter av harde overflater i ulike industrier
- Egnet for bruk innendørs og utendørs
- Beholder sin glans og intense farge i lang tid (lysbestandig, ikke-gulnende)
- Ripe-, støt- og slagbestandig
- **CRC Acrylic Metallic Paint** er værbestandig i kombinasjon med **CRC Acrylic Varnish**.

Acrylic effect - Metallic

3. Anvendelser

CRC Acrylic Metallic Paint anbefales som en beskyttelseslakk for alle typer reparasjoner av lakkerte overflater og som en høykvalitetsspray med metallic-effekt.

4. Bruksanvisning

- Overflaten må være ren, tørr og fri for rust, støv og fett.
- Før bruk, rist godt inntil blandekulen beveger seg fritt i boksen (i +/- 3 minutter).
- Spray flere tynne strøk med intervaller på 3 til 5 minutter. Spray fra en avstand på +/- 25 cm.
- Rist boksen godt av og til under påføringen. Dette vil fordele pigmentene jevnt i boksen.
- Når sprayboksen er tom, rengjøres ventilen ved å snu boksen opp ned og trykke inn dysen inntil det kun kommer drivgass ut.
- **CRC Acrylic Metallic Paint** må forsegles etter 30 minutter med **CRC Acrylic Varnish**. Hvis ikke, vil aluminiumdelene i lakken bli angrepet av miljø- og værpåvirkning.
- Et sikkerhetsdatablad (MSDS) i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 art. 31 og endringer er tilgjengelig for alle CRC-produkter.

Merknader:

- Testspray på et sted der det ikke synes.
- Begrenset motstand mot bensin.
- Spray ikke over syntetisk maling!

5. Typiske produktdata (uten drivgass)

Bindemiddelbase:	Akryl
Farge:	Flere varianter
Størrelse:	400 ml sprayboks
Glansnivå:	40 til 45 glansenheter
Forbruk:	400 ml er tilstrekkelig for +/- 1,3 m ² (avhengig av overflatens konsistens og farge)

Acrylic effect - Metallic

Tørketid (ved 20 °C, 50 % relativ luftfuktighet):

Støvtørr: +/- 10 minutter

Berøringstørr: +/- 30 minutter

Tørr for påføring av klarlakk: +/- 30 minutter

Temperaturbestandighet:

Opptil 80 °C

All informasjon i denne publikasjonen er basert på brukserfaring og/eller laboratorietester. Som følge av stor variasjon i utstyr og forhold og uforutsigbare menneskelige faktorer anbefaler vi at våre produkter testes på arbeidsstedet før bruk. All informasjon er gitt i god tro, men uten verken uttrykte eller underforståtte garantier.

Dette tekniske databladet kan allerede ha blitt revidert som følge av årsaker som endret lovgivning, tilgjengelighet av komponenter og nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige versjonen av dette tekniske databladet kan sendes til deg på forespørsel, eller du kan finne den på nettstedet vårt: www.crcind.com.

Vi anbefaler at du registrerer deg på dette nettstedet for produktet, for da vil du motta eventuelle fremtidige oppdaterte versjoner av databladet automatisk.

Dato: 3. juni 2019