

N.º da versão: 1,0

Data de publicação: 09-Novembro-2022

Data de revisão: 09-Novembro-2022

**SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa****1.1. Identificador do produto****Nome comercial ou designação da mistura** TUF CUT FOAM**Número de registo** -**Sinónimos** Nenhum.**Código do produto** UDS000153AE**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas****Utilizações identificadas** Lubrificantes**Utilizações desaconselhadas** Nenhum conhecido.**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança****Nome da empresa** CRC Industries UK Ltd.  
**Endereço** Wylds Road  
Castlefield Industrial Estate  
TA6 4DD Bridgwater Somerset  
Reino Unido**Número de telefone** +44 1278 727200**Fax** +44 1278 425644**E-Mail** hse.uk@crcind.com**Página web** www.crcind.com**Nome da empresa** CRC Industries Europe bv  
**Endereço** Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Bélgica**Número de telefone** +32(0)52/45.60.11**Fax** +32(0)52/45.00.34**E-Mail** hse@crcind.com**Página web** www.crcind.com**1.4. Número de telefone de emergência** Tel.:(+44)(0)1278 72 7200 (office hours: 9-17h GMT)**Center de informação antivenenos** 800 250 250 (Disponível 24 horas por dia.)**SECÇÃO 2: Identificação dos perigos****2.1. Classificação da substância ou mistura**

A mistura foi avaliada e/ou testada quanto aos seus perigos físicos, para a saúde e para o ambiente e aplica-se a seguinte classificação.

**Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008, conforme alterado****Perigos físicos**

Aerossóis

Categoria 3

H229 - Recipiente sob pressão:  
risco de explosão sob a ação do calor.**2.2. Elementos do rótulo****Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1272/2008, conforme alterado****Pictogramas de perigo** Nenhum.

**Palavra-sinal** Atenção

**Advertências de perigo**

H229 Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

**Recomendações de prudência**

**Prevenção**

P102 Manter fora do alcance das crianças.  
P210 Manter afastado do calor/faisca/chama aberta/superfícies quentes. Proibido fumar.  
P251 Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

**Resposta** Não atribuído.

**Armazenagem**

P410 + P412 Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.

**Eliminação**

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.

**Informação suplementar no rótulo**

EUH208 - Contém Benzensulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., calcium salts; Sulfonato de Cálcio ; Ácido benzenossulfónico, derivados de alquilo mono-C16-24-, sais de cálcio. Pode provocar uma reacção alérgica.

**2.3. Outros perigos**

Esta mistura não contém substâncias avaliadas como sendo MPMB/PBT de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1907/2006, Anexo XIII. O produto não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o Artigo 57.º (f) do REACH, do Regulamento (UE) 2017/2100 ou do Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão em níveis iguais ou superiores a 0,1 %.

**SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes**

**3.2. Misturas**

**Informação geral**

| Designação química  | %      | N.º CAS / N.º CE        | N.º de registo REACH | Número de Índice | Notas |
|---|--------|-------------------------|----------------------|------------------|-------|
| Destilados, petróleo, parafínicos leves tratados com hidrogénio         | 5 - 30 | 64742-55-8<br>265-158-7 | -                    | 649-468-00-3     |       |
| <b>Classificação:</b> Asp. Tox. 1;H304                                  |        |                         |                      |                  | L     |
| Dióxido de carbono  | 1 - 5  | 124-38-9<br>204-696-9   | -                    | -                | #     |
| <b>Classificação:</b> Press. Gas;H280                                   |        |                         |                      |                  |       |
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-16-alquilo, sais de cálcio       | <1     | 68584-23-6<br>271-529-4 | 01-2119492627-25     | -                |       |
| <b>Classificação:</b> Skin Sens. 1B;H317                                |        |                         |                      |                  |       |
| <b>Limite de Concentração Específico:</b> Skin Sens. 1B;H317: C >= 10 % |        |                         |                      |                  |       |
| ÁCIDO BENZENOSULFÓNICO , mono-C16-24-alkyl derivitives, calcium salts   | <1     | 70024-69-0<br>274-263-7 | 01-2119492616-28     | -                |       |
| <b>Classificação:</b> -   |        |                         |                      |                  |       |
| Ácidos sulfónicos, petróleo, sais de cálcio                             | <1     | 61789-86-4<br>263-093-9 | 01-2119488992-18     | -                |       |
| <b>Classificação:</b> Skin Sens. 1;H317                                 |        |                         |                      |                  |       |
| <b>Limite de Concentração Específico:</b> Skin Sens. 1;H317: C >= 10 %  |        |                         |                      |                  |       |

**Lista de abreviaturas e símbolos que podem ser utilizados acima**

#: Para esta substância, a regulamentação da União prevê limites de exposição no local de trabalho.

ATE: Estimativa da toxicidade aguda.

M: Fator M

PBT: substância persistente, bioacumulável e tóxica.

mPmB: substância muito persistente e muito bioacumulável.

Todas as concentrações são dadas em percentagem por peso, exceto se o ingrediente for um gás. As concentrações dos gases são dadas em percentagem por volume.

**Comentários sobre a composição**

O texto completo de todas as advertências de perigo encontra-se na secção 16.

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

|  |   |
|--|---|
| <b>Informação geral</b>  | Assegurar que o pessoal médico está consciente dos materiais envolvidos e que toma precauções para se proteger. |
| <b>4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros</b>                                    |   |
| <b>Inalação</b>  | Se surgirem sintomas, deslocar a vítima para o ar livre. Obter assistência médica se os sintomas persistirem.   |
| <b>Contacto com a pele</b>   | Lavar com sabão e água. Consultar o médico no caso de surgir irritação persistente.                             |
| <b>Contacto com os olhos</b>   | Enxaguar com água. Consultar o médico no caso de surgir irritação persistente.                                  |
| <b>Ingestão</b>  | No caso improvável de ingestão, contactar um médico ou o centro de informação antivenenos.                      |
| <b>4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados</b>              | A exposição pode provocar irritação temporária, vermelhidão ou desconforto.                                     |
| <b>4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários</b> | Tratar os sintomas.   |

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

|   |   |
|---|---|
| <b>Perigos gerais de incêndio</b>   | Não disponível.   |
| <b>5.1. Meios de extinção</b>   |   |
| <b>Meios de extinção adequados</b>  | Névoa de água. Espuma. Pó químico seco. Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ).                              |
| <b>Meios de extinção inadequados</b>  | Não utilizar água como extintor, pois esta causa o alastramento do incêndio.                                |
| <b>5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura</b>                        | Durante incêndios podem-se formar gases perigosos.  |
| <b>5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios</b>                           |   |
| <b>Equipamento de proteção especial para as pessoas envolvidas no combate a incêndios</b> | Em caso de incêndio, deve utilizar-se aparelho respiratório autónomo e vestuário de proteção completo.      |
| <b>Procedimentos de combate a incêndios especiais</b>                                     | Os recipientes devem ser arrefecidos com água para prevenir a acumulação de pressão do vapor.               |
| <b>Métodos específicos</b>  | Usar procedimentos normais para a extinção de incêndios e considerar o perigo doutros materiais envolvidos. |

## SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

|   |   |
|---|---|
| <b>6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência</b> |   |
| <b>Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência</b>                              | Usar equipamento e roupas apropriadas de proteção durante a limpeza.  |
| <b>Para o pessoal responsável pela resposta à emergência</b>                              | Manter afastado todo o pessoal desnecessário. Assegurar ventilação adequada. As autoridades locais devem ser avisadas se não for possível conter derrames significativos. Relativamente à proteção individual, consulte a secção 8 da FDS.  |
| <b>6.2. Precauções a nível ambiental</b>  | Evitar a eliminação em dispositivos de drenagem, em cursos de água ou no solo.  |
| <b>6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza</b>                                 | Deter a fuga se tal puder ser feito sem risco. Levar o cilindro para uma área segura e aberta se não for possível reparar a fuga. Eliminar todas as fontes de ignição (não fumar, não usar foguetes, nem fazer faíscas ou chamas na área adjacente) Manter materiais combustíveis (madeira, papel, óleo, etc.) afastados do material derramado. O produto não é miscível com água e dispersa-se na superfície da água. Absorver em vermiculite, areia seca ou terra e colocar nos recipientes. Após a recuperação do produto, enxaguar a área com água.<br><br>Pequenos derrames: Limpar com material absorvente (pano em algodão ou fibra, por exemplo). Limpar bem a superfície para remover contaminações residuais. |
| <b>6.4. Remissão para outras secções</b>  | Relativamente à proteção individual, consulte a secção 8 da FDS. Para obter informações sobre a eliminação de resíduos, consultar a Secção 13 da FDS.   |

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Recipiente sob pressão. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Não utilizar se o botão do spray estiver ausente ou defeituoso. Não pulverizar em chama aberta ou em qualquer outro material incandescente. Não fumar aquando da utilização de sprays ou antes de as superfícies estarem totalmente secas. Não cortar, soldar, soldar por solda branda, perfurar, esmerilar ou expor os recipientes ao calor, chamas, faíscas ou outras fontes de ignição. Ligar à terra e unir os recipientes ao transferir o material. Não reutilizar os recipientes vazios. Evitar a exposição prolongada. Utilizar somente em locais bem ventilados. Usar equipamento de proteção individual adequado. Respeitar as regras de boa higiene industrial.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conteúdo sob pressão. Não expor ao calor ou a temperaturas de armazenamento superiores a 120°F/49°C : a embalagem pode explodir. Não perfurar, incinerar ou esmagar. Não manusear nem armazenar próximo de chama aberta, calor ou outras fontes de ignição. Guardar em recipiente fechado. Armazenar afastado de materiais incompatíveis (ver Secção 10 da FDS). Classe de armazenamento (TRGS 510): 2B (Difusores de aerossóis e isqueiros)

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Não disponível.

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Valores-limite de exposição profissional

Portugal. LEP. Decreto-Lei n.º 290/2001 (Diário da República - 1.ª Série-A, n.º 266)

| Componentes                       | Tipo | Valor      |
|-----------------------------------|------|------------|
| Dióxido de carbono (CAS 124-38-9) | TWA  | 9000 mg/m3 |
|                                   |      | 5000 ppm   |

Portugal. VLE. Norma relativa à exposição profissional a agentes químicos (NP 1796)

| Componentes  | Tipo | Valor     | Forma             |
|--|------|-----------|-------------------|
| Destilados, petróleo, parafínicos leves tratados com hidrogénio (CAS 64742-55-8) | TWA  | 5 mg/m3   | Fracção inalável. |
| Dióxido de carbono (CAS 124-38-9)  | STEL | 30000 ppm |                   |
|  | TWA  | 5000 ppm  |                   |

UE. Valores limite de exposição indicativos nas Diretivas 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE

| Componentes                       | Tipo | Valor      |
|-----------------------------------|------|------------|
| Dióxido de carbono (CAS 124-38-9) | TWA  | 9000 mg/m3 |
|                                   |      | 5000 ppm   |

### Valores-limite biológicos

Não estão anotados limites de exposição biológica para o(s) ingrediente(s).

### Processos de monitorização recomendados

Seguir os procedimentos de monitorização convencionais.

### Níveis derivados de exposição sem efeitos (DNEL)

#### População em geral

| Componentes   | Valor        | Fator de avaliação | Notas                        |
|---|--------------|--------------------|------------------------------|
| ácido benzenossulfónico,derivados C10-16-alquilo, sais de cálcio (CAS 68584-23-6) |              |                    |                              |
| Longa duração, Local, Dérmica   | 0,513 mg/cm2 | 10                 | Sensibilização da pele       |
| Longa duração, Sistémica, Inalação  | 2,9 mg/m3    | 150                | Toxicidade por dose repetida |
| Ácidos sulfónicos, petróleo, sais de cálcio (CAS 61789-86-4)                      |              |                    |                              |
| Longa duração, Local, Dérmica   | 0,513 mg/cm2 | 10                 | Sensibilização da pele       |
| Longa duração, Sistémica, Inalação  | 2,9 mg/m3    | 150                | Toxicidade por dose repetida |

#### Trabalhadores

| Componentes   | Valor       | Fator de avaliação | Notas                        |
|---|-------------|--------------------|------------------------------|
| ácido benzenossulfónico,derivados C10-16-alquilo, sais de cálcio (CAS 68584-23-6) |             |                    |                              |
| Longa duração, Local, Dérmica   | 1,03 mg/cm2 | 5                  | Sensibilização da pele       |
| Longa duração, Sistémica, Inalação  | 11,75 mg/m3 | 75                 | Toxicidade por dose repetida |
| Ácidos sulfónicos, petróleo, sais de cálcio (CAS 61789-86-4)                      |             |                    |                              |
| Longa duração, Local, Dérmica   | 1,03 mg/cm2 | 5                  | Sensibilização da pele       |
| Longa duração, Sistémica, Inalação  | 11,75 mg/m3 | 75                 | Toxicidade por dose repetida |

|   |   |
|---|---|
| <b>Concentrações previsivelmente sem efeitos (PNEC)</b>                                 | Não disponível.   |
| <b>8.2. Controlo da exposição</b>   |   |
| <b>Controlos técnicos adequados</b>   | Deve ser utilizada uma boa ventilação geral. As velocidades de ventilação devem corresponder às condições. Caso se aplique, utilizar confinamento de processos, ventilação local por exaustão ou outros controlos de manutenção para que os níveis no ar permaneçam abaixo dos limites de exposição recomendados. Caso não tenham sido estabelecidos limites de exposição, manter os níveis no ar a um nível aceitável. |
| <b>Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual</b> |   |
| <b>Informação geral</b>   | O equipamento de proteção individual deve ser escolhido em conformidade com as normas CEN e em cooperação com o fornecedor do equipamento.  |
| <b>Proteção ocular/facial</b>   | Utilizar óculos de segurança com protetores laterais (ou óculos completos). Utilizar proteção ocular em conformidade com a norma EN 166.  |
| <b>Proteção da pele</b>   |   |
| <b>- Proteção das mãos</b>  | Utilizar luvas de protecção adequadas. O tempo de ruptura da luva deve ser mais duradouro do que o uso do produto. No caso do trabalho durar mais tempo do que a ruptura da luva, esta deve ser trocada na metade do trabalho.  |
| <b>- Outras</b>   | Recomendam-se luvas de nitrilo. O fornecedor de luvas poderá indicar luvas adequadas.   |
| <b>Proteção respiratória</b>  | Usar vestuário de protecção adequado.<br>Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado. Aparelho respiratório com cartucho-filtro para vapores orgânicos e máscara facial integral. (Filtro tipo A)  |
| <b>Perigos térmicos</b>   | Quando necessário, usar vestuário de proteção térmica adequado.   |
| <b>Medidas de higiene</b>   | Não fumar durante a utilização. Observar sempre boas medidas de higiene pessoal, tais como lavar-se depois de manusear o material e antes de comer, beber ou fumar. Lavar frequentemente as roupas de trabalho e os equipamentos protectores para remoção de contaminantes.   |
| <b>Controlo da exposição ambiental</b>  | As emissões de ventilação ou de equipamento de processo de trabalho devem ser verificadas de modo a garantir que cumprem os requisitos da legislação de proteção ambiental. Podem ser necessários depuradores de fumos, filtros ou modificações ao equipamento de processo, de modo a reduzir as emissões a níveis aceitáveis.  |

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Estado físico</b>  | Líquido.                    |
| <b>Forma</b>  | Aerossol                    |
| <b>Cor</b>  | Âmbar escuro.               |
| <b>Odor</b>   | Odor característico.        |
| <b>Ponto de fusão/ponto de congelação</b>                                     | Não disponível.             |
| <b>Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição</b> | Não disponível.             |
| <b>Inflamabilidade</b>  | Não disponível.             |
| <b>Ponto de inflamação</b>  | Não disponível.             |
| <b>Temperatura de autoignição</b>   | > 200 °C (> 392 °F)         |
| <b>Temperatura de decomposição</b>  | Não disponível.             |
| <b>pH</b>   | Não aplicável.              |
| <b>Viscosidade cinemática</b>   | Não disponível.             |
| <b>Solubilidade</b>   |                             |
| <b>Solubilidade (água)</b>  | Insolúvel em água           |
| <b>Coefficiente de partição (n-octanol/água) (valor logarítmico)</b>          | Não disponível.             |
| <b>Pressão de vapor</b>   | Não disponível.             |
| <b>Densidade e/ou densidade relativa</b>                                      |                             |
| <b>Densidade relativa</b>   | 0,9 g/cm <sup>3</sup> 20 °C |
| <b>Densidade de vapor</b>   | Não disponível.             |
| <b>Características das partículas</b>   | Não disponível.             |

### 9.2. Outras informações

**9.2.1. Informações relativas às classes de perigo físico** Não estão disponíveis mais informações relevantes.

**9.2.2. Outras características de segurança**

**Taxa de evaporação** Não disponível.

**SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade**

**10.1. Reatividade** O produto é estável e não reativo nas condições normais de utilização, armazenamento e transporte.

**10.2. Estabilidade química** O material é estável em condições normais.

**10.3. Possibilidade de reações perigosas** Nenhuma reação perigosa nas condições normais de utilização.

**10.4. Condições a evitar** Evitar altas temperaturas. Contacto com materiais incompatíveis.

**10.5. Materiais incompatíveis** Agentes fortemente comburentes.

**10.6. Produtos de decomposição perigosos** Óxidos de carbono.

**SECÇÃO 11: Informação toxicológica**

**Informação geral** A exposição profissional à substância ou à mistura pode causar efeitos adversos.

**Informações sobre vias de exposição prováveis**

**Inalação** Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias. A inalação prolongada pode ser nociva.

**Contacto com a pele** Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

**Contacto com os olhos** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Ingestão** Pode causar mal-estar se ingerido. Contudo, não é provável que a ingestão constitua uma via de exposição profissional.

**Sintomas** A exposição pode provocar irritação temporária, vermelhidão ou desconforto.

**11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos**

**Toxicidade aguda** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

| Componentes  | Espécie  | Resultados dos testes                                   |
|--|--|---|
| ácido benzenossulfónico, derivados C10-16-alquilo, sais de cálcio (CAS 68584-23-6) |  |   |
| <b>Agudo</b>   |  |   |
| <b>Oral</b>  |  |   |
| DL50   | Rato   | > 20000 mg/kg   |
| Ácidos sulfônicos, petróleo, sais de cálcio (CAS 61789-86-4)                       |  |   |
| <b>Agudo</b>   |  |   |
| <b>Dérmico</b>   |  |   |
| DL50   | Rato   | > 4000 mg/kg  |
| <b>Oral</b>  |  |   |
| DL50   | Rato   | > 16000 mg/kg   |
| <b>Corrosão/irritação cutânea</b>  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |   |
| <b>Lesões/irritações oculares graves</b>   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |   |
| <b>Sensibilização respiratória</b>   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |   |
| <b>Sensibilização cutânea</b>  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |   |
| <b>Mutagenicidade em células germinativas</b>                                      | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |   |
| <b>Carcinogenicidade</b>   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |   |
| <b>Monografias do IARC. Avaliação global da carcinogenicidade</b>                  |  |   |
| Destilados, petróleo, parafínicos leves tratados com hidrogénio (CAS 64742-55-8)   | 3  | Não classificado quanto à carcinogenicidade em humanos. |
| <b>Toxicidade reprodutiva</b>  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |   |
| <b>Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única</b>                   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |   |
| <b>Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida</b>                | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |   |
| <b>Perigo de aspiração</b>   | Pouco provável devido à forma do produto.  |   |

**Informações sobre misturas versus informações sobre substâncias** Não disponível.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino** O produto não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o Artigo 57.º (f) do REACH, do Regulamento (UE) 2017/2100 ou do Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão em níveis iguais ou superiores a 0,1 %.

**Outras informações** Pode provocar reações alérgicas respiratórias e cutâneas.

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

**12.1. Toxicidade** O produto não está classificado como perigoso para o ambiente. Contudo, isto não exclui a possibilidade de derrames grandes ou frequentes poderem ter um efeito nocivo ou deteriorante para o ambiente.

| Componentes   | Espécie    | Resultados dos testes   |
|---|------------|---|
| Ácidos sulfônicos, petróleo, sais de cálcio (CAS 61789-86-4)  |            |   |
| <b>Aquático</b>   |            |   |
| <i>Agudo</i>  |            |   |
| Peixe   | CL50 Peixe | > 10000 mg/kg   |
| <b>12.2. Persistência e degradabilidade</b>                   |            | Não estão disponíveis dados sobre a degradabilidade de quaisquer ingredientes da mistura.   |
| <b>12.3. Potencial de bioacumulação</b>                       |            |   |
| <b>Coeficiente de partição n-octanol/água (log Kow)</b>       |            | Não disponível.   |
| <b>Fator de bioconcentração (BCF)</b>                         |            | Não disponível.   |
| <b>12.4. Mobilidade no solo</b>                               |            | Não existem dados.  |
| <b>12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB</b>               |            | Esta mistura não contém substâncias avaliadas como sendo MPMB/PBT de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1907/2006, Anexo XIII.   |
| <b>12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino</b> |            | O produto não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o Artigo 57.º (f) do REACH, do Regulamento (UE) 2017/2100 ou do Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão em níveis iguais ou superiores a 0,1 %. |
| <b>12.7. Outros efeitos adversos</b>                          |            | Não são esperados quaisquer outros efeitos adversos para o ambiente (como destruição da camada de ozono, potencial de criação fotoquímica de ozono, rotura do sistema endócrino, potencial aquecimento global).<br>GWP: 0   |

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

|  |   |
|--|---|
| <b>Resíduos</b>                            | Eliminar de acordo com a regulamentação local. Os recipientes vazios ou os revestimentos podem conservar alguns resíduos do produto. Este material e o respetivo recipiente devem ser eliminados de forma segura (consultar: Instruções de eliminação).   |
| <b>Embalagens contaminadas</b>             | Visto que os recipientes vazios podem reter resíduos do produto, seguir os avisos constantes no rótulo mesmo após o recipiente estar vazio. Os recipientes vazios devem ser levados para um local aprovado para a manipulação de resíduos para reciclagem ou destruição. Não reutilizar os recipientes vazios.  |
| <b>Código da UE em matéria de resíduos</b> | O código do resíduo deve ser atribuído discutindo com o utilizador, o produtor e a companhia que se ocupa da destruição dos resíduos.   |
| <b>Métodos de eliminação/informação</b>    | Recolher para reciclar ou eliminar em recipientes vedados em local de eliminação de resíduos autorizado. Conteúdo sob pressão. Não perfurar, incinerar ou esmagar. Impedir este material de escorrer para os sistemas de abastecimento/saneamento de águas. Não contaminar fontes, poços ou cursos de água com o produto ou recipientes usados. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais. |
| <b>Precauções especiais</b>                | Eliminar de acordo com as normas aplicáveis.  |

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

### ADR

**14.1. Número ONU** UN1950

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Aerossóis , non-flammable

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**

**Classe** 2.2

**Risco subsidiário** Não atribuído.

|  |   |
|--|---|
| Label(s)                                     | 2.2   |
| Nº do perigo (ADR)                           | Não atribuído.  |
| Código de restrição em túneis                | E   |
| ADR/RID - Código de classificação:           | 5A  |
| 14.4. Grupo de embalagem                     | Não atribuído.  |
| 14.5. Perigos para o ambiente                | Não   |
| 14.6. Precauções especiais para o utilizador | Ler as instruções de segurança, a FDS e os procedimentos de emergência antes do manuseamento. |

#### IATA

|  |   |
|--|---|
| 14.1. Número ONU                                   | UN1950  |
| 14.2. Designação oficial de transporte da ONU      | Aerossóis , non-flammable   |
| 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte |   |
| Classe   | 2.2   |
| Risco subsidiário                                  | Não atribuído.  |
| 14.4. Grupo de embalagem                           | Não atribuído.  |
| 14.5. Perigos para o ambiente                      | Não   |
| Código ERG   | 2L  |
| 14.6. Precauções especiais para o utilizador       | Ler as instruções de segurança, a FDS e os procedimentos de emergência antes do manuseamento. |
| Outras informações                                 |   |
| Aeronaves de passageiros e de carga                | Permitido com restrições.   |
| Apenas em aeronaves de carga                       | Permitido com restrições.   |

#### IMDG - Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas

|   |   |
|---|---|
| 14.1. Número ONU  | UN1950  |
| 14.2. Designação oficial de transporte da ONU                                 | Aerossóis , non-flammable   |
| 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte                            |   |
| Classe  | 2.2   |
| Risco subsidiário   | Não atribuído.  |
| 14.4. Grupo de embalagem  | Não atribuído.  |
| 14.5. Perigos para o ambiente   |   |
| Poluente marinho  | Não   |
| EmS   | F-D, S-U  |
| 14.6. Precauções especiais para o utilizador                                  | Ler as instruções de segurança, a FDS e os procedimentos de emergência antes do manuseamento. |
| 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI | Não estabelecido.   |

#### ADR; IATA; IMDG - Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas



## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Regulamentos da UE

**Regulamento (CE) N.º 1005/2009 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono, Anexos I e II, conforme alterado**

Não consta das listagens.

**Regulamento (CE) N.º 2019/1021 relativo a poluentes orgânicos persistentes (reformulado), alterado**

Não consta das listagens.

**Regulamento (UE) N.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, Parte 1, conforme alterado**

Não consta das listagens.

**Regulamento (UE) N.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, Parte 2, conforme alterado**

Não consta das listagens.

**Regulamento (UE) N.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, Parte 3, conforme alterado**

Não consta das listagens.

**Regulamento (UE) N.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo V, conforme alterado**

Não consta das listagens.

**Regulamento (CE) n.º 166/2006 Anexo II Registo das Emissões e Transferências de Poluentes, na última redação que lhe foi dada**

Dióxido de carbono (CAS 124-38-9)

**Regulamento (CE) n.º 1907/2006, REACH n.º 10 do Artigo 59.º Lista de substâncias candidatas tal como publicada pela ECHA.**

Não consta das listagens.

**Autorizações**

**Regulamento (CE) n.º 1907/2006 REACH Anexo XIV Substância sujeita a autorização, na sua última redação**

Não consta das listagens.

**Restrições à utilização**

**Regulamento (CE) n.º 1907/2006, REACH Anexo XVII Substâncias sujeitas a restrição aplicável à colocação no mercado e à utilização, na redação em vigor**

Destilados, petróleo, parafínicos leves tratados com hidrogénio (CAS 64742-55-8)

**Diretiva 2004/37/CE: relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho, conforme alterada**

Destilados, petróleo, parafínicos leves tratados com hidrogénio (CAS 64742-55-8)

**Outros regulamentos da UE**

**Diretiva 2012/18/UE relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas, conforme alterada**

Não consta das listagens.

**Outros regulamentos**

O produto está classificado e rotulado de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1272/2008 (Regulamento CLP), conforme alterado. Esta ficha de dados de segurança está de acordo com os requisitos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006, na última redação que lhe foi dada.

**Regulamentos nacionais**

Cumprir a regulamentação nacional para manuseamento de produtos químicos, de acordo com a Diretiva 98/24/CE, última versão.

**15.2. Avaliação da segurança química**

Não foi efetuada qualquer Avaliação da Segurança Química.

**SECÇÃO 16: Outras informações**

**Lista das abreviaturas**

ADN: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegável Interior.

ADR: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

ADR: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

ATE: Estimativa da Toxicidade Aguda de acordo com o REGULAMENTO (CE) n.º 1272/2008 (CRE).

CAS: Chemical Abstracts Service (Serviço de Resumos de Química).

Teto: Limite máximo de exposição de curta duração.

CEN: Comité Europeu de Normalização.

CRE: Classificação, Rotulagem e Embalagem REGULAMENTO (CE) n.º 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas.

PAG: Potencial de Aquecimento Global.

IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo.

Código IBC: Código Internacional para a Construção e o Equipamento dos Navios de Transporte de Produtos Químicos Perigosos a Granel.

IMDG: Transporte Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas.

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration - DFG (Threshold limit values Germany (Concentração máxima no local de trabalho, Alemanha)).

MARPOL: Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios.

PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (Persistente, bioacumulável e tóxico).  
REACH: Registo, Avaliação e Autorização de Produtos Químicos (REGULAMENTO (CE) n.º 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos).  
RID: Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail (Regulamentos internacionais relativos ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas)).  
RID: Regulamento Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Caminho-De-Ferro.  
STEL: Limite de exposição de curta duração.  
TLV: Valor-limite.  
TWA: Média ponderada no tempo.  
COV: Compostos orgânicos voláteis.  
mPmB: Muito persistente e muito bioacumulável.  
STEL: Limite de exposição de curta duração.  
Não disponível.

## Referências

### Informação acerca do método de avaliação conducente à classificação da mistura

A classificação quanto aos perigos para a saúde e para o ambiente foi obtida por uma combinação de métodos de cálculo e dados de testes, quando disponíveis.

### Texto por extenso de quaisquer advertências que tenham sido mencionadas de forma abreviada nas secções 2 a 15

H280 Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a ação do calor.  
H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.  
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

### Informação sobre revisão

Nenhum.

### Informação sobre formação

Seguir as instruções da formação ao manusear este material.

### Declaração de exoneração de responsabilidade

A CRC Industries Europe UK Limited não pode antecipar todas as condições mediante as quais esta informação e respectivo produto ou os produtos de outros fabricantes que possam ser utilizados em conjunto com o respectivo produto. É da responsabilidade do utilizador garantir condições seguras de manuseamento, armazenamento e eliminação do produto e assumir a responsabilidade por perdas, ferimentos, danos ou despesas devido a utilização indevida. As informações constantes nesta ficha foram escritas com base nos melhores conhecimentos e experiência atualmente disponíveis. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida por nenhum processo sem a autorização por escrito da CRC, à excepção de qualquer procedimento oportuno com o objectivo de estudo, pesquisa e exame de saúde, riscos ambientais e de segurança. Os produtos são regidos pelo Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (CLP); Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH) (em cada um dos casos, tal como alterado e substituído) e outras leis aplicáveis. É da responsabilidade do importador ou dos utilizadores a jusante assegurar a conformidade do produto que importam. Um SDS fornecido na(s) língua(s) oficial(ais) de um país não é uma garantia de conformidade nesse país.