



Kube 無法抵擋的強大低音，帶來煥然一新的音效體驗。無論是沉浸式的音樂體驗，還是劇場級的家庭劇院音效，這功能強大的重低音揚聲器系列能帶您探索截然不同的聲音深度，走進每一場表演的核心。透過 KEF 獨家的 DSP 演算法 - Music Integrity Engine®(MIE) 來進一步提升 Kube 的性能，將平凡推向卓越，帶來前所未有的動態深度。全系列共有 4 款型號，從看似精巧的 Kube 8 MIE 到大尺寸的 Kube 15 MIE，可以滿足各種房間大小和系統需求。多元連接選擇和空間 EQ 設定，讓安裝和設定更簡單輕鬆。Kube 帶您體驗史詩般的壯麗而深沉的音效，身心全然投入每個時刻。

Music Integrity Engine® (MIE) – KEF 獨家的 DSP 演算法

對於揚聲器而言，精準度就是一切。憑藉 KEF 獨家的 Music Integrity Engine，Kube 能帶來前所未有的深沉音效、強大輸出，以及動態的提升。

Music Integrity Engine 是 KEF 獨家研發的 DSP（數位訊號處理）演算法，也是我們的無線揚聲器和重低音揚聲器背後的主力，能賦予其產生細膩且精準的音質。此技術是為每款型號量身打造，以確保每個組件緊密協作，達到前所未有的高水準表現。從研發 LS60 Wireless 和 KC62 的經驗中，我們能更讓 Kube 在高輸出的情況下，可以進一步提升聲音的精準度。

iBX 智慧低音擴展技術

iBX 智慧低音擴展技術是 Music Integrity Engine 的一部分，可以釋放定製的驅動單體的全部潛能，締造更富深度的低音延伸性。iBX 透過分析您的輸入訊源，每分每秒進行無數的微小調整，使重低音揚聲器能發出更大音量，並在任何音量下保持動態表現。隨著 MIE 技術研發的進步，新版本 iBX 能夠進一步降低失真。最終帶來驚人的精準度。

感受威力

Kube 搭載前置長衝程驅動單體，可在較低頻率下產生更高的輸出。這方法能讓您在房間內感受到力量長驅直入，創造出擁有觸覺、壓覺和強大力量感的低音體感體驗。Kube 具有高聲壓級和低頻擴展，能真實地重現電影和音樂中的最低音調，帶來身臨其境、感染力十足的聲音場域。

300W D 類 RMS 擴大機

Kube 搭載的 D 類 RMS 擴大機根據驅動單體和現有的聲學環境進行了最佳化設計，使其能高效運行的同時，依然維持低溫，為重低音揚聲器提供充足的功率。它精準重現深沉低音和強烈低頻震動，為您的聲音體驗增添力度和臨場感。

產品特色

- Music Integrity Engine® (MIE)
 - KEF 獨家研發的 DSP
 - 使每個型號發揮最佳化的效能
- 三種空間擺放設定
- 300W RMS D 類擴大機
- KEF SmartConnect 可智慧辨識單聲道輸入或立體聲輸入，並相應地調整重低音揚聲器的音量
- 多元應用控制，可輕鬆與任何揚聲器和任何家用環境搭配
- 密封設計帶來更高的精準度，同時可將 Kube 設置在櫃子裡
- 提供四種尺寸，方便靈活配置：Kube 15 MIE、Kube 12 MIE、Kube 10 MIE、Kube 8 MIE



多元的連接選擇

Kube 提供廣泛的連接選項，可以輕鬆搭配各樣的音訊系統。它具有線路電平 / 揚聲器電平輸入，可以連接到任何的擴大機。KEF SmartConnect 可自動辨識正在使用的是單聲道還是立體聲輸入，從而調整增益以獲得最佳效能。此外，Kube 可以搭配 KW1 重低音無線連接器使用，實現簡單的無線整合。

3 個預設值，輕鬆整合

透過 Music Integrity Engine，Kube 具有能配合安裝位置的 EQ 區塊，可以輕鬆調整，以最大限度發揮室內表現。Kube 配有三種空間擺放的設定選項，可輕鬆融入任何環境中，無論是擺放在櫃子裡、靠牆還是角落，在任何位置上都可以發揮同樣的表現。

為您量身定製的啟動模式

Kube 可根據您的系統需求，靈活選擇啟動模式：在音樂感應模式下，可以於偵測到音源訊號時從待機狀態中喚醒；「始終保持開機」模式下，隨時準備好立即播放；12V 觸發模式，適用於在整合家庭系統中一鍵啟動。

無縫雅致和細緻入微的設計

在聲學方面，Kube 的密封箱體設計不僅能與房間配合良好，且易於擺放定位。結合簡約的現代設計，Kube 重低音揚聲器可與任何室內裝潢風格完美融合。Kube 有四種尺寸可選擇：15 吋、12 吋、10 吋和 8 吋驅動單體，提供一套解決方案能適合任何房間和情境應用，例如音樂、家庭劇院和遊戲。



規格

				
型號	Kube 8 MIE	Kube 10 MIE	Kube 12 MIE	Kube 15 MIE
設計	主動式重低音揚聲器 (密封)	主動式重低音揚聲器 (密封)	主動式重低音揚聲器 (密封)	主動式重低音揚聲器 (密封)
驅動單體	1 x 200 毫米 (8 吋)	1 x 250 毫米 (10 吋)	1 x 300 毫米 (12 吋)	1 x 380 毫米 (15 吋)
頻率響應	34Hz - 140Hz (-6dB)	24Hz - 140Hz (±3dB)	22Hz - 140Hz (±3dB)	20Hz - 140Hz (±3dB)
最大輸出	105dB	111dB	114dB	116dB
擴大機規格	Class-D 擴大機	Class-D 擴大機	Class-D 擴大機	Class-D 擴大機
擴大機功率	300W RMS	300W RMS	300W RMS	300W RMS
可調變低通濾波器	40Hz - 140Hz, LFE	40Hz - 140Hz, LFE	40Hz - 140Hz, LFE	40Hz - 140Hz, LFE
輸入	RCA phono sockets 喇叭輸入等級 KW1 擴充連接埠	RCA phono sockets 喇叭輸入等級 KW1 擴充連接埠	RCA phono sockets 喇叭輸入等級 KW1 擴充連接埠	RCA phono sockets 喇叭輸入等級 KW1 擴充連接埠
功率需求	100 - 240 V ~ 50/60 Hz	100 - 240 V ~ 50/60 Hz	100 - 240 V ~ 50/60 Hz	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
消耗功率	300VA	300VA	300VA	300VA
尺寸 (高 x 寬 x 深) 含背部面板與端子	293 x 293 x 310 毫米 (11.5 x 11.5 x 12.2 吋)	370 x 353 x 370 毫米 (14.6 x 13.9 x 14.6 吋)	410 x 393 x 410 毫米 (16.1 x 15.5 x 16.1 吋)	519 x 500 x 515 毫米 (20.4 x 19.7 x 20.3 吋)
重量	9.4 公斤	15.4 公斤	18.6 公斤	27.5 公斤